TORINO SALONE INTERNAZIONALE
DEL VEICOLO INDUSTRIALE 1977

TORINO

5° SALONE INTERNAZIONALE
DEL VEICOLO INDUSTRIALE &
COMMERCIALE

29 ottobre · 6 novembre 1977

orario 9,30 - 20,00

**un trasporto efficiente
per una economia efficiente**

CATALOGO UFFICIALE
E
CARATTERISTICHE TECNICHE

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

5°

SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Torino
29 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 1977

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Presidente

Ing. ADOLFO BARDINI

Direttore

Dr. ALBERTO BERSANI

Direzione Amministrativa

Dr. RICCARDO GIROTTO

Capo dei Servizi Tecnici e Generali

Sig. VITTORIO ANDREIS

Capo del Servizio Adesioni

Geom. GUIDO FORZANI

UNIONE ITALIANA
COSTRUTTORI AUTOVEICOLI

CORSO GALILEO FERRARIS, 61 - TORINO
TELEFONO 57.61 (10 Linee Urbane) - TELEX 23334

GRUPPO saiag

PRODOTTI IN GOMMA E IN PLASTICA
NEL MONDO

UNA REALTA' TECNOLOGICA

una potenzialità organizzativa
per la messa a punto di tecnologie avanzate.
Un complesso operante nei settori dell'auto,
dell'edilizia, dei trasporti, dell'imballaggio.

SAIAG s.p.a. CIRIÈ (Torino)
Articoli stampati in gomma e in gomma metallo - Nastri trasportatori - Lastre e tappeti - Manicotti e tubi - Trafilati
Brevetti - Know How - Assistenza tecnica

SAIAG SUD s.p.a. FROSINONE
Articoli stampati in gomma - Guarnizioni - Trafilati

SAIAC GENT n.v. GENT (Belgique)
Nastri trasportatori - Trafilati - Tubi espansi per isolamento

COBRA s.p.a. CAVAGLIÀ (Vc)
Laminati in PVC calandrati ed estrusi

MAGIC s.p.a. TORINO
Articoli stampati in gomma e gomma metallo - Trafilati - Guarnizioni - Anelli di tenuta per tubazioni in cemento e cemento amianto

SUPERTEX s.p.a. LEINÌ (Torino)
Anelli di tenuta fluidi - Articoli stampati in gomma e metallo

DIXON ITALIA s.p.a.
S. FRANCESCO AL CAMPO (Torino)
Particolari in RULON e tecnopolimeri sin zati e stampati

SAIAG DO BRASIL s.a. SÃO PAULO (Brasi
SACOBRA s.a. PARIS (France)
SAIAG INTERNATIONAL HOLDING ltd.
GUERNSEY, C.I. (U.K.)

Commercializzazione prodotti del Gruppo
Brevetti - Know How - Assistenza tecnica

Studio SOGNO

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

GRAFICHE TREVISAN - CASTELFRANCO VENETO

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

SPARE PARTS SUITABLE FOR **FIAT. SCHNEIDER** - BRAKE SHOES - BRAKE DISCS - DISC BRAKE PADS - CLUTCH PLATES. **RIV - SKF** - ROLL AND BALL BEARINGS. **ARROW** - RADIATOR HOSES. **RUBBER DIKE** - OIL SEALS. **HERFORD** - OIL FUEL AND AIR FILTERS. **RECORD ALPINA** - TIMING CHAINS. **FALCON AND GRIFON** - SPORT STEERING WHEELS. **VICTORY** - GASKETS. **BLOCK ASTER** - STEEL RUBBER BUSHINGS. **JUPITER** - STEERING COMPONENTS. **BLITZ** - ENGINE VALVES. **HALCYON SPECIAL** - BRAKE HOSES AND CUPS. **POWERFUL** - WATER AND FUEL PUMPS.

BIFFI ITALY

SALES ORGANIZATION FOR ITALIAN AUTOMOTIVE PARTS FACTORIES

20155 Milano (Italy) via Plana 43 - telephone 36 82 21 - 36 57 55 - cable address: Biffiauto
Telex 37289 Biffiaut

EFEL

tecnocar FILTRI

DIFENDE IL MOTORE CON PERFETTA TECNICA

Il filtro è una parte importantissima del motore. Se non funziona bene lui il motore "soffre" e consuma di più. Il suo speciale materiale filtrante, i sistemi avanzati di lavorazione, i collaudi oltre ogni limite e la garanzia di un perfetto, costante funzionamento nel tempo sono i vantaggi che ti offre la tecnologia Tecnocar.
Ogni anno 2 milioni di autoveicoli sono equipaggiati all'origine con filtri Tecnocar.

PITTERI VIOLINI S.p.A.

INDUSTRIALE & COMMERCIALE

Uffici Commerciali: VIA I° MAGGIO, 25 - 20021 BARANZATE DI BOLLATE (MI)
Telef. 356.06.45 Multilineo - Telex 36069
Stabilimenti : BARANZATE DI BOLLATE (MI) - LEINI' (TO)

- **Alberi a gomiti**
  Crankshafts
  Vilebrequins
  Kurbelwellen

- **Crociere cardaniche**
  Universal joints
  Croisillons de cardan
  Kreuzgelenke

- **Corone volano avviamento**
  Flywheel ring gears
  Couronnes de demarreur
  Starter Kränze

- **Frizioni monodisco a secco**
  Trockene Einschelben Kupplungen
  Mecanismes d'embrayage a sec
  Single dry-plate clutches

DISTRIBUTRICE DELLE DITTE:

ITALCARDANO S.p.A.

Crociere cardaniche e Alberi di trasmissione

Fichtel & Sachs

Meccanismi e Dischi Frizioni

Idroguide Servosterzi

STAND N. 532 - Galleria Classe H **TELEF. 65.87.45**

CANNE
PER CILINDRI
IN GHISA PERLITICA-TRATTATA
per moto
auto
trattori
motori marini
ed industriali
SART
Soc. Auto Ricambi-Torino
IL RICAMBIO DI FIDUCIA

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

i problemi di tenuta sono una questione tako!

GUARNIZIONI DI TENUTA
VIA G. REISS ROMOLI 122/8
☎ 212991 - 253488 - TORINO
TELEX 22518 TAKO TO

rimorchi umberto piacenza

S. p. A.

Stabilimento e uffici: CREMONA Via Milano n. 20
Tel. 21341 (5 linee) - Telex 35370 Piacerim

RIMORCHI a 1 - 2 - 3 assi a piano di carico normale e abbassato

SEMIRIMORCHI a 1 - 2 - 3 assi a piano di carico normale e sagomato - abbassato

SEMIRIMORCHI a 2 - 3 assi per trasporto specifico « CONTAINERS »

ATTREZZATURE trasporto e scarico pneumatico prodotti pulverulenti e granulati

ATTREZZATURE ribaltabili posteriori, bilaterali, trilaterali e tipo « CAVA »

FURGONI collettame autotrasferibili « TRANSUPICAR »

FURGONI con centinatura normale e speciale « TIR »

FURGONI « UPICAR » collettame

RIMORCHI E SEMIRIMORCHI PER BETONIERE

TRASMISSIONI CARDANICHE STANDARD E LORO PARTI
CROCERE CARDANICHE - GIUNTI OMOCINETICI - CROCERE TRIPODI
per veicoli Italiani ed Europei

STANDARD PROPELLER SHAFTS AND THEIR COMPONENTS
UNIVERSAL JOINTS - JOINTS WHEEL SIDE - TRIPODE JOINTS
for Italian and European Vehicles

ITALCARDANO S.p.A.

DIREZIONE COMMERCIALE - SALES DIVISION
Via Cenisio, 50 - 20154 MILANO (ITALY)
Telef. 3491144 - 3491145
Telex 39486 ICI

STAND n° 413 Centro Galleria

di S.Giordana & C. S.a.S.
tel: Uff. 3090405 – Mag. 3090404 –

Via E. SANTORELLI 8
(Ex Str. del Barocchio)
10095 Grugliasco To. Italy

ACCESSORI PER AUTO E SCOOTERS – STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE –

1500 Articoli sempre pronti in magazzino

FANALI ANTERIORI - LATERALI - POSTERIORI - CATADIOTTRI - ELETTRO MAGNETI - INTERRUTTORI E DEVIATORI - LAMPADE SPIA - TRIANGOLI PER AUTOFERMA - GRUPPI CAVI ACCENSIONE - SPECCHI RETROVISORI - GRUPPI ANTIDISTURBO - GRUPPI DI REGOLAZIONE - PINZE - ASTUCCI PORTALAMPADE

1500 Articles always available from stock

FRONT- SIDE AND TAIL LAMPS - FLASHER LIGHT - REFLECTORS - ELECTRO-MAGNETS - SWITCHES - WARNING LAMPS - SAFETY TRIANGLES - CABLE ASSY - REARVIEW MIRRORS - NOISE SUPPRESSORS - REGULATING UNITS - BATTERY CLAMPS - BULB-CASE

1500 Articles toujours prêts en magazin

FEUX AVANT, ARRIÈRE, LATERAUX - CATADIOPTRES - ÉLECTRO AIMANTS - INTERRUPTEURS - LAMPES TÉMOIN - TRIANGLES DE STATIONNEMENT - FILS D'ALLUMAGE - RÉTROVISEURS - ÉLIMINATEURS DE BRUIT POUR RADIO - GROUPES DE RÉGLAGE - PINCES DE BATTERIE - ÉTUIS PORTE LAMPES –

ELECTRICAL SPARE PARTS SUITABLE FOR

"FIAT"

"SPRINT"

STARTER PINIONS

"SPRINT"

ARMATURES and FIELD COILS

"SPRINT"

WIPER BLADES and ARMS

"SPRINT"

CONTACT SET and SWITCHES

"SPRINT"

STARTER GENERATOR BUSHES and CARBON BRUSHES

"SPITFIRE"

ELECTROPNEUMATIC HORNS

AUTOLUCE

of FORTI & STROZZI

ELECTRICAL SPARE PARTS SALES ORGANIZATION

MILANO (Italy) - Via Mercadante, 4 - Teleph. 22.85.85 - 22.54.12

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

RHIAG
ricambi originali ®

rappresentante generale per l'Italia

GOETZE

segmenti per pistoni

CLEVITE

semicuscinetti per motori
in materiale trimetallico
e alluminio stagno

PERROT

freni completi idraulici e meccanici

REYNOLDS

paraurti

LuK

frizioni complete
dischi frizione

WAHLER

termostati

EHRENREICH

tiranti sterzo
snodi di sospensione

RHIAG s.p.a.

Direzione Generale e Magazzino Centrale
20151 Milano · V.le A. De Gasperi (ang. v. Pizzoni)
Tel. 3078 (20 linee) Telex: RHIAGMIL n. 37129

FILIALI O DEPOSITI:
**ANCONA • BARI • BOLOGNA • CAGLIARI • CATANIA • FIRENZE • GENOVA
MILANO • NAPOLI • PADOVA • PALERMO • COSENZA RENDE • ROMA • TORINO**

rappresentante generale per l'Italia

BOGE

ammortizzatori idraulici
normali e speciali

GOETZE

guarnizioni testa cilindro

TEXTAR

guarnizioni per freni a disco
guarnizioni per freni a tamburo

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

ELENCO ALFABETICO
ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

giunti cardanici
semplici
e doppi
per autocarri
e trattori

trasmissioni
cardaniche
con e senza
supporto
per autocarri
e veicoli
industriali

giunti omocinetici
e semiassi completi
per veicoli
a trazione anteriore

giunti elastici
per applicazioni
industriali

UNI-CARDAN ITALIA S.P.A.

20124 Milano - Via Andrea Doria, 17
Tel. 02/2046941 (5 linee)
Telex 35041 UCITALY

giunti a denti

frizioni
a diaframma
per automobili
e autocarri

trasmissioni
cardaniche
per applicazioni
auto-
ferro-tramviarie,
navali e
industriali
in genere

crociere
cardaniche

UNI-CARDAN ITALIA S.P.A.

20124 Milano - Via Andrea Doria, 17
Tel. 02/2046941 (5 linee)
Telex 35041 UCITALY

firad

STARBEST | Dischi frizione - Frizioni
Piastrine Freno - Ganasce
Dischi freno

Clutch plates - Clutch Assy
Disc Brake Pads - Brake Shoes
Brake drum

SICET | Crociere

Universal Joints

SARMET | Pignoni - Elettromagneti - Regolatori

Starter Pinions - Voltage Regulators
Solenoids

FIRAD | Polverizzatori - Pompanti - Valvoline

Nozzles - Elements - Delivery valves

RICAMBI PER AUTOVETTURE, CAMIONS E TRATTORI ITALIANI ED ESTERI

SPARE PARTS FOR ITALIAN AND FOREIGN CARS, TRUCKS AND TRACTORS

Corso Re Umberto 106 - 10128 TORINO (Italy)
Telefono 599.482 - 599.483

Telex 22211 SOTECO

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

La qualità al servizio del vostro motore

I prodotti da noi distribuiti:

Pistoni e cilindri cromati della	**MAHLE K.G.**
Camicie, spinotti e punterie della	**WIZEMANN & CO.**
Guarnizioni della	**ELRING K.G.**
Bronzine e boccole	**GLYCO-METALL-WERKE GMBH**
Segmenti per motori e valve seals della	**PERFECT CIRCLE CO.**
Filtri della	**MANN & HUMMEL GMBH**
Collari stringitubo e raccordi per tubi "NORMA" della	**RASMUSSEN GMBH**
Valvole della	**FLOQUET MONOPOLE S.A.**
Scambiatori di calore, radiatori e ventilatori a frizione della	**JULIUS FR. BEHR**
Alberi motori della	**ALFING K.G.**

sono adattabili a qualsiasi tipo di motore. Anche al vostro

BERTOLOTTI PIETRO & s.r.l. FIGLI

Via Nino Oxilia 24
20127 Milano
Tel. 28.95.141
Telex 32356 Ricamber

ORGANIZZAZIONE

10024 MONCALIERI (Torino-Italy) - STRADA TORINO, 37/7
TEL. 645.948 - 645.968

BEACONS: ROTALLARM AND LAMPALLARM

TECHNICAL DATA	ROTALLARM	LAMPALLARM
CURRENT SUPPLY	d.c. - a.c.	d.c. - a.c.
VOLTAGE	12V - 24V d.c. — 110V - 220V a.c.	12V - 24V d.c. — 110V - 220V a.c.
ABSORPTION	50 Watts (220V : 25W)	50 Watts
DOME COLOURS	blue, red, amber, green	blue, red, amber, green
FLASH RATE	from 100 to 160 per minute	from 80 to 100 per minute
WEIGHT	1 kg	0,700 kgs
RUNNING	continuous	continuous

SPARE PARTS FOR CARS - TRUCKS - BUSES AND TRACTORS

Suitable and genuine spare parts FIAT for italian and foreign cars, sheet metal panels in general, bumpers, glasses, crankshafts, pistons, cylinderheads, engine valves, timing chains, oil, air and naphta filters and cartridges, thermostats, fuel, water and oil pumps, gaskets in general, oil seals, brakes and clutches, bearings, mufflers, wheels, rubber parts, electric parts, valves and nozzles for Diesel engines, shockabsorbers, spiders and universal joint, complete engines.

STAND 606 - 3° PADIGLIONE - ATRIO

Estetica, funzionalità e durata. Firmate Valentini.

Valentini firma l'estetica e la funzionalità dei suoi tappetini in gomma e ne garantisce la durata, con tanto di certificato. Sia i materiali della mescola, sia il rivestimento esterno, infatti, sono trattati secondo procedimenti esclusivi che ne assicurano la durata negli anni e in bellezza. Sono le qualità che fanno preferire i tappetini Valentini, quelli montati più di frequente dai concessionari alla consegna delle vetture nuove e ricondizionate. Qualità che convincono le principali Case costruttrici di veicoli, a montare anche copripedali e paraspruzzi firmati Valentini.

Senza di noi la vostra auto non sarebbe la stessa.

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

SATAMV arriva dappertutto

Servirsi dei prodotti distribuiti dalla **SATAMV**, per il ricambista è un grosso vantaggio:

– **SATAMV** è presente in tutta Italia con le sue filiali quindi c'è sempre un centro **SATAMV** vicino dove rifornirsi rapidamente.

– Una filiale **SATAMV** a portata di mano consente di avere i ricambi che occorrono, sempre allo stesso prezzo, ovunque in Italia.

– **SATAMV**, con i suoi cinquant'anni di esperienza, offre solo marche di grande prestigio e prodotti di alta qualità.

DELTA

SATAMV qualità e organizzazione

20131 **MILANO** - Via Padova, 28 - Tel. (02) 28.96.651/28.56.941 (10 linee)
Telex 32016 FOSMA - Indirizzo telegrafico: FOSMA - Milano

15100 **ALESSANDRIA** - Via Sclavo, 46/52
Tel. 0131/62.285

70123 **BARI** - Corso Mazzini, 136-A/B/C
Tel. 080/340.588-340.135

40134 **BOLOGNA** - Via Andrea Costa, 129
Tel. 051/230.649 - 412.820

25100 **BRESCIA** - Via Gualla, 22
Tel. 030/307.934

09100 **CAGLIARI** - Via B. Onnis, 10/12/14
Tel. 070/652.809

95127 **CATANIA** - Via Monfalcone, 1/C-1/D
Tel. 095/374334

87100 **COSENZA** - Via Sicilia, 52/54
Tel. 0984/35.445

50144 **FIRENZE** - Via Porte Nuove, 3-A/B/C
Tel. 055/483.296 - 496.875

16129 **GENOVA** - Via Brigate Partigiane, 10/R
Tel. 010/592.667 - 542.190

20131 **MILANO** - Via Padova, 28
Tel. 02/28.96.651 28.56.941 (5 linee)

80143 **NAPOLI** - Via Brindisi, 89/90
Tel. 081/332.885 - 200.670

35100 **PADOVA** - Via Berchet, 13
Tel. 049/35.554 - 38.861

90144 **PALERMO** - Via G. di Marzo, 9
Tel. 091/298.186

06100 **PERUGIA** - Via D'Andreotto, 49.55
Tel. 075/72.667

65100 **PESCARA** - Via Venezia, 10 (int. 5.14)
Tel. 085/380.286

00185 **ROMA** - Viale di Porta Tiburtina, 46
Tel. 06/490.898 - 49.56.797

10126 **TORINO** - Via Saluzzo, 91
Tel. 011/682.661 - 682.745

21100 **VARESE** - Via Borri, 149
Tel. 0332 241362

37100 **VERONA** - Via G. Murari Brà, 39
Tel. 045/508.953

Ford ha robustezza e versatilità in tutte le grandezze.

FORD TRANSCONTINENTAL
nato per portare i grandi carichi d'Europa

Una completa gamma di autotreni ed autoarticolati, ormai di grande successo, da 350 a 440 q.li e con motori fino a 352 CV (Din) in linea con la nuova normativa "pesi e dimensioni". Anche nelle versioni 3 assi e traino eccezionale.

- Cabina: ampia, silenziosa, con tre posti e due lettini confortevolissimi. Fissata su molloni con ammortizzatori e barra antirollio. Ribaltamento fino a 70° con pompa idraulica a doppia via, per facilità di assistenza.
- Gruppi meccanici: motori Cummins a 6 cilindri in linea, cilindrata 14 litri; cambio Fuller a 13 velocità con overdrive; servosterzo con doppio pistone di comando; freni rispondenti alle nuove norme europee sempre eccezionalmente pronti ed efficaci.
- Altri equipaggiamenti di serie (inclusi nel prezzo base): tergicristallo a tre spazzole e doppia velocità, tergifari, bloccaggio differenziale, sedile di guida tipo "suspension", tachigrafo, avviamento potenziato (—30°C), barre stabilizzatrici anteriori e posteriori, paraurti/paraincastro posteriore, avviamento motore con cabina ribaltata.

FORD SERIE D
l'autocarro con oltre 10 anni di continui perfezionamenti

Con la tipica robustezza Ford, sono di lunga durata e hanno una incredibile economia d'esercizio.

- Classi di portate utili: 35/50/70/95 q.li su due assi e 125 q.li su tre assi. Modelli idonei per trasporti urbani, per il conto terzi libero, percorrenze veloci, ribaltabili.
- Cabina di guida: tre posti; ribaltabile in avanti in pochi secondi per facilità di accesso a tutti i componenti meccanici. Ampio spazio e massima agibilità interna. Compatta, comoda, con strumentazione completa.
- Telaio e assali: in robustissimo acciaio speciale.
- Sterzo: dolce e preciso. Modelli con servosterzo.
- Motori: 4 o 6 cilindri Diesel con potenza fino a 145 CV (Din).
- Cambio: 4 o 6 marce. Tutte sincronizzate.
- Freni: Idropneumatici. Modelli con valvola equilibratrice che ripartisce lo sforzo frenante.

FORD SERIE A
forza e versatilità per il trasporto a medio raggio

Alle caratteristiche Ford di resistenza e sicurezza aggiungono l'agilità e la facile manovrabilità in ogni situazione di impiego.

- Prerogative della gamma: portate utili da 15 a 30 quintali. Modelli che si guidano con patente "B". Modelli che possono circolare liberamente anche nei giorni festivi. Tutti eccezionalmente robusti, economici, con moderno comfort di guida.
- Cabina: confortevole con comandi e strumentazione ben posizionati e razionali, ampia visibilità, motore davanti alla cabina per facilità di assistenza e totale sicurezza.
- Telaio: robustissimo, si adatta a qualsiasi carrozzeria speciale.
- Pneumatici: radiali a sezione larga.
- Motori: Diesel 2,4 e 3,5 litri, 4 o 6 cilindri.
- Cambio: 5 marce, tutte sincronizzate.

FORD TRANSIT
dopo il milionesimo esemplare ormai si parla di fenomeno Transit

Una completa gamma famosa in tutta Europa per le sue doti di sicurezza, praticità, economia e facilità di guida.

- Prerogative della gamma: portate utili da 9 a 20 q.li. Si guidano con patente "B". Esistono modelli trasporto merci inclusi i finestrati, trasporti promiscui, trasporto persone, veicoli da campeggio.
- Motori: Diesel 2400 - Benzina 1500 e 1700.
- Cambio: totalmente sincronizzato.
- Freni: anteriori a disco, posteriori a tamburo, con servofreno su tutti i modelli.
- Pneumatici: radiali con corda d'acciaio, a sezione larga.
- Cabina: spaziosa per tre, confortevole, molto silenziosa e personalissima. Strumentazione moderna e funzionale, tergicristallo a due velocità, lavavetro elettrico, sedili ampi e confortevoli, vano portaoggetti, avviamento potenziato con spia sul cruscotto.
- Telaio: a longheroni d'acciaio e traverse (tradizionali sui veicoli industriali) eccellenti per il montaggio di ogni carrozzeria specifica inclusi allungamenti, ribaltabili.
- Versatilità: Furgoni, furgoni finestrati, promiscui, autobus, doppia cabina, autocarri, chassis cabinati, carrozzerie speciali.

E puoi contare sempre su una vasta e specializzata rete di assistenza in ogni città d'Italia e del mondo. Vieni a provare il veicolo che fa per te. Il Concessionario Ford ti aspetta.

FORD ITALIANA S.p.A. - Reparto Veicoli Industriali - Viale Pasteur 8/10 - 00144 ROMA

Gradirei ricevere informazioni su ☐Transcontinental ☐D Series ☐A Series ☐Transit

Nome ____________

Via ____________

Città ____________ Cap ____________

Veicoli Industriali

SUD METALMECCANICA s.r.l.

FABBRICA LAMIERATI PER AUTOCARRI E AUTOVETTURE

70031 **ANDRIA** (BA) - S.P. Andria-Trani Km. 0,900
Andria Casella Postale 93 Telef. 0883/25.184

Parafanghi rimorchi tipo Viberti

Art. 045 Parafango post. intermedio 691/684

Paraurti posteriore autocarro

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

SACEX®

Sede legale: **20158 MILANO -** Via Brofferio, 10 - Tel. (02) 370343/3761334
Stabilimenti: **20032 CORMANO (Milano) -** Via Balossa, 23 - Tel. (02) 9292141/9293020/9296926/9297796 - Telex: 37505 SACEX
20033 DESIO (Milano) - Via dei Mariani, 26 - Tel. (0362) 65170/621070
20054 NOVA MILANESE (Milano)

INDUSTRIA ACCESSORI AUTO E MATERIE PLASTICHE

Triangoli autoferma, fanali antinebbia e retromarcia, trombe, lunotti termici, catarifrangenti, antifurti elettronici, interruttori.

Triangles de présignalisation, feux antibrouillard et de recul, avertisseurs, dégivreurs, catadioptres, antivols electroniques, interrupteurs.

Warning triangles, Antifog and reversing lights, air-horns, electrical screen heaters, reflectors, electronic antitheft, switches.

Pannenwarndreiecke, Nebelschlussleuchte und Rueckfahrleuchte, Fanfaren, Heckfensterheizungen, Rueckstrahlern, Elektronische Alarmanlagen, Shaltern.

PRODOTTI

Starlux

2° Padiglione · Stand 535 · Galleria

A

ACERBI OFFICINE S.p.A.
15053 Castelnuovo Scrivia (Alessandria) - Strada per Pontecurone

Rimorchi - semirimorchi - cisterne

Stand 882 - 5° Padiglione

A.C.I. - Automobile Club d'Italia
Direzione Soccorso Stradale
00185 ROMA - Via Solferino, 32

Stand 983 G - Spazi all'aperto

AC ROBBIESE CARROZZERIA S.d.f.
27038 Robbio Lomellina (Pavia) - Via Palestro

Furgoni e semirimorchi isotermici in vetroresina - coibentature in vetroresina

Stand 304 - 1° Padiglione

ADIGE OFFICINE S.p.A.
37100 Verona - Viale delle Nazioni, 1

Rimorchi e semirimorchi

Stand 850 - 5° Padiglione

A.F. S.p.A.
10141 Torino - Corso Montecucco, 64

Condizionatori per autoveicoli « Autoclima » - condizionatori per veicoli industriali e autobus - frigoriferi a c.c. per camions e autobus

Stand 263 - 2° Padiglione (Atrio)

ALFA ROMEO S.p.A.
20149 Milano - Via Gattamelata, 45

Autoveicoli industriali

Stand 350 - 2° Padiglione
Stand 901 - Spazi all'aperto

ALFING KG (Germania)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Alberi a gomito

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

ALFRED TEVES G.m.b.H. (Germania)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Impianti idraulici per freni a disco e a tamburo, servofreni, ricambi freno, fluido freni « BLAU » e « S » - impianti idraulici « ATE »

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

ANDREIS LORENZO
12100 Cuneo - Corso Francia, 233

Attrezzature per autocarri soccorso - autogru - attrezzature per trasporto veicoli

Stand 328 - 1° Padiglione B

ANTEO S.r.l.
65100 Pescara - Via Albegna, 15

Semirimorchi - apparecchiature ribaltabili - dumpers

Stand 972 - Spazi all'aperto

ANTONICELLI A. & FIGLIO S.n.c.
20011 Corbetta (Milano) - Via Verdi, 50

Autocarri per trasporto rifiuti solidi modelli K.10 e K.19 - autospazzaraccoglitrici

Stand 688 - 4° Padiglione
Stand 944 - Spazi all'aperto

A.R.C.A.
10137 Torino - Corso Orbassano, 402, int. 21

Specchi retrovisori

Stand 436 - 2° Padiglione (Galleria)

ARCOFLEX S.p.A.
Rappresentante: IMOS ITALIA
Uffici: 10141 Torino - Via Candido Viberti, 4
Magazzino Centrale: 10092 Beinasco (Torino) - Viale Risorgimento, 31

Spazzole tergicristallo - retrotergi

Stand 546 - 2° Padiglione (Galleria)

ARCOM S.a.s.
12062 Cherasco (Cuneo) - Via San Pietro, 41

Lavatrici acqua calda alta pressione - generatori mobili di aria calda - prodotti per la protezione contro la ruggine

Stand 706 - Spazi all'aperto

A.R.I.C.
10156 Torino - Strada San Mauro, 141 bis

Fanaleria - ricambi elettrici

Stand 571 - 2° Padiglione (Galleria)

ARMAN S.p.A.
10040 Druento (Torino) - Via Venaria, 13

Spazzole e bracci per tergicristalli - antifurti - ARMAN: distributore esclusivo « gruppi completi tergicristalli GIARGIA »

Stand 214 - 2° Padiglione (Box)

ARO DACIA (Romania)
Concessionario Esclusivo: ARO DACIA ITALIANA S.p.A.
00141 Roma - Via Conca d'Oro, 376

Camioncini aperti ARO 242 - camioncini chiusi ARO 243

Stand 375 - 2° Padiglione

ATELIERS REGIONAUX CHAUSSON (Francia)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Radiatori acqua e olio - masse radianti

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

ATTREZZAUTO S.a.s.
10124 Torino - Via Cavalli, 24

Attrezzature per autoriparatori - sollevatori - presse smonta pneumatici giganti - cavalletti supporto motore autocarri - apparecchi controllo e diagnosi - lavatrici ad acqua calda - compressori

Stand 764 - Galleria 4°/5° Padiglione
Stand 704 - Spazi all'aperto

AUTOCAR S.p.A. - Forniture Generali Automobilistiche
20127 Milano - Via Padova, 41

Sedili idraulici

Stand 515 - 2° Padiglione (Galleria)

AUTOGRU P.M. S.p.A.
41100 Modena - Via Emilia Est, 1062

Gru idrauliche per autocarri, trattori ecc. con portate da 2 a 30 tonn/mt.

Stand 866 - 5° Padiglione
Stand 966 - Spazi all'aperto

AUTOGRU RIGO S.p.A.
37015 Domegliara (Verona) - Casella Postale 25

Autogru

Stand 946 - Spazi all'aperto

AUTOMOTIVE PRODUCTS Ltd. BORG & BECK CLUTCH DIVISION (Regno Unito)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Meccanismi frizione e loro parti, dischi condotti, cuscinetti reggispinta « Borg & Beck »

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

AUTOMOTIVE PRODUCTS Ltd. LOCKHEED BRAKES DIVISION (Regno Unito)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Freni a disco ed a tamburo, ricambi freno, fluido freni, giunti sferici sterzo e sospensione « Lockheed »

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

AUTO 70
10124 Torino - Via Verdi, 53

Stampa automobilistica

Stand 318 G - 1° Padiglione (Atrio)

AUTOSONIK FRIGIKIT
42100 Reggio Emilia - Via Fratelli Cervi, 79

Condizionatori d'aria per veicoli industriali

Stand 782 - Galleria 4°/5° Padiglione

AVERONO
10135 Torino - Corso Traiano, 4

Ricambi originali

Stand 558 - 2° Padiglione (Galleria)

BALZARETTI MODIGLIANI S.p.A.
20146 Milano - Via Romagnoli, 6

Fibre di vetro « Vetrotex » per la costruzione di carrozzerie e containers in vetroresina per autoveicoli industriali

Stand 251 - 2° Padiglione (Atrio)

BANCHE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
10121 Torino - Via XX Settembre, 40

Stand 277 - 2° Padiglione (Atrio)

BANCA POPOLARE DI NOVARA
10121 Torino - Via XX Settembre, 42

2° Padiglione (Atrio)

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
10121 Torino - Via XX Settembre, 31

2° Padiglione (Atrio)

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO
10121 Torino - Piazza San Carlo, 156

2° Padiglione (Atrio)

BARBAGALLO - PALMERI
95100 Catania - Stradale Primo Sole, 19/21 - Zona Industriale

Veicoli con speciali applicazioni

Stand 932 - Spazi all'aperto

BARBI CARROZZERIA S.p.A.
41037 Mirandola (Modena) - Viale Libertà, 17

Carrozzerie per autobus

Stand 622 - 3° Padiglione

BARIBBI FEDERICO & FIGLI S.n.c.
25100 Brescia - Via Milano, 92

Autoveicoli per servizio antincendio - autonegozi - carrozzerie in alluminio per veicoli industriali

Stand 681 - 4° Padiglione
Stand 927 - Spazi all'aperto

BARTOLETTI E. S.p.A.
47100 Forlì - Via Leonardo da Vinci, 4

Rimorchi e semirimorchi normali e speciali per trasporto merci - semirimorchi porta containers - ribaltabili - serbatoi per carburanti e liquidi non infiammabili - carrelli stradali per trasporti eccezionali e trasporto vagoni ferroviari - autoveicoli per servizio nettezza urbana

Stand 834 - 5° Padiglione

BATTAGLINO G.S. OFFICINE S.p.A.
37100 Verona - Via Flavio Gioia

Costruzione rimorchi, semirimorchi, assali autosterzanti, ganci di traino elastici

Stand 884 - 5° Padiglione
Stand 936 - Spazi all'aperto

BEDFORD (Regno Unito)
GENERAL MOTORS ITALIA S.p.A.
00144 Roma - Piazzale dell'Industria, 40

Furgoni - autotelai - autocarri

Stand 352 - 2° Padiglione
Stand 980 - Spazi all'aperto

BEHR JULIUS (Germania)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Radiatori acqua-olio - scambiatori acqua-olio

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

BELAZ (U.R.S.S.)
Agenti per l'Italia: Rappresentanza Commerciale U.R.S.S.
00198 Roma - Via Clitumno, 46

BELAZ-548A

Stand 984 - Spazi all'aperto

BENCINI & C. S.p.A.
50067 Rignano sull'Arno (Firenze) - Casella Postale 13

Autogru

Stand 947 - Spazi all'aperto

BERGOMI S.p.A.
20123 Milano - Via Vincenzo Monti, 15

Macchine ed attrezzature per servizi nettezza urbana, servizi pubblici e per servizi antincendio aeroportuali e civili

Stand 679 - 4° Padiglione
Stand 992 - Spazi all'aperto

BERLIET (Francia)
Distributrice per l'Italia: RENAULT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.
20149 Milano - Via Vittoria Colonna, 4

Autobus - autocarri - autofurgoni - autotelai per autobus - autotelai per autocarri - autoveicoli industriali - autoveicoli trasporti fuori strada - autoveicoli per usi particolari - autoveicoli trasporto merci e persone - furgoni normali e speciali - trattori per semirimorchi con aggancio automatico

Stand 358 - 2° Padiglione
Stand 920 - Spazi all'aperto

BERTOJA S.p.A. - Officine Automobilistiche Industriali - Fabbrica Rimorchi
33170 Pordenone - Via Montello, 91

Rimorchi normali e speciali trasporto merci - semirimorchi normali e speciali trasporto merci

Stand 854 - 5° Padiglione

BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Pistoni, gruppi completi pistoni-canne « Mahle » - canne per cilindri - cilindri, punterie « Wizemann » - bronzine, boccole « Glyco » - guarnizioni per testa motore « Elring » - anelli e guarnizioni tenuta olio, guarnizioni varie per motori, sigillanti « Elring » - cartucce filtro, filtri « Mann » - anelli raschiaolio, paraolii per gambo valvole, segmenti « Perfect Circle » - valvole per motori « Floquet Monopole » - scambiatori acqua-olio « Behr » - collari e fascette stringitubo, raccordi per tubi flessibili « Norma » - alberi a gomito « Alfing » - guidavalvole « E. Lewe ».

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

BIALLO FRATELLI EREDI S.p.A.
70026 Modugno (Bari) - Provinciale Bari-Modugno

Ribaltabili - cisterne - rimorchi - trasformazioni

Stand 314 - 1° Padiglione

BIANCHI B. S.p.A.
50063 Figline Valdarno (Firenze) - Via Fiorentina, 28

Veicoli speciali

Stand 961 - Spazi all'aperto

BIANCHI & C. CARROZZERIA S.r.l.
21100 Varese - Via Atto Vannucci, 9

Autobus per trasporto persone

Stand 646 - 3° Padiglione

BI EMME OFFICINE MECCANICHE
42100 Reggio Emilia - Via U. Boccioni, 7

Attrezzature oleodinamiche - centrali oleodinamiche - carrelli - estrattori - sollevatori

Stand 439 - 2° Padiglione (Galleria)

BONESCHI CARROZZERIA S.r.l.
20040 Cambiago (Milano) - Via delle Industrie

Carrozzerie speciali - autoambulanze - centri mobili di rianimazione « LIFECAR » - carrozzerie estensibili brev. « MINIMAX » - carrozzerie pubblicitarie - furgoni blindati - stampaggio e produzione lamierati

Stand 666 - 4° Padiglione

BONFIGLIOLI ING. - OLEODINAMICA
40050 Castello d'Argile (Bologna) - Via Sant'Andrea, 11/A (Frazione Mascarino)

Gru per autocarri « ING. BONFIGLIOLI » da 2 a 60 tonnellate metro di potenza di sollevamento

Stand 950 - Spazi all'aperto

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
20146 Milano - Via Washington, 70

Contachilometri - contagiri - orologi - quadri di bordo - manometri - termometri - indicatori di livello - trasmissioni flessibil - contaore - interruttori tachimetrici - ventilatori ad innesto automatico - condizionatori d'aria per autoveicoli - amperometri - tachimetri - equipaggiamenti antinquinamento - cronotachigrafi

Stand 241 - 2° Padiglione (Box)

BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Divisione TACHIGRAFI
Rappresentante: SIAK S.p.A.
20149 Milano - Corso Sempione, 65/A

Tachigrafi

Stand 402 - 2° Padiglione (Galleria)

BORRA RENATO
20126 Milano - Via Fortezza, 13

Ingranaggi e ricambi per autoveicoli industriali

Stand 401 - 2° Padiglione (Galleria)

BORSANI CARROZZERIA S.r.l.
20010 Cornaredo (Milano) - Via Milano, 5

Carrozzerie per autobus

Stand 620 - 3° Padiglione

BOTTI & Co.
20141 Milano - Via Montegani, 14

Impianti di lubrificazione centralizzata

Stand 428 - 2° Padiglione (Galleria)

BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A. (vedi: INBUS)

BREMA S.p.A.
70123 Bari - Via G. Murari - Zona Industriale

Pneumatici per autoveicoli

Stand 215 - 2° Padiglione (Box)

BREMBO S.n.c.
24030 Paladina (Bergamo) - Via Roma, 33

Dischi freno - pinze per dischi freno - pompe per freni e frizioni - impianti frenanti industriali

Stand 548 - 2° Padiglione (Galleria)

BREMBO S.n.c.
Agente Generale: SATAMV Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Dischi freno e impianti frenanti « Brembo »

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

BR Meccanica S.r.l.
18016 San Bartolomeo a Mare (Imperia) - Via Molini del Fico
Ufficio Vendite: 16129 Genova - Via Barabino, 24/19

Autoveicoli industriali con attrezzature per autobotti - serbatoi erogatori

Stand 340 - 1° Padiglione B

C

CAILOTTO SILVIO OFFICINE
37100 Verona - Via E. Fermi, 31

Impianti frigoriferi per furgoni isotermici TERMO KING

Stand 768 - Galleria 4°/5° Padiglione

CALABRESE OFFICINE S.p.A.
70100 Bari - Via G. Murari - Zona Industriale

Assi aggiunti - autocisterne - attrezzature per autobotti - autocarri a cassone scarrabile - autocarri ribaltabili - autofurgoni - autoveicoli per servizio nettezza urbana - autoveicoli trasporto merci - autoscopatrici raccoglitrici - autoveicoli per servizi antincendi - autoveicoli per usi particolari - carrozzerie per veicoli con speciali applicazioni - carrozzerie per veicoli industriali - carrozzerie ribaltabili - carrozzerie speciali - Dumpers - semirimorchi - semirimorchi per containers - rimorchi normali e speciali trasporto merci - trasformazioni assi su veicoli industriali - trasformazioni autocarri - trasformazioni autotelai - trasformazioni autoveicoli - pistoni - pompe autoadescanti - ricambi - prese di forza e di moto - pompe per autobotti - apparecchiature oleodinamiche - containers

Stand 836 - 5° Padiglione
Stand 926 - Spazi all'aperto

CAM - CARROZZERIA AUTODROMO MODENA
41100 Modena - ViaMalavolti, 18

Veicoli trasporto merci - furgoni per traslochi fuori serie - autobus suburbani - centri mobili medicina preventiva del lavoro

Stand 682 - 4° Padiglione
Stand 986 - Spazi all'aperto

CAMPANA F.LLI AUTOCARROZZERIA S.n.c.
61100 Pesaro - Via Montefeltro

Carrozzerie ribaltabili - furgoni - rimorchi - trasformazione autocarri

Stand 693 - 4° Padiglione
Stand 909 - Spazi all'aperto

CAMPISUSA
20144 Milano - Via Savona, 112

Apparecchi di sollevamento e trasporto - apparecchiature oleodinamiche - gruppi refrigeranti premontati - impianti frigoriferi - pedane di raccordo - sistemi di bloccaggio dei carichi - sponde montacarichi - contenitori industriali - attrezzature del punto di carico-scarico

Stand 559 - 2° Padiglione (Galleria)

CANTONI & C. S.n.c.
20010 Boffalora Ticino (Milano) - Via Roma, 5

Autocarri equipaggiati con strutture ribaltabili

Stand 862 - 5° Padiglione
Stand 943 - Spazi all'aperto

CAPPELLOTTO F.LLI S.n.c.
31018 Gaiarine (Treviso) - Via Vizza, 6

Autoveicoli per servizio nettezza urbana

Stand 332 - 1° Padiglione B
Stand 955 - Spazi all'aperto

CAPPERI S.p.A.
20025 Legnano (Milano) - Via Monterosa, 62

Rimorchi speciali tipo modulare assi 6+4 - rimorchi speciali tipo C.19 - rimorchi speciali tipo C.15 porta carri ferroviari

Stand 306 - 1° Padiglione

CARBA di ANTONIO BARIBBI
25026 Pontevico (Brescia) - Località Chiesuola

Semirimorchi - rimorchi - attrezzature scarrabili - ribaltabili - furgoni in acciaio - furgoni in alluminio - furgoni frigoriferi

Stand 864 - 5° Padiglione
Stand 971 - Spazi all'aperto

CAR-BUS
41037 Mirandola (Modena) - Via Giusti

Carrozzerie per autobus

Stand 624 - 3° Padiglione

CARDI OFFICINE S.p.A.
37100 Verona - Via A. Berardi, 36

Rimorchi normali e speciali per trasporto merci - semirimorchi - semirimorchi per containers

Stand 886 - 5° Padiglione

CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.
10135 Torino - Corso Unione Sovietica, 600

Proiettori, fanaleria e lampade per autoveicoli industriali « Carello » - filtri olio, carburante ed aria - apparecchiature tergicristallo « Trico »

Stand 230 - 2° Padiglione (Box)

CARENZI

- Rimorchi
- Semirimorchi
- Ribaltabili
- Cisterne per
  trasporto carburanti,
  prodotti chimici, alimentari, etc.
- Semirimorchi
  per trasporti speciali
- Attrezzature per trasporto e
  scarico a pressione di
  materiali sfusi
- Trasformazioni

▼

V° PADIGLIONE - STAND 890

OFFICINE CARENZI S.p.a. - Via XXIV Maggio, 54 - 29100 PIACENZA

CARENZI OFFICINE S.p.A.
29100 Piacenza - Via XXIV Maggio, 54

Rimorchi e semirimorchi per trasporto di merci solide, liquide e pulverolente - attrezzature ribaltabili - trasformazione di autocabinati - cisterne per trasporto carburanti

Stand 890 - 5° Padiglione

C.A.T.I. S.p.A.
10024 Moncalieri (Torino) - Strada Mongina, 15

Articoli tecnici in gomma - pompe e cilindri per freni - freni e frizioni

Stand 572 - 2° Padiglione (Galleria)

CEAT S.p.A. - PNEUMATICI
10152 Torino - Largo Regio Parco, 11

Pneumatici per autoveicoli industriali leggeri, medi e pesanti, per applicazioni speciali, per fuori strada, per mezzi militari - sospensioni pneumatiche per autoveicoli

Stand 237 - 2° Padiglione (Box)

CECCATO & C. S.p.A.
36041 Alte Ceccato (Vicenza)

Attrezzature per stazioni di servizio - impianti di lavaggio per ogni tipo di autoveicoli - compressori d'aria - impianti industriali d'aria compressa

Stand 702 - Spazi all'aperto

C.E.I. - Costruzione Emiliana Ingranaggi S.p.A.
40056 Crespellano (Bologna) - Via del Lavoro, 17

Ingranaggi e coppie coniche per autocarri

Stand 412 - 2° Padiglione (Galleria)

CELLA S.p.A.
25040 Mandolossa (Brescia)

Piattaforme di lavoro aereo - piattaforme per servizio aereo di emergenza e antincendio - autoscale - autogru per autocarri - caricatori semoventi con benne, pinze e magneti di sollevamento - benne mordenti con comando elettroidraulico, idraulico e meccanico

Stand 942 - Spazi all'aperto

C.F.M. Ricambi S.p.A. F.lli CAMOZZI
20141 Milano - Via Noto, 6

Parti di ricambio per autoveicoli - spinotti per pistoni - assi di accoppiamento - bielle - perneria speciale

Stand 460 - 2° Padiglione (Galleria)

CHAUSSON Société Anonyme des Usines (Francia)
92600 Asnières sur Seine - Boite Postale 236

Radiatori - scambiatori termici - utensili per imbutitura - condizionamento d'aria per autoveicoli - carrozzerie

Stand 272 - 2° Padiglione (Atrio)

CIAPONI F.LLI
56028 San Miniato Basso (Pisa) - Via Alfieri, 10

Impianti di lubrificazione automatica per autocarri « Telehoist »

Stand 533 - 2° Padiglione (Galleria)

CITROËN AUTOMOBILES S.A. (Francia)
Concessionaria Esclusiva: CITROËN ITALIA S.p.A.
20149 Milano - Via Gattamelata, 41

Autoveicoli: AK furgoncino, CX ambulanza, MEHARI

Stand 379 - 2° Padiglione

CLASSIC PRODUCTS INTERNATIONAL Inc. (U.S.A.)
Rappresentante: S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE
29149 Milano - Via L. B. Alberti, 10

Filtri condizionatori per l'acqua di raffreddamento dei motori

Stand 226 - 2° Padiglione

COBO S.p.A.
25024 Leno (Brescia) - Via G. Ghedi, 10

Apparecchiature elettriche per autoveicoli - fari - fanali - deviatori comando fari - interruttori - lampade portatili - plafoniere - relais - intermittenze - spie di controllo - deviatori - morsettiere

Stand 539 - 2° Padiglione (Galleria)

COFI - Costruzioni Frigorifere Isotermiche S.p.A.
15033 Casale Monferrato (Alessandria) - Via S. Anna, 5

Autoveicoli con allestimenti isotermici e frigoriferi per trasporto merci a temperatura controllata - gruppi frigoriferi

Stand 680 - 4° Padiglione

C.O.M.A. (Cooperativa Operai Meccanici Affini)
48014 Castelbolognese (Ravenna) - Via Emilia Levante, 233

Autogru oleodinamiche per autocarri - pistoni idraulici per ribaltabili

Stand 686 - 4° Padiglione
Stand 945 - Spazi all'aperto

CO.ME.AR.
25014 Bettole di Castenedolo (Brescia) - Via Santi, 113

Veicoli soccorso stradale - attrezzature per autocarri soccorso

Stand 953 - Spazi all'aperto

COMEC di F.LLI CARNIEL S.n.c.
33170 Pordenone - Via Interna, 16

Macchine utensili per autofficine - macchine universali per testate, tamburi e dischi

Stand 505 - 2° Padiglione (Galleria)

COMETTO OFFICINE S.p.A.
12011 Borgo San Dalmazzo (Cuneo) - Via Cuneo, 38

Rimorchi - autogru - semoventi

Stand 300 - 1° Padiglione

COMPAGNIE FRANÇAISE TELMA (Francia)
Rappresentante: RIVA CALZONI S.p.A.
20144 Milano - Via Savona, 52

Rallentatori elettromagnetici per autocarri

Stand 202 - 2° Padiglione (Box)

CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
20156 Milano - Via Barnaba Oriani, 55

Condizionatori VALCERESIO - riscaldatori e ventilatori per veicoli industriali

Stand 604 - 3° Padiglione (Atrio)

CONTENITORI FRIGORIFERI ITALIANI S.p.A.
15040 Mirabello Monferrato (Alessandria) - Strada Statale 31 - Km. 39,400

Carrozzerie isotermiche e frigorifere per veicoli industriali - realizzazione anche in scatola di montaggio

Stand 822 - 5° Padiglione

COOPERS MECHANICAL JOINTS Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: PAYEN - Divisione della FERODO ITALIANA S.p.A.
12084 Mondovì (Cuneo) - Corso Inghilterra, 4

Guarnizioni per motori

Stand 566 - 2° Padiglione (Galleria)

COPPERO FRANCO & C. CARROZZERIA S.a.s.
15050 S. Giuliano Piemonte (Alessandria) - Via Piacenza, 122

Furgoni isotermici in vetroresina con e senza frigorifero - cassoni fissi e ribaltabili - sponde caricatrici idrauliche - 3° asse

Stand 802 - 5° Padiglione

COPRISCOPRI S.r.l.
20090 Caleppio di Settala (Milano) - Via Di Vittorio, 15

Autoveicoli completi di centinatura scorrevole « COPRISCOPRI F2/N » - centinature scorrevoli « COPRISCOPRI F2/N » in parti staccate con assemblaggio eseguibile da carrozziere

Stand 336 - 1° Padiglione B

CO.R.A. S.r.l.
10087 Valperga Canavese (Torino) - Via dei Chiosi, 2

Ricambi per autocarri

Stand 421 - 2° Padiglione (Galleria)

CORIASCO S.a.s. di G. CORIASCO & C.
10146 Torino - Via Salbertrand, 80

Minibus urbani - scuolabus - camioncini

Stand 672 - 4° Padiglione

CORTE & COSSO - Divisione della GILARDINI S.p.A.
10060 Buriasco (Torino) - Via Pinerolo, 3/B

Ammortizzatori

Stand 450 - 2° Padiglione (Galleria)

COSTRUZIONI MECCANICHE RHO S.p.A.
20145 Milano - Via Canova, 25

Ruote e cerchi per veicoli industriali

Stand 236 - 2° Padiglione (Box)

COSTRUZIONI METALMECCANICHE TREVIGIANE ROSSI di ANTONIO & VITTORIO ROSSI S.n.c.
31050 Olmi (Treviso) - Via Postumia

Ruote per autoveicoli industriali - leve freno a registrazione semiautomatica - fonderia fusioni acciaio particolari diversi

Stand 752 - Galleria 4°/5° Padiglione

COVER S.p.A. - Industrial Vehicles Division
10044 Pianezza (Torino) - Via Asti, 3

Lamierati per autoveicoli

Stand 445 - 2° Padiglione (Galleria)

CRAVER-CONDOR
10070 Mappano (Torino) - Via Marconi, 25

Guarnizioni di attrito per freni - frizioni complete - impianti ed attrezzature ad aria compressa - banchi prova freni - freni e frizioni - freni pneumatici - pastiglie per freni a disco - pompe freni - servofreni - tubi flessibili

Stand 512 - 2° Padiglione (Galleria)

C.R.D.
10022 Carmagnola (Torino) - Strada Poirino

Motori industriali

Stand 786 - Galleria 4°/5° Padiglione

CROCI S.p.A.
21100 Varese - Viale Milano, 24

Elettropompe per lavaggi - sollevatori a quattro colonne

Stand 274 - 2° Padiglione (Atrio)
Stand 708 - Spazi all'aperto

CROMODORA - Divisione della GILARDINI S.p.A.
10078 Venaria Reale (Torino) - Viale Carlo Emanuele II, 150

Paraurti in lamiera - paraurti in plastica - ruote in magnesio e alluminio - pressofusioni in zama - silenziatori - specchi retrovisori

Stand 450 - 2° Padiglione (Galleria)

C.T.C. S.n.c. di FERRETTI R. & C.
41012 Carpi (Modena) - Via Torino, 1

Rimorchi e semirimorchi speciali

Stand 997 - Spazi all'aperto

DAF TRUCKS (Olanda)
Rappresentante: DAF TRUCKS ITALIA S.p.A.
20090 Cusago (Milano) - Via Leonardo da Vinci

Autocarri - autotelai per autocarri - autoveicoli trasporto merci - trattori per semirimorchi

Stand 386 - 2° Padiglione

DAIMLER BENZ AG (Germania)
Rappresentante Generale per l'Italia: MERCEDES-BENZ ITALIA S.p.A.
00187 Roma - Via Abruzzi, 3

Autoveicoli industriali (autotelai cabinati, autocarri, furgoni) - autobus (urbani, extraurbani, ecc.) - UNIMOG (per usi speciali, sgombraneve, trattori anche su rotaie, ecc.)

Stand 398 - 2° Padiglione
Stand 924 - Spazi all'aperto

DALLA VIA LUIGI CARROZZERIA S.p.A.
36015 SCHIO (Vicenza) - Via Veneto, 10

Carrozzerie per autobus interurbani, turistici e gran turismo - carrozzerie per autobus e filobus urbani

Stand 628 - 3° Padiglione

DAYTON-WALTHER INTERNATIONAL (Regno Unito)
Rappresentante: OPI S.p.A.
10040 La Loggia (Torino) - Casella Postale 15

Ralle

Stand 508 - 2° Padiglione (Galleria)

DE ANGELIS OFFICINE S.p.A.
48010 Coccolia (Ravenna) - Via Ravegnana, 853

Rimorchi e semirimorchi per trasporto merci, speciali e macchine movimento terra - semirimorchi per trasporto prefabbricati - rimorchi per trasporti interni di ogni portata e dimensione

Stand 954 - Spazi all'aperto

DEC
10024 Moncalieri (Torino) - Via Vittorio Alfieri, 40

Attrezzature ed apparecchiature elettroniche per elettrauto ed autofficine

Stand 766 - Galleria 4°/5° Padiglione

DE FILIPPI ANDREA S.a.s.
12061 Carrù (Cuneo) - Via Langhe, 3

Rimorchi, semirimorchi a telaio ribassato per macchine operatrici e trasporti in genere - rimorchi per trasporti eccezionali.

Stand 310 - 1° Padiglione
Stand 921 - Spazi all'aperto

DE FRANCO S.n.c.
10146 Torino - Via Pasteur, 3

Utensileria estera e nazionale per tutte le industrie - chiavi - chiavi speciali e a disegno - utensili elettrici - utensili pneumatici - attrezzature idrauliche - attrezzature per gommisti - banchi prova a testers - mobili per officine: USAG, BOSCH, CEBORA, BIMAC, BALMA, FEMI, CABER, DOWIDAT, FRA-TUR, FAIP, O.M.C.N., SALMOIRAGHI, STAJER, FACOM

Stand 260 - 2° Padiglione (Atrio)

DELMACH AUTOGRU S.p.A.
54033 Carrara (Massa Carrara) - Via Frassina, 30

Autogru semoventi portate da 6 - 9 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 tonnellate - autogru semoventi da interni

Stand 915 - Spazi all'aperto

DE SIMON S.p.A. (vedi: INBUS)

DETROIT DIESEL ALLISON INTERNATIONAL EUROPE (GENERAL MOTORS SUISSE S.A.) (Svizzera)
Rappresentante: S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE
20149 Milano - Via L. B. Alberti, 10

Ricambi per motori Diesel

Stand 226 - 2° Padiglione

DI DONATO ELETTRONICA GENERALE
10126 Torino - Via Garessio, 18

Antifurti ed apparecchiature elettroniche per autoveicoli - segnalatori fughe di gas

Stand 408 - 2° Padiglione (Galleria)

D.I.E.M. S.p.A.
20093 Cologno Monzese (Milano) - Via Raffaello Sanzio, 15

Gruppi elettrogeni - motori

Stand 525 - 2° Padiglione (Galleria)

DON INTERNATIONAL Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: UTENAUTO di G. MAURELLI & C.
20094 Corsico (Milano) - Viale Italia, 18

Guarnizioni di attrito per freni e frizioni e pastiglie per freni a disco

Stand 461 - 2° Padiglione (Galleria)

DON INTERNATIONAL S.A. (Belgio)
Rappresentante: UTENAUTO di G. MAURELLI & C.
20094 Corsico (Milano) - Viale Italia, 18

Guarnizioni di attrito per freni e frizioni e pastiglie per freni a disco

Stand 461 - 2° Padiglione (Galleria)

DROPSA S.p.A.
Rappresentante: RIVA CALZONI S.p.A.
20144 Milano - Via Savona, 52

Impianti di lubrificazione centralizzata per autotelai

Stand 202 - 2° Padiglione (Box)

ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

EATON S.A. Truck Components (Francia)
28001 Chartres - RB 10-Bois-Paris Nogent-le-phaye

Componenti per autocarri

Stand 273 - 2° Padiglione (Atrio)

EBRO (Spagna)
Rappresentante: AGIS M.I.F. S.p.A.
00199 Roma - Via Salaria, 741

Furgoni Ebro 1000 Kg modello F.275 - Kombi (Giardinetta) 9 posti Ebro modello F.275 - Pick-up (Camioncino) Ebro 1100 Kg mod. F.275 - autotelai cabinati Ebro 1200 Kg mod. F.275 - autocarri Ebro 1500 Kg mod. E.35 - autotelai cabinati Ebro 1600 Kg mod. E.35 - autocarri Ebro 3650 Kg mod. E.60 - autocarri Ebro 4600 Kg mod. E.70

Stand 394 - 2° Padiglione

EFFER S.p.A.
40013 Castel Maggiore (Bologna) - Via Bonazzi, 12/14

Gru oleodinamiche per autocarri

Stand 911 - Spazi all'aperto

ELEMES S.p.A.
20124 Milano - Via Vittor Pisani, 31
30170 Marghera (Venezia) - Via dell'Elettricità, 19/B

Carrozzerie prefabbricate in lega leggera (sponde, cassoni, furgoni, ribaltabili) - profilati d'alluminio per veicoli industriali - accessori per carrozzerie industriali

Stand 240 - 2° Padiglione (Box)

ELRING KG (Germania)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Anelli tenuta - guarnizioni per testa motore « Elring » - guarnizioni tenuta olio - guarnizioni varie per motori - premistoppa per pompe acqua - guarnizioni liquide

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

ERREVI S.p.A. Ricambi Veicoli Industriali
10024 Moncalieri (Torino) - Zona Industriale Carpice - Casella Postale 80

Costruzione ricambi per autocarri e rimorchi - parti motore, frizioni, cambio, trasmissioni, differenziali, freni, sospensioni

Stand 568 - 2° Padiglione (Galleria)

EUROCAR S.d.f. di TOGLIANI & RIBOLDI
20137 Milano - Via Lattanzio, 15

Valvole per motori - guidavalvole - sedili per autoveicoli

Stand 409 - 2° Padiglione (Galleria)

EUROTAX
20121 Milano - Via Montebello, 27

Stampa automobilistica

Stand 271 G - 2° Padiglione (Atrio)

EUROTRANSPORTS
20146 Milano - Viale Caterina da Forlì, 28

Stampa automobilistica

Stand 224 G - 2° Padiglione

FARAM S.r.l.
50041 Calenzano (Firenze) - Via Dante Alighieri, 9

Meccanismi frizione

Stand 522 - 2° Padiglione (Galleria)

FARID S.p.A.
10024 Moncalieri (Torino) - Corso Savona, 39 bis

Trasformazione veicoli industriali - carrozzerie per veicoli industriali - autoveicoli con speciali applicazioni per l'edilizia - autoveicoli per trasporto vetture ed autocarri - carri per soccorso stradale - rimorchi e semirimorchi - ribaltabili - multibenne - gru

Stand 856 - 5° Padiglione
Stand 938 - Spazi all'aperto

FARR Co. (U.S.A.)
Rappresentante: S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE
20149 Milano - Via L. B. Alberti, 10

Filtri aria a secco

Stand 226 - 2° Padiglione

FASSI GIACOMO & FIGLIO S.a.s.
24021 Albino (Bergamo) - Via Roma, 110

Gru idrauliche per autocarri

Stand 816 - 5° Padiglione
Stand 965 - Spazi all'aperto

FERODO ITALIANA S.p.A.
Agente Generale: SATAMV Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Guarnizioni di attrito per freni e frizioni - pastiglie per freni a disco

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

F.G. di PROTASI ARRIGO
40057 Cadriano (Bologna) - Via Minghetti, 16

Guarnizioni di tenuta - guarnizioni per testa motori - guarnizioni varie per motori

Stand 784 - Galleria 4°/5° Padiglione

FIA di S. CESCHI & C. S.a.s.
37100 Verona - Via Lussemburgo, 7

Assali autosterzanti - assali fissi - sospensioni

Stand 243 - 2° Padiglione (Box)

FIAT - CARRELLI ELEVATORI S.p.A.
20141 Milano - Via Pompeo Leoni, 18

Carrelli elevatori

Stand 212 - 2° Padiglione (Box)

FIAT LUBRIFICANTI S.p.A.
10153 Torino - Via Andorno, 40

Lubrificanti, grassi e prodotti complementari per autoveicoli

Stand 217 - 2° Padiglione (Box)

FIAT S.p.A. - SETTORE AUTOMOBILI
10135 Torino - Corso Giovanni Agnelli, 200

Derivati da autovetture per il trasporto di merci, persone e promiscui - autoambulanze

Stand 365 - 2° Padiglione
Stand 903 - Spazi all'aperto

FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.
10156 Torino - Via Puglia, 35

Autoveicoli industriali - autobus urbani, suburbani e interurbani - veicoli speciali

Stand 370 - 2° Padiglione
Stand 900 - Spazi all'aperto

FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A. - CENTRO DISTRIBUZIONE RICAMBI
10156 Torino - Lungo Stura Lazio, 15

Ricambi originali per ogni tipo di autocarro FIAT - OM - MAGIRUS - UNIC

Stand 207 - 2° Padiglione (Box)

FIBERCAR ITALIANA S.p.A.
Sede Commerciale: 20144 Milano - Via Giorza, 3
Stabilimento: 29100 Piacenza - Via Caorsana, 57

Cabine in vetroresina per autoveicoli industriali

Stand 264 - 2° Padiglione (Atrio)

FICHTEL & SACHS AG (Germania)
Concessionario: S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE
20149 Milano - Via L. B. Alberti, 10

Frizioni - ammortizzatori

Stand 226 - 2° Padiglione

FIRAD
Rappresentante: SOTECO
10128 Torino - Corso Re Umberto, 106

Apparati iniezione per motori Diesel - iniettori - pompanti - valvoline

Stand 780 - Galleria 4°/5° Padiglione

F.I.S.A.
33010 Osoppo (Udine) - Via Batterie, 9

Sedili per autista con ammortizzatore « BREMSHEY » - sedili autobus per servizi interurbani, turistici, gran turismo

Stand 258 - 2° Padiglione (Atrio)

FISCHER GIORGIO S.p.A.
20063 Cernusco sul Naviglio (Milano) - Via Sondrio, 1

Ralle a perno per trattori da semirimorchi - sollevatori per trattori da semirimorchi - ruote e cerchi per veicoli industriali

Stand 671 - 4° Padiglione

FISSORE CARROZZERIA S.p.A.
12038 Savigliano (Cuneo) - Via Torino, 183

Autoveicoli industriali e speciali - autoambulanze - scuolabus - minibus

Stand 308 - 1° Padiglione

FIST di Giacomo Bosso & C. S.n.c.
10090 Cascine Vica (Torino) - Via F.lli Macario, 82

Serrature - maniglie - tappi benzina - chiusure di sicurezza

Stand 423 - 2° Padiglione (Galleria)

FISTER S.a.s.
10090 Cascine Vica (Torino) - Via Crimea, 28

Spazzole tergicristallo - bracci tergicristallo

Stand 424 - 2° Padiglione (Galleria)

FLOQUET MONOPOLE S.A. (Francia)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Valvole per motori

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

FONTAUTO S.n.c.
12011 Borgo San Dalmazzo (Cuneo) - Via Cuneo, 84

Autoveicoli blindati per trasporto valori e protezione personale - impianti di sicurezza - impianti antirapina per autocarri - dispositivi antifurto

Stand 321 - 1° Padiglione B

FORD MOTOR COMPANY (Germania - Regno Unito)
FORD ITALIANA S.p.A.
00144 Roma - Viale Pasteur, 8/10

FORD TRANSIT (benzina - Diesel) mod. furgoni, kombi, autobus, autocarri - FORD SERIE « A » mod. chassis cabinati, autocarri - FORD SERIE « D » mod. chassis cabinati, autocarri - FORD « TRANSCONTINENTAL » mod. autocarri, trattori

Stand 364 - 2° Padiglione
Stand 981 - Spazi all'aperto

FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
31100 Treviso - Via Postumia, 41/B

Carrozzerie per veicoli industriali - attrezzature speciali per veicoli industriali - semirimorchi e rimorchi

Stand 872 - 5° Padiglione
Stand 958 - Spazi all'aperto

FRANGER FRIGOR S.p.A.
15033 Casale Monferrato (Alessandria) - Strada Vecchia Pozzo S. Evasio, 2

Allestimenti frigoriferi su automezzi

Stand 322 - 1° Padiglione B

FRAYMON (Spagna)
Rappresentante: S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE
20149 Milano - Via L. B. Alberti, 10

Frizioni

Stand 226 - 2° Padiglione

F.R.E.D.D.O. S.r.l.
10149 Torino - Via B. Luini, 52

Antifurti elettronici

Stand 431 - 2° Padiglione (Galleria)

FREN-DO ABEX S.p.A.
20126 Milano - Viale Monza, 261

Guarnizioni di attrito per freni e frizioni

Stand 216 - 2° Padiglione (Box)

FRESIA OFFICINE S.n.c.
17017 Millesimo (Savona) - Via Trento Trieste, 30

Veicoli a tre e quattro assi - ribaltabili - lame e vomeri - applicazioni speciali varie

Stand 678 - 4° Padiglione

FRIGOCAR di ONGARO ANGELO
35100 Padova - Zona Industriale - 2ª Strada, 7

Gruppi refrigeranti compact per autocarri e celle frigorifere

Stand 697 - 4° Padiglione

G

GALFER S.p.A.
Direzione e Uffici: **10154 Torino** - Via Botticelli, 26
Stabilimenti: **10154 Torino** - Via Monterosa, 180
12032 Barge (Cuneo) - Via San Martino

Guarnizioni di attrito per freni e frizioni per autoveicoli, automezzi pesanti e applicazioni industriali - piastrine per freni a disco - ganasce per guarnizioni incollate - dischi frizione completi

Stand 235 - 2° Padiglione (Box)

GALLINI - Divisione della PACCHETTI S.p.A.
20151 Milano - Via Gallarate, 200

Autospazzatrici - attrezzature per raccolta e trasporto rifiuti - spargisale sistema a rullo e a disco (senza motore ausiliario) - falciatrici laterali per manutenzione estiva delle strade - attrezzature ausiliare per i servizi dell'Igiene Urbana

Stand 694 - 4° Padiglione
Stand 975 - Spazi all'aperto

GARBARINI CARROZZERIA S.a.s.
21020 Bodio (Varese) - Via Verdi, 7

Carrozzerie per autobus

Stand 618 - 3° Padiglione

G.A. 75 Coop. a r.l.
Rappresentante: ATTREZZAUTO S.a.s.
10124 Torino - Via Cavalli, 24

Gruppo d'acquisto nazionale fra commercianti macchine ed attrezzature

Stand 764 - Galleria 4°/5° Padiglione
Stand 704 - Spazi all'aperto

GECAR
Rappresentante: TRE A S.p.A.
20035 Lissone (Milano) - Via per Seregno, 114

Fanali - triangoli autoferma - poggiatesta - seggiolini

Stand 455 - 2° Padiglione (Galleria)

GENERALBUS S.r.l.
40127 Quarto Inferiore (Bologna) - Via F. Turati, 1

Autobus urbani, interurbani, turismo e granturismo

Stand 614 - 3° Padiglione

GENERAL FRENI S.r.l.
80040 Striano (Napoli) - Via Palma

Freni e frizioni - pastiglie per freni a disco - costruzione materiale frenante e frizioni per autocarri, macchine agricole e industriali, autoveicoli

Stand 464 - 2° Padiglione (Galleria)

GENTE MOTORI
20124 Milano - Via Vitruvio, 43

Stampa automobilistica

Stand 318 G - 1° Padiglione (Atrio)

GHIBLI di CRISTANINI ADOLFO
37010 Rivoli Veronese (Verona)

Lavatrici ad acqua calda ad alta pressione

Stand 419 - 2° Padiglione (Galleria)

GIAL - FORNITURE INDUSTRIALI
10078 Venaria (Torino) - Via IV Novembre, 37

SPITFIRE: generatori mobili d'aria calda a combustione diretta e con scambiatore di calore, riscaldatori istantanei portatili - SPITWATER: macchine idropulitrici ad alta pressione a getto continuo di acqua calda e fredda

Stand 770 - Galleria 4°/5° Padiglione

GIANETTI S.p.A.
20149 Milano - Via Vittoria Colonna, 4

Cerchi e ruote per veicoli industriali - stampaggi industriali

Stand 209 - 2° Padiglione (Box)

GIARGIA
Rappresentante: ARMAN S.p.A.
10040 Druento (Torino) - Via Venaria, 13

Motoriduttori per tergicristalli

Stand 214 - 2° Padiglione (Box)

GIGLIOLI - MATERIE PLASTICHE
41042 Fiorano Modenese (Modena) - Via G. Bucciardi, 29

Autocarri isotermici

Stand 689 - 4° Padiglione

GILARDINI S.p.A. - Divisione CORTE & COSSO
10092 Beinasco (Torino) - Viale Risorgimento, 5

Ammortizzatori

Stand 450 - 2° Padiglione (Galleria)

GILARDINI S.p.A. - Divisione CROMODORA
10092 Beinasco (Torino) - Viale Risorgimento, 5

Paraurti in lamiera - paraurti in plastica - ruote in magnesio e alluminio - pressofusioni in zama - silenziatori - specchi retrovisori

Stand 450 - 2° Padiglione (Galleria)

GILARDINI S.p.A. - Divisione SAVARA
10092 Beinasco (Torino) - Viale Risorgimento, 5

Filtri autopulitori - filtri aria, olio, combustibile - filtri per applicazioni speciali - pompe alimentazione combustibile - termostati acqua - rubinetti riscaldamento interno veicoli - specchi retrovisori « MIA »

Stand 560 - 2° Padiglione (Galleria)

GILARDINI S.p.A. - Divisione VALENTINI
10092 Beinasco (Torino) - Viale Risorgimento, 5

Tappeti e paraspruzzi per autocarri

Stand 450 - 2° Padiglione (Galleria)

GILETTI EMILIO
13064 Ponzone Biellese (Vercelli) - Via Provinciale, 51

Autoveicoli per trasporti fuori strada: mod. LEOPARD 8, otto ruote motrici a comando meccanico, oltre 100 % pendenza superabile - mod. LEOPARD 2000, quattro ruote motrici a comando oleodinamico, oltre 100% pendenza superabile

Stand 638 - 3° Padiglione

GIRELLI GIOVANNI & C. Off. Mecc.
37100 Verona - Viale delle Nazioni, 31

Trasformazione assi su veicoli industriali - assi aggiunti con cerchi

Stand 852 - 5° Padiglione

GIRLING Ltd. (Regno Unito)
Agente Generale: SATAMV Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Ammortizzatori - freni a disco e tamburo - servofreni

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

G.L.G. di LAZZARONE Geom. GIUSEPPE
10028 Trofarello (Torino) - Via Roma, 50

Autoveicoli con speciali applicazioni industriali - attrezzature a compressione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani - autoveicoli per il servizio di nettezza urbana

Stand 660 - 4° Padiglione

GLOBO di EUGENIO DALFIUME & C. S.n.c.
40128 Bologna - Via Calzolari, 30

Sedili elastici ammortizzati per autocarri, autobus, trattori e veicoli industriali in genere

Stand 435 - 2° Padiglione (Galleria)

GLYCO G.m.b.H. (Germania)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Bronzine - boccole

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

GNUTTI CARLO & FIGLI S.p.A.
25065 Lumezzane (Brescia) - Via Brescia, 6

Cuscinetti a rulli conici

Stand 465 - 2° Padiglione (Galleria)

GOODYEAR ITALIANA S.p.A.
00144 Roma - Piazza Marconi, 25

Pneumatici

Stand 242 - 2° Padiglione (Box)

HASTINGS MANUFACTURING Co. (U.S.A.)
Rappresentante: TRIONE & C. S.p.A. - Soc. del Gruppo FEDERAL MOGUL
10082 Cuorgné (Torino) - Via Trione, 5

Segmenti - filtri aria, olio, benzina e nafta

Stand 466 - 2° Padiglione (Galleria)

HAUESSERMANN LAMELLEN (Germania)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Molle a diaframma per meccanismi frizione

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

HENDERSON DOORS Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: S.A.P.A. S.p.A. - Società Accessori per Autoveicoli
43100 Parma - Via Nuova Carra, 11

Porte mobili scorrevoli verso l'alto

Stand 698 - 4° Padiglione

HORNKOHL & WOLF (Germania)
Rappresentante: CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
20156 Milano - Via Barnaba Oriani, 55

Riscaldatori - sbrinatori - ventilatori per veicoli industriali

Stand 604 - 3° Padiglione (Atrio)

HP ENERGIA TRASPORTI
00198 Roma - Viale Regina Margherita, 279

Stampa automobilistica

Stand 318 G - 1° Padiglione (Atrio)

HUSBAND & SON S.p.A.
20124 Milano - Via Fabio Filzi, 2

Spazzatrici industriali e stradali « BLAW KNOX » e « WAYNE »

Stand 687 - 4° Padiglione

I

IDROMEC S.r.l.
10146 Torino - Strada della Berlia, 555

Apparecchiature oleodinamiche complete - prese di forza - pompe a pistoni - prese pompe - distributori - cilindri di sollevamento - dislocatori per containers - equipaggiamenti aereoportuali

Stand 974 - Spazi all'aperto

IESSEPI
37100 Verona - Viale del Lavoro, 53

Ruote - ralle - piedi atterraggio - perni agganciamento - complessivi freno a mano

Stand 540 - 2° Padiglione (Galleria)

I.L.S. - Industria Lamiere Stampate Record Alpina
Agente Generale: SATAMV Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Catene e gruppi comando distribuzione motori « RECORD ALPINA »

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

IMOS ITALIA
Uffici: **10141 Torino** - Via Candido Viberti, 4
Magazzino Centrale: **10092 Beinasco** (Torino) - Viale Risorgimento, 31

Specchi retrovisori interni ed esterni per veicoli industriali « VITALONI » - apparecchi devioguidasgancio - deviatori di direzione - plafoniere per illuminazione interno veicoli - portafusibili - antifurto bloccasterzo - tappi benzina per veicoli industriali « VIEL ELETTROMECCANICA » - cinture di sicurezza - accendisigari - caschi di protezione « SQUIRREL » - spazzole tergicristallo - retrotergi « ARCOFLEX »

Stand 546 - 2° Padiglione (Galleria)

INBUS - Consorzio Industrie Autobus (BREDA - DE SIMON - S.I.C.C.A. - SOFER)
20122 Milano - Corso Venezia, 12

INBUS U150 - INBUS S150 (autobus urbani e suburbani mt 8,50) - INBUS U210 - INBUS S210 (autobus urbani e suburbani mt 12) - INBUS I330 - INBUS IL330 (autobus interurbani e turistici) - SICCAR 181C - SICCAR 176L (autotelai autobus mt 8,50 e mt 12 - urbani e suburbani) - SICCAR 166 (autotelai autobus mt 12 - interurbani e turistici)

Stand 642 - 3° Padiglione

IN-COM S.p.A.
22030 Lipomo (Como) - Via Provinciale per Lecco, 15/b

Furgoni metallici e plastica - cassoni - autocarri speciali - attrezzature per carico veicoli - autoroulotte - carrozzerie con speciali applicazioni - parti staccate per carrozzerie

Stand 685 - 4° Padiglione

INDEL S.p.A.
61019 Sant'Agata Feltria (Pesaro)

Frigoriferi per autocarri funzionanti a 12 o 24 volts (batteria) - trasformatori - raddrizzatori - carica batteria

Stand 504 - 2° Padiglione (Galleria)

INDENOR - C.L.M. (Peugeot) (Francia)
Rappresentante Esclusivo: MATRA S.r.l.
20128 Milano - Via Iglesias, 28

Autoveicoli derivati - motori - motori Diesel

Stand 373 - 2° Padiglione

INDUSTRIA MECCANICA CESCHI EGILIO & FIGLI S.n.c.
37030 Poiano (Verona) - Via Segorte, 6/A

Carrelli d'appoggio per semirimorchi - leve freno registrabili - cilindri oleodinamici - ingranaggi - perni comando freno - alberi scanalati

Stand 524 - 2° Padiglione (Galleria)

INDUSTRIE PIRELLI S.p.A.
20124 Milano - Piazza Duca d'Aosta, 3

Pneumatici

Stand 229 - 2° Padiglione (Box)

INTROZZI OFFICINE S.n.c.
22030 Lipomo (Como) - Via Provinciale per Lecco, 9

Autoveicoli trasporto merci - autopubblicitari - autonegozi - ambulanze - autoblindati trasporto valori - veicoli sanitari - veicoli speciali - autolaboratori - carri officina

Stand 684 - 4° Padiglione

I.RI.A.
10070 Mappano (Torino) - Strada Cuorgné, 86

Ricambi per autocarri e rimorchi

Stand 502 - 2° Padiglione (Galleria)

ISOLI S.n.c.
35014 Fontaniva (Padova) - Via Roma, 76

Ribaltabili - multibenne - trasformazione autoveicoli a 3 assi - veicoli soccorso stradale - autogru

Stand 860 - 5° Padiglione

ISRINGHAUSEN - CPA S.p.A.
20038 Seregno (Milano) - Corso del Popolo, 10

Sedili idraulici, pneumatici e statici per camions e autobus

Stand 758 - Galleria 4°/5° Padiglione

ISRINGHAUSEN Gebr. (Germania)
Rappresentante: ISRINGHAUSEN - CPA S.p.A.
20038 Seregno (Milano) - Corso del Popolo, 10

Sedili ammortizzati

Stand 758 - Galleria 4°/5° Padiglione

ITALCARDANO S.p.A.
Rappresentante: PITTERI VIOLINI S.p.A.
20021 Baranzate di Bollate (Milano) - Via 1° Maggio, 25/27

Crociere e giunti omocinetici

Stand 532 - 2° Padiglione (Galleria)

ITALIAN TRUSTING S.r.l.
50032 Borgo San Lorenzo (Firenze) - Via La Soterna

Meccanismi frizione - freni - ammortizzatori - giunti omocinetici - ganasce freni

Stand 454 - 2° Padiglione (Galleria)

ITALRICAMBI di ZECCHI M. & C. S.a.s.
Rappresentante: MASIERO ANTONIO & C. S.a.s.
40054 Budrio (Bologna) - Via Tubertini, 10

Ingranaggi per autocarri

Stand 459 - 2° Padiglione (Galleria)

ITALSIDER
16128 Genova - Via Corsica, 4

Componenti e ricambi in acciaio per autoveicoli industriali

Stand 253 - 2° Padiglione (Atrio)

IVALDI R. & C. S.a.s.
10064 Roletto (Torino)

Materiale d'attrito per freni e frizioni «Micrasbestos» - freni e frizioni - pastiglie per freni a disco

Stand 547 - 2° Padiglione (Galleria)

IVECO - INDUSTRIAL VEHICLES CORPORATION (Olanda)
Amstelveen - Prof. Bavinklaan, 5

Stand 219 - 2° Padiglione

J

JAEGER - GITAC S.A. (Francia)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Tachigrafi registratori e loro parti « GITAC »

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

JEEP INTERNATIONAL CORP. (U.S.A.)
Importatore e Distributore per l'Italia: AGIS - M.I.F. S.p.A.
00199 Roma - Via Salaria, 741

Jeep CJ.3 « CAMIONETA » (camioncino) - JEEP CJ.6 « CAMIONETA » (camioncino) - Jeep commando « CAMIONETA » (furgone) - Jeep CJ.7 « TRUCK » (furgone)

Stand 390 - 2° Padiglione

JOST ITALIA S.r.l.
20156 Milano - Viale Espinasse, 163

Ralle a sfere - ralle a perno - sollevatori e perni d'articolazione per semirimorchi - twist locks per containers - Airflex, Lectoflex - Hubodometer - antifurti per semirimorchi

Stand 845 - 5° Padiglione

K

KÄSSBOHRER FAHRZEUGWERKE G.m.b.H. (Germania)
Vendita in Italia: L.A. F.LLI LAZZI S.p.A.
50144 Firenze - Via Mercadante, 2

Autobus SETRA da turismo, per servizio urbano e di linea

Stand 626 - 3° Padiglione

KIENZLE APPARATE G.m.b.H. (Germania)
Rappresentante: SIAK S.p.A.
20149 Milano - Corso Sempione, 65/A

Tachigrafi - parchimetri - tassametri - testate contometriche - distributori carburante - sistemi elettronici lettura dischi tachigrafi - registratori produzione

Stand 402 - 2° Padiglione (Galleria)

L

L.A.M. di GOZZI A. & G. S.n.c.
41057 Spilamberto (Modena) - Via dei Marmorari, 9

Botole - prese d'aria - tendine per pulmann

Stand 430 - 2° Padiglione (Galleria)

LA METALCHIMICA
10144 Torino - Via Aquila, 40

Macchine per lavaggio pezzi meccanici - pulitrici a vapore - detergenti industriali

Stand 772 - Galleria 4°/5° Padiglione

LAND ROVER (Regno Unito)
Importatrice e Distributrice Esclusiva per l'Italia: BRITISH LEYLAND ITALIA S.p.A.
00142 Roma - Via Paolo di Dono

Veicoli commerciali e industriali

Stand 382 - 2° Padiglione

LA PLASTIVENETA S.a.s. di ZILIOTTO ALBERTO & C.
35010 Cadoneghe (Padova) - Via 2 Giugno, 3

Tessuti « Naizil » plasticati con P.V.C.

Stand 462 - 2° Padiglione (Galleria)

LAR S.p.A.
10040 Druento (Torino) - Via Torino, 77/1

Costruzione ricambi per autocarri e rimorchi - parti motore, frizione, cambio, trasmissione, differenziali, freni, sospensioni

Stand 467 - 2° Padiglione (Galleria)

LA RIVISTA DELLA STRADA
20149 Milano - Via Ravizza, 62

Stampa automobilistica

Stand 318 G - 1° Padiglione (Atrio)

L'AUTOACCESSORIO
20124 Milano - Via Pirelli, 5

Stampa automobilistica

Stand 318 G - 1° Padiglione (Atrio)

L'AUTORICAMBI di MARCATO P.
10153 Torino - Via Poliziano, 29 ang. Via Privata

Alberi trasmissione - perneria - teste sterzo - fusi a snodo - staffe balestre - complessivi leve frizioni - raggere - tamburi

Stand 470 - 2° Padiglione (Galleria)

LAZZARI GIOVANNI CARROZZERIA
40012 Lippo di Calderara di Reno (Bologna) - Via F.lli Rosselli, 1

Carrozzerie industriali

Stand 677 - 4° Padiglione

LE MATERIEL DE VOIRIE (Francia)
Filiale: LA MATERIALI VIABILI ITALIANA S.p.A.
10126 Torino - Corso Massimo d'Azeglio, 102

Autospazzatrici-raccoglitrici - spazzalavatrici - lavatrici ad alta pressione

Stand 676 - 4° Padiglione

LEMFOERDER METALLWAREN JURGEN ULDERUP & Co. (Germania)
Rappresentante: S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE
20149 Milano - Via L. B. Alberti, 10

Snodi e tiranti sterzo

Stand 226 - 2° Padiglione

LEYLAND (Regno Unito)
Importatrice e Distributrice Esclusiva per l'Italia: BRITISH LEYLAND ITALIA S.p.A.
00142 Roma - Via Paolo di Dono

Veicoli commerciali e industriali

Stand 380 - 2° Padiglione

LIPE ROLLWAY Ltd. (Regno Unito)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Frizioni monodisco e bidisco a tiro - frizioni in bagno d'olio

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

L.I.S.P.A. Ammortizzatori LIMS S.p.A.
40067 Rastignano (Bologna) - Via A. Costa, 114

Ammortizzatori per autoveicoli, autocarri, autobus e applicazioni speciali di ogni tipo

Stand 754 - Galleria 4°/5° Padiglione

MACCHI FRATELLI S.p.A.
21100 Varese - Via Sanvito Silvestro, 82

Autotreni intercomunicanti da 18 mt - autobus interurbani e turismo - autobus suburbani

Stand 630 - 3° Padiglione

Compattatori e compressori per trasporto rifiuti solidi urbani - impianti per trasformazione rifiuti urbani in compost agricolo

Stand 810 - 5° Padiglione

MAGIRUS - DEUTZ (Germania)
MAGIRUS - DEUTZ - ITALIA S.p.A.
37100 Verona - Viale delle Nazioni, 2

Autoveicoli industriali - autobus - autoveicoli antincendio

Stand 384 - 2° Padiglione
Stand 978 - Spazi all'aperto

MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A.
20099 Sesto San Giovanni (Milano) - Viale Italia, 1

— Divisione Equipaggiamenti Elettrici
Apparecchi e ricambi elettrici - accumulatori - apparecchiature pneumatiche per impianti di frenatura - candele - bobine - apparecchiature elettroniche per autoveicoli industriali

Stand 234 - 2° Padiglione (Box)

— Divisione Ricambi Italia
Apparecchi e ricambi elettrici - accumulatori - apparecchiature pneumatiche ed impianti di frenatura per autoveicoli e motori - apparecchi e ricambi elettrici e iniezione FIAT

Stand 232 - 2° Padiglione (Box)

— Divisione Sistemi ed Elettronica
Banchi di prova per controllo apparecchiature elettriche - banchi di prova per il controllo e la revisione delle pompe di iniezione ed iniettori - banchi di prova per il controllo gruppi frenanti ad aria compressa - banchi di prova speciali per grandi produzioni - carica batterie

Stand 233 - 2° Padiglione (Box)

MAHLE KG (Germania)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Pistoni - gruppi completi pistoni-canne

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

MALVISI di MALVISI GIANCARLO
20152 Milano - Via Bisceglie, 91/7

Gruppi termici, aerotermi per riscaldamento e ventilazione - condizionatori per autoveicoli

Stand 600 - 3° Padiglione (Atrio)

M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (Germania)
Rappresentante: EUROMACCHINE S.p.A.
20156 Milano - Via Giovanni da Udine, 45

Autotelai per autocarri, per autobetoniere, ribaltabili, attrezzature speciali - autotelai per autobus - trattori per semirimorchi

Stand 388 - 2° Padiglione
Stand 979 - Spazi all'aperto

MAN-MECCANICA S.a.s.
35020 Maserà di Padova (Padova) - Via Conselvana, 139

Autocarri a quattro ruote motrici MAN-MECCANICA tipo: MM F/65 - 4 x 4, MM F/85 - 4 x 4, MM F/99 - 4 x 4

Stand 664 - 4° Padiglione

MANN & HUMMEL G.m.b.H. (Germania)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Cartucce filtro - filtri

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

MAROTTA S.p.A.
40011 Anzola Emilia (Bologna) - Via Emilia, 58

Autobetoniere - pompe per calcestruzzo - carrozzerie ribaltabili - trasformazione assi su veicoli industriali

Stand 858 - 5° Padiglione
Stand 930 - Spazi all'aperto

MARSTON LUBRICANTS Ltd. (Regno Unito)
Agente Generale: SATAMV Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Composto tenuta universale « Hylomar »

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

MARTOGLIO & LENTINI
Rappresentante: AVERONO
10135 Torino - Corso Traiano, 4

Motori

Stand 558 - 2° Padiglione (Galleria)

MASIERO ANTONIO & C. S.a.s.
40054 Budrio (Bologna) - Via Tubertini, 10

Costruzione ricambi - semiassi - ingranaggi - coppie coniche

Stand 459 - 2° Padiglione (Galleria)

MAZZARIOL F.LLI di MAZZARIOL Cav. IGINO
15057 Tortona (Alessandria) - Strada Provinciale per Castelnuovo Scrivia, 7/9

Autocisterne per trasporto carburanti

Stand 338 - 1° Padiglione B

MENARINI CARROZZERIA BOLOGNA S.p.A.
40127 Bologna - Via San Donato, 190

Autobus urbani, interurbani turismo e granturismo

Stand 612 - 3° Padiglione

MENCI S.p.A.
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo) - Via Montecchio

Autocontainers a scarico cocleare per trasporti specifici alla rinfusa

Stand 937 - Spazi all'aperto

MERCEDES BENZ (vedi: DAIMLER BENZ AG)

MERLO METALMECCANICA A. & C. S.n.c.
12020 San Defendente di Cervasca (Cuneo)

Autobetoniere autocaricanti fuoristrada - dumpers fuoristrada - autogru fuoristrada - carrelli elevatori fuoristrada - gruppi betonaggio

Stand 919 - Spazi all'aperto

MEROPE CONFEZIONI
Rappresentante: CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
20156 Milano - Via Barnaba Oriani, 55

Appoggiatesta - tendine per autobus

Stand 604 - 3° Padiglione (Atrio)

METALCASTELLO S.n.c.
40046 Porretta Terme (Bologna) - Casella Postale 74

Ingranaggi per cambio e differenziali

Stand 509 - 2° Padiglione (Galleria)

METELLI
Rappresentante: SOTECO
10128 Torino - Corso Re Umberto, 106

Guidavalvole

Stand 780 - Galleria 4°/5° Padiglione

MICHELIN ITALIANA S.p.A.
20154 Milano - Corso Sempione, 66/68

Pneumatici per autoveicoli industriali leggeri, autobus, autocarri, veicoli movimento terra e per autoveicoli con speciali applicazioni

Stand 211 - 2° Padiglione (Box)

MINERVA S.p.A.
60049 Spoleto (Perugia) - Località S. Chiodo

Autoveicoli industriali - semirimorchi - semirimorchi ribaltabili - ribaltabili trilaterali

Stand 832 - 5° Padiglione
Stand 931 - Spazi all'aperto

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
00100 Roma

Stand 270 G - 2° Padiglione (Atrio)

MINONZIO A. & C. CARROZZERIA
21040 Lozza (Varese) - Via C. Battisti, 102

Autonegozi, autobar, carrelli a negozio - furgoni, isotermici, frigoriferi, trasporti, « Cargo Box »

Stand 661 - 4° Padiglione
Stand 991 - Spazi all'aperto

MIPER S.p.A.
Agente Generale: SATAMV Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Crociere cardaniche - giunti omocinetici - alberi di trasmissione

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

MOLLIFICIO BRESCIANO S.p.A.
25010 San Felice del Benaco (Brescia) - Via Molino del Gobbo

Molle a balestra, a bovolo, a tazza, a elica - barre stabilizzatrici - attrezzature per officine riparazione balestre

Stand 567 - 2° Padiglione (Galleria)

MONFREN S.n.c.
10021 Cambiano (Torino) - Via alla Stazione, 2

Costruzione ricambi - applicazioni speciali per autoveicoli - ricambi motori Diesel

Stand 414 - 2° Padiglione (Galleria)

MORETTI - FABBRICA AUTOMOBILI & STABILIMENTI CARROZZERIE S.a.s.
10142 Torino - Via Monginevro, 278 - 280 - 282

Autoveicoli commerciali - autoveicoli trasporto merci - carrozzerie per autoveicoli ad uso promiscuo

Stand 326 - 1° Padiglione B

MORO F.LLI S.p.A.
33080 Fiume Veneto (Pordenone) - Via Nazionale, 16

Attrezzature a cisterna - autocarri a cassone scarrabile - autoinnaffiatrici - autoscopatrici - autoveicoli con speciali applicazioni - pompe autoadescanti - pompe per autobotti

Stand 312 - 1° Padiglione

MOTOR
00196 Roma - Piazzale Belle Arti, 6

Stampa automobilistica

Stand 222 G - 2° Padiglione

MOTOR ITALIA
10121 Torino - Via Viotti, 8/A

Stampa automobilistica

Stand 318 G - 1° Padiglione (Atrio)

N

NEOPLAN, GOTTLOB AUWÄRTER G.m.b.H. (Germania)
Rappresentanza per l'Italia: BARZI/GRUBER
31030 Candelù (Treviso)
30026 Portogruaro (Venezia) - Via Marco Belli, 13

Autopullman G.T. tipo « SKYLINER 122/3 » doppio piano, 12 metri - autopullman di lusso tipo « JETLINER 216/H », 12 metri

Stand 634 - 3° Padiglione

NORDAUTO
10146 Torino - Strada della Berlia, 555

Ralle, carrelli appoggio flessibili per sollevamento, Twist-Lock « Davies Adrolic » - profili e strutture in alluminio « Münchenstein » - ganci di traino automatici « RINGFEDER »

Stand 555 - 2° Padiglione (Galleria)

NUOVA O.M.T. S.p.A.
15057 Tortona (Alessandria) - Strada Statale per Alessandria, 35

Rimorchi - semirimorchi - portacontainers - cisterne

Stand 828 - 5° Padiglione
Stand 964 - Spazi all'aperto

NUTI ROBERTO
40064 Ozzano Emilia (Bologna) - Via dell'Artigianato, 3

Ricambi per autocarri e rimorchi - ricambi originali servosterzo « CALZONI » - ammortizzatori per veicoli pesanti « SABO » - pompe acqua « WABISCO »

Stand 448 - 2° Padiglione (Galleria)

O/CAVA S.p.A.
10043 Orbassano (Torino) - Strada Torino, 32/32 A

Costruzione assali industriali e tamburi freno per autocarri, rimorchi e semirimorchi

Stand 550 - 2° Padiglione (Galleria)

OFFICINE MECCANICHE MAGGI - PULIVAPOR
29010 Pontiglio di Pontenure (Piacenza) - Via Emilia

Idropulitrici e idrosabbiatrici

Stand 700 - Spazi all'aperto

OLMAN S.a.s.
10042 Nichelino (Torino) - Via Calatafimi, 16

Lamierati per veicoli industriali

Stand 545 - 2° Padiglione (Galleria)

O.L.S.A. S.p.A. di EREDI di BOSCO A.
Rappresentante: TRE A S.p.A.
20035 Lissone (Milano) - Via per Seregno, 114

Fari, fanali, plafoniere, portacenere, accessori vari per autocarri, autobus e trattori

Stand 455 - 2° Padiglione (Galleria)

OM - FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A. - DIREZIONE VENDITE
10156 Torino - Via Puglia, 35

Autoveicoli industriali leggeri, medi, pesanti - veicoli speciali

Stand 374 - 2° Padiglione
Stand 902 - Spazi all'aperto

O.M.A.R.S. di ANDREIS RENATO
12010 Cuneo - Viale F. Mistral, 110

Veicoli per soccorso stradale - veicoli speciali

Stand 996 - Spazi all'aperto

OMEP S.a.s. VEICOLI INDUSTRIALI
37047 San Bonifacio (Verona) - SS. 11 - Località Villabella, 21

Cisterne - rimorchi - semirimorchi

Stand 692 - 4° Padiglione
Stand 976 - Spazi all'aperto

O.M.F.B. S.n.c. Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche
25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) - Via Sebina, 97

Prese di forza, riduttori e moltiplicatori di velocità per autocarri - pompe oleodinamiche ad ingranaggi a mano - valvole oleodinamiche in genere - motori oleodinamici ad ingranaggi - centraline oleodinamiche

Stand 415 - 2° Padiglione (Galleria)

ONAN CORPORATION (U.S.A.)
Rappresentante: D.I.E.M. S.p.A.
20093 Cologno Monzese (Milano) - Via Raffaello Sanzio, 15

Gruppi elettrogeni ONAN - motori ONAN

Stand 525 - 2° Padiglione (Galleria)

ONNICAR - C.F.M. S.a.s. di G. FRANCONE & C.
10143 Torino - Corso Tassoni, 77

Carrozzerie interamente in lega leggera - furgoni in lega leggera - ribaltabili « KIPPER CFM » in lega leggera

Stand 320 - 1° Padiglione B

OPEL ADAM AG (Germania)
GENERAL MOTORS ITALIA S.p.A.
00144 Roma - Piazzale dell'Industria, 40

Autofurgoni

Stand 354 - 2° Padiglione

OPI S.p.A.
10040 La Loggia (Torino) - Casella Postale 15

Ralle e zanche d'appoggio per semirimorchi

Stand 508 - 2° Padiglione (Galleria)

OPPITTERO S.p.A.
40057 Cadriano (Bologna) - Via Matteotti, 22

Gru per autocarri, portate Kg. 500/1000/2000

Stand 908 - Spazi all'aperto

ORGANIZZAZIONE « MEGO » di MEGO ENRICO
10024 Moncalieri (Torino) - Strada Torino, 37/7

Export ricambi originali FIAT - OM - LANCIA - ALFA ROMEO - ricambi originali per autocarri e rimorchi allestimento VIBERTI - ricambi adattabili per veicoli industriali, rimorchi, macchine movimento terra in genere - sirene - segnalatori luminosi rotanti per: autoambulanze, automezzi antincendio, carri attrezzi, escavatori, macchine per lavori stradali, autogru - cuscinetti RIV-SKF - ricambi MAGNETI MARELLI

Stand 606 - 3° Padiglione (Atrio)

O.R.I. - ELF
20125 Milano - Via Zuretti, 31

Carburanti e lubrificanti

Stand 238 - 2° Padiglione (Box)

ORIGINAL LORENZINI S.n.c. di LORENZINI, MINGHETTI & GUARDIGLI
40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) - Via C. Jussi, 83

Sedili per autotreni e trattori

Stand 756 - Galleria 4°/5° Padiglione

ORLANDI A. - VEICOLI INDUSTRIALI
25100 Brescia - Via Orzinuovi, 3

Trasformazione autotelai - cassoni e furgoni di lega leggera - containers intercambiabili IDROSOL/B - furgoni per trasporto bestiame - applicazioni speciali per trasporti avicoli - cassoni ribaltabili in lega leggera - sponde montacarichi elettroidrauliche

Stand 808 - 5° Padiglione
Stand 940 - Spazi all'aperto

ORLANDI RENZO CARROZZERIA EMILIANA S.p.A.
41100 Modena - Via Emilia Overt, 911

Carrozzerie per autobus

Stand 640 - 3° Padiglione

ORLANDI V. RIMORCHI S.p.A.
25100 Brescia - Viale Duca d'Aosta, 28/30

Rimorchi - semirimorchi - veicoli speciali - applicazione 3° asse sterzante comandato (sistema V. Orlandi) su autocarri - applicazioni varie autoveicoli, rimorchi e semirimorchi attrezzati per trasporti speciali e specifici - ganci di traino e occhioni per timoni di rimorchi

Stand 888 - 5° Padiglione

OSVAT S.r.l.
10048 Vinovo (Torino) - Via Marconi, 7

Valvole - guidavalvole

Stand 420 - 2° Padiglione (Galleria)

VIA DI CORTICELLA N. 186 - TELEFONO (051) 32.44.23

40128 BOLOGNA (ITALIA)

CONCESSIONARIA RICAMBI FIAT

FORNITURE COMPLETE
PER LA CARROZZERIA
TAPPEZZERIA E ACCESSORI

AUTOBUS E AUTOSERVIZI

AUTOCARRI E FURGONI

STAND 565 PADIGLIONE 2 - GALLERIE

PADANE OFFICINE S.p.A.
41100 Modena - Via Razzaboni, 130

Carrozzerie per autobus - carrozzerie veicoli speciali

Stand 648 - 3° Padiglione

PAGLIERO OFFICINE OLEODINAMICHE S.n.c.
12030 Manta (Cuneo) - Statale dei Laghi di Avigliana, 108

Autogru - gru per autocarri - navicelle idrauliche - piattaforme di lavoro aereo

Stand 302 - 1° Padiglione
Stand 912 - Spazi all'aperto

PAGNONI OFFICINA MECCANICA
Rappresentante: MASIERO ANTONIO & C. S.a.s.
40054 Budrio (Bologna) - Via Tubertini, 10

Pompe acqua per circuiti di raffreddamento - confezioni ricambio per revisione pompe acqua - pulegge

Stand 459 - 2° Padiglione (Galleria)

PAOLI DINO
42100 Reggio Emilia - Via Piccard, 2

Avvitatori pneumatici ad impulso

Stand 760 - Galleria 4°/5° Padiglione

PASINO CARROZZERIA S.n.c.
15029 Solero - Regione Bosco (Alessandria) - Strada Statale n. 10 Est 1/3

Carrozzerie per veicoli industriali nelle versioni centinate, furgonate e isotermiche

Stand 820 - 5° Padiglione
Stands 962 e 963 - Spazi all'aperto

PASTORE & LOMBARDI SUCC. S.n.c.
40128 Bologna - Via di Corticella, 186/10

Articoli ricambio per carrozzerie di veicoli industriali in genere - forniture per autoservizi

Stand 565 - 2° Padiglione (Galleria)

PAYEN - Divisione della FERODO ITALIANA S.p.A.
12084 Mondovì (Cuneo) - Corso Inghilterra, 4

Guarnizioni per motori

Stand 566 - 2° Padiglione (Galleria)

PAYEN Y. Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: PAYEN - Divisione della FERODO ITALIANA S.p.A.
12084 Mondovì (Cuneo) - Corso Inghilterra, 4

Guarnizioni per motori

Stand 566 - 2° Padiglione (Galleria)

PEDERZANI & ZINI S.p.A.
40012 Calderara di Reno (Bologna) - Via Persicetana, 2

Pompe per comandi oleodinamici - prese di forza per veicoli industriali

Stand 556 - 2° Padiglione (Galleria)

PERFECT CIRCLE Co. (U.S.A.)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Anelli raschiaolio - paraolii per gambo valvole - segmenti

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

PERLINI BRUNO
37047 San Bonifacio (Verona) - Viale dell'Industria, 75/A

Carrozzerie con speciali attrezzature intercambiabili - allungamenti - trasformazioni 3° asse - carrozzerie speciali

Stand 691 - 4° Padiglione

PERLINI ROBERTO O.M.C.
37047 San Bonifacio (Verona) - Viale dell'Industria

Autoveicoli con attrezzature per trasporti sfusi - autoveicoli per trasporti fuori strada « Dumpers Perlini » - autotelai per speciali applicazioni

Stand 316 - 1° Padiglione
Stand 913 - Spazi all'aperto

PETTER REFRIGERATION Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: S.A.P.A. S.p.A. - Società Accessori per Autoveicoli
43100 Parma - Via Nuova Carra, 11

Gruppi autonomi per trasporti a temperatura controllata

Stand 698 - 4° Padiglione

PEUGEOT AUTOMOBILES (Francia)
Rappresentante Generale: PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA S.p.A.
20151 Milano - Via Gallarate, 199

J7 furgoni 17 q. - J7 promiscui - J7 scuolabus elementari - J7 autocarri 3 posti allungato - J7 autocarri 5/6 posti - 404 camioncini

Stand 378 - 2° Padiglione

PIACENZA UMBERTO RIMORCHI S.p.A.
26100 Cremona - Via Milano, 20

Rimorchi e semirimorchi con carrozzeria normale e con carrozzeria speciale - autotreni e autoarticolati con « attrezzature pneumatiche per trasporto e scarico pneumatico di prodotti sfusi e granulati » - furgoni TRANSUPICAR - rimorchi e semirimorchi per trasporto specifico di containers - rimorchi e semirimorchi ribaltabili posteriori, bilaterali, trilaterali e tipo « CAVA »

Stand 800 - 5° Padiglione

PICHLER F.LLI S.n.c.
39055 Laives (Bolzano) - Zona Industriale

Furgoni in alluminio per veicoli industriali - sponde montacarichi per veicoli industriali

Stand 814 - 5° Padiglione

PIRELLI INDUSTRIE S.p.A. (vedi: INDUSTRIE PIRELLI S.p.A.)

PITTERI VIOLINI S.p.A.
20021 Baranzate di Bollate (Milano) - Via 1° Maggio, 25/27

Alberi a gomito - frizioni monodisco - corone volano - crociere cardaniche - giunti omocinetici

Stand 532 - 2° Padiglione (Galleria)

PLASTIC GALL S.a.s.
42019 Scandiano (Reggio Emilia) - Via Bosco, 40

Furgoni isotermici in materiali plastici rinforzati per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata

Stand 812 - 5° Padiglione

PLASTOBLOK ITALIANA S.p.A.
43100 Parma - Via Naviglio Nuovo

Furgoni normali, isotermici e frigoriferi interamente in plastica

Stand 818 - 5° Padiglione

POLICAR S.r.l.
00161 Roma - Via Carlo Bartolomeo Piazza, 30

Autoveicoli con speciali applicazioni industriali per raccolta e trasporto immondizie - autoinnaffiatrici - autospurgo pozzi neri e pozzetti stradali - trasporto carni macellate - multibenne - ribaltabili e relative trasformazioni per qualsiasi tipo di autocarro

Stand 690 - 4° Padiglione
Stand 995 - Spazi all'aperto

PORTESI ERNESTO OFFICINE
25080 Virletreponti (Brescia) - Via A. De Gasperi, 168

Carrozzerie per autobus

Stand 632 - 3° Padiglione

PRO COMBUR S.A. (Francia)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Fluido ed apparecchi « Start Pilote » per l'avviamento a freddo dei motori - linea di prodotti in confezione spray per l'autocosmetica e per interventi di emergenza

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

QUATTRORUOTE
20151 Milano - Viale del Ghisallo, 20

Stampa automobilistica

Stand 307 G - 1° Padiglione

RADIATORES PUMA CHAUSSON S.A. (Spagna)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Radiatori acqua e olio - masse radianti

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

RANGE ROVER (Regno Unito)
Importatrice e Distributrice Esclusiva per l'Italia: BRITISH LEYLAND ITALIA S.p.A.
00142 Roma - Via Paolo di Dono

Veicoli commerciali e industriali

Stand 383 - 2° Padiglione

RASMUSSEN G.m.b.H. (Germania)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Collari e fascette stringitubi - raccordi per tubi flessibili

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

RAVASINI ENNIO & F.
43100 Parma - Via Emilia Ovest, 9/bis

Officine mobili - impianti di lubrificazione e grassaggio - cisterne su autocarri - rimorchi cisterne - semirimorchi - carri botte - pompe per vuoto

Stand 939 - Spazi all'aperto

RAYBESTOS MANHATTAN EUROPE Inc. (Germania)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Anelli d'attrito per dischi frizione - dischi frizione operanti in bagno d'olio

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

R.B.S.
Rappresentante: SOTECO
10128 Torino - Corso Re Umberto, 106

Marmitte

Stand 780 - Galleria 4°/5° Padiglione

REDAT S.r.l.
10133 Torino - Corso Moncalieri, 466/11

Apparati d'iniezione per motori Diesel - iniettori per motori Diesel - ricambi

Stand 526 - 2° Padiglione (Galleria)

REINZ DICHTUNGS G.m.b.H. (Germania)
Agente Generale: SATAMV Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Guarnizioni di tenuta

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

REJNA COMMERCIALE S.p.A.
20154 Milano - Piazza Gramsci, 2

Ricambi per carrozzerie - in esclusiva: parafanghi in gomma DUNLOP - sedili molleggiati GRAMMER

Stand 472 - 2° Padiglione (Galleria)

RENAULT - REGIE NATIONALE DES USINES (Francia)
Distributrice Esclusiva: RENAULT ITALIA S.p.A.
00156 Roma - Via Tiburtina, 1159

RENAULT CARGO 850, RENAULT CARGO 1100, RENAULT ESTAFETTE: furgone normale 800 Kg, Alouette 800 Kg, Microbus 800 Kg, sopraelevato 1000 Kg, Pick-up 1000 Kg

Stand 360 - 2° Padiglione

RI CARRO S.r.l.
20019 Settimo Milanese (Milano) - Via Galvani, 32

Ricambi per autocarri e rimorchi

Stand 413 - 2° Padiglione (Galleria)

RICCHIERI Geom. CORIDDO
40127 Bologna - Via Fregoli, 7/C

Impianti semoventi di lubrificazione e grassaggio su autocarri FIAT mod. 75 P 4x4 (allestimento RICCHIERI con attrezzature della Deutsche TE-CALEMIT) - impianti di lubrificazione automatica AIRDROMIC installati su autocarri FIAT mod. 170/350 trattore (materiale della INTERLUBE Systems Ltd.)

Stand 904 - Spazi all'aperto

Impianti di lubrificazione centralizzata automatici per veicoli industriali - officine di riparazioni - garage - stazioni di servizio carburanti

Stand 429 - 2° Padiglione (Galleria)

RIFF - INDUSTRIA FRENI E FRIZIONI S.r.l.
10127 Torino - Via Palma di Cesnola, 116

Freni e frizioni - ganasce per freni

Stand 553 - 2° Padiglione (Galleria)

RIVA CALZONI S.p.A.
20144 Milano - Via Savona, 52

Servosterzi idraulici ed idroguide « CALZONI » per autoveicoli industriali, carrelli elevatori, ecc. - utensili pneumatici - impianti di lubrificazione centralizzata « DROPSA » per autotelai - freni rallentatori elettromagnetici « Telma » per autocarri - motori oleodinamici

Stand 202 - 2° Padiglione (Box)

RIV-SKF OFFICINE DI VILLAR PEROSA S.p.A.
10123 Torino - Via Mazzini, 53

Cuscinetti volventi - snodi sferici - viti a sfere - supporti - boccole

Stand 206 - 2° Padiglione (Box)

ROBBIOCAR S.p.A.
27038 Robbio Lomellina (Pavia) - Via Mortara, 63

Furgoni in plastica rinforzata con fibre di vetro coibentati con poliuretano espanso per trasporti frigoriferi isotermici e collettame - furgoni per trasporto carne

Stand 334 - 1° Padiglione B

ROCKWELL INTERNATIONAL AUTOMOTIVE OPERATIONS (Regno Unito)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Linea completa di ponti e assali da 7000 Kg a tandem da 6500 Kg - freni a camme ed a cuneo con diametro massimo di 1067 mm - scatole di riduzione - impianti antislittamento - molle per sospensioni - giunti

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

ROLFO S.p.A.
12042 Bra (Cuneo) - Corso IV Novembre, 30

Semirimorchi e rimorchi - trasformazione telai - furgoni in plastica rinforzata, in lega leggera di alluminio, in acciaio - attrezzature per trasporto vetture, autocarri, trattori - attrezzature per trasporti specifici: bevande, bombole GPL, bestiame - ribaltabili, cassoni fissi con attrezzature varie - contenitori autoscaricabili a filo terra - contenitori intercambiabili

Stand 898 - 5° Padiglione
Stand 906 - Spazi all'aperto

ROMANAZZI OFFICINE S.p.A.
00156 Roma - Via Tiburtina, 1072

Ribaltabili trilaterali e posteriori - semirimorchi trilaterali, posteriori, cisternati ed autorifornitori - cassoni fissi TIR ed in lega leggera - gamma gru oleodinamiche « Romanazzi Atlas »

Stand 824 - 5° Padiglione
Stand 928 - Spazi all'aperto

RUGGERI ENEA EREDI - CARROZZERIA
25100 Brescia - Via Chiusure, 70

Scuolabus - autobus interurbani - autobus urbani - autobus per servizio di noleggio

Stand 616 - 3° Padiglione

Furgoni negozio - VAN trasporto cavalli

Stand 695 - 4° Padiglione

S

SACEX S.r.l.
20032 Cormano (Milano) - Via Balossa, 23

Triangoli autoferma - trombe elettropneumatiche - accessori autoveicoli - fari e fanali antinebbia - catarifrangenti fanali - lunotti termici « BELLE-VUE » - lampeggiatori emergenza - interruttori elettrici - antifurti elettronici

Stand 535 - 2° Padiglione (Galleria)

SACIM
47023 Cesena (Forlì) - Via Carlo Cattaneo, 109

Cisterne semirimorchio portante per trasporto infiammabili con impianti di misurazione - semirimorchi cisterna autoportanti costruiti in acciaio inox « AISI 304 » per trasporto latte

Stand 868 - 5° Padiglione

S.A.F. ITALIA S.r.l.
37100 Verona - P.O. Box 190

Assali e sospensioni

Stand 750 - Galleria 4°/5° Padiglione

SAI - Società Assicuratrice Industriale
10126 Torino - Corso Galileo Galilei, 12

Servizi assicurativi

Stand 252 - 2° Padiglione (Atrio)

S.A.I.A.G. S.p.A.
10073 Ciriè (Torino) - Via Torino, 100

Accessori - tappeti - cornici per autoveicoli - manicotti radiatore - tubi flessibili - anelli in gomma - tubi freni - articoli stampati

Stand 210 - 2° Padiglione (Box)

S.A.I.M. S.p.A.
00146 Roma - Via della Magliana, 285

Attrezzature ribaltabili sia trilaterali che dumper tipo miniera - semirimorchi

Stand 826 - 5° Padiglione

S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE
20149 Milano - Via L. B. Alberti, 10

Motori Diesel e trasmissioni idrauliche e meccaniche per autoveicoli - frizioni - snodi e tiranti per sterzo - filtri aria - ammortizzatori

Stand 226 - 2° Padiglione

SAN GIORGIO OFFICINE di Sargiotto Pietro & C. S.n.c.
25010 Ponte S. Marco (Brescia) - Strada Statale 11 - 126/128

Veicoli per la distribuzione del latte - veicoli per trasporti speciali - veicoli negozio - trasformazioni autotelai - cabine speciali

Stand 670 - 4° Padiglione
Stand 993 - Spazi all'aperto

SANTINATO DINO
Rappresentante: ATTREZZAUTO S.a.s.
10124 Torino - Via Cavalli, 24

Presse smontagomme - ponti sollevatori - macchine utensili

Stand 764 - Galleria 4°/5° Padiglione
Stand 704 - Spazi all'aperto

S.A.P.A. S.p.A. - Società Accessori per Autoveicoli
43100 Parma - Via Nuova Carra, 11

Accessori per autoveicoli - distributrice esclusiva di gruppi frigoriferi PETTER - porte scorrevoli HENDERSON

Stand 698 - 4° Padiglione

SASBRE
10154 Torino - Via Pacini, 53

Produzione guarnizioni d'attrito per freni e frizioni per tutte le applicazioni ed in particolare: autobus, autocarri, rimorchi, filobus, carri agricoli, trattori, escavatori e applicazioni industriali varie - ganasce complete per autoveicoli e piastrine per freni a disco - dischi frizione completi - bandelle complete per freni a mano - nastro frenante in rotoli

Stand 204 - 2° Padiglione (Box)

SATAMV - Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Guarnizioni per freni e frizioni « Ferodo » - ammortizzatori e sistemi frenanti « Girling » - bronzine e boccole « Vandervell » - catene e gruppi comando distribuzione motori « Record Alpina » - guarnizioni di tenuta « Reinz » - crociere cardaniche, giunti omocinetici e alberi trasmissione « Miper » - dischi freno e impianti frenanti « Brembo » - composto di tenuta universale « MARSTON » (Hylomar) - cinghie dentate per comando distribuzione motori « Uniroyal » - dischi e meccanismi frizione « SATAMV »

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

SAVARA - Divisione della GILARDINI S.p.A.
10092 Beinasco (Torino) - Viale Risorgimento, 5

Filtri autopulitori - filtri aria, olio, combustibile - filtri per applicazioni speciali - pompe alimentazione combustibile - termostati acqua - rubinetti riscaldamento interno veicoli - specchi retrovisori « MIA »

Stand 560 - 2° Padiglione (Galleria)

SAVIEM (Francia)
Distributrice per l'Italia: RENAULT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.
20149 Milano - Via Vittoria Colonna, 4

Autocarri - autofurgoni - autotelai per autocarri - autoveicoli commerciali - autoveicoli industriali - autoveicoli per trasporti fuori strada - autoveicoli per usi particolari - autoveicoli trasporto merci - furgoni normali e speciali - trattori per semirimorchi

Stand 356 - 2° Padiglione
Stand 920 - Spazi all'aperto

Autobus - autotelai per autobus - autoveicoli trasporto persone

Stand 644 - 3° Padiglione

SCANIA (Svezia)
Importatrice generale per l'Italia: ITALSCANDIA Autocarri S.p.A.
38100 Trento - Via Brennero, 153

Autotelai - autocarri - autotelai per autobus

Stand 362 - 2° Padiglione

SCATTOLINI A. D.
37019 Peschiera del Garda (Verona) - Via Monte Baldo, 5

Carrozzerie industriali - rimorchi leggeri trasporto merci

Stand 948 - Spazi all'aperto

SCNEEBELI-CHABAUD (Francia)
Rappresentante: CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
20156 Milano - Via Barnaba Oriani, 55

Riscaldatori - aerotermi - preriscaldatori per veicoli industriali

Stand 604 - 3° Padiglione (Atrio)

S.E.A.C. S.p.A. (Società Esercizio Auto Costruzioni)
10022 Carmagnola (Torino) - Via Poirino, 17

Autobus - carrozzerie per autobus - autobus articolati

Stand 892 - 5° Padiglione

SHERPA (Regno Unito)
Importatrice e Distributrice Esclusiva per l'Italia: BRITISH LEYLAND ITALIA S.p.A.
00142 Roma - Via Paolo di Dono

Veicoli commerciali e industriali

Stand 381 - 2° Padiglione

SIAK S.p.A.
20149 Milano - Corso Sempione, 65/A

Tachigrafi - parchimetri - sistema elettronico lettura dischi tachigrafi

Stand 402 - 2° Padiglione (Galleria)

S.I.C.C.A. Carrozzeria S.r.l. (vedi: INBUS)

S.I.L.A.
13043 Cigliano (Vercelli) - Corso Gabriele d'Annunzio, 74

Freni, frizioni e complessivi frizioni

Stand 520 - 2° Padiglione (Galleria)

SIPEA
10042 Nichelino (Torino) - Via XXV Aprile, 46

Antifurti - interruttori - deviatori - commutatori - lampeggiatori - teleruttori - termostati - apparecchi elettrici di comando, segnalazione e controllo per autoveicoli

Stand 446 - 2° Padiglione (Galleria)

SIZZO DE NORIS GUSTAVO
38100 Trento - Via San Bartolomeo, 2

Attrezzature meccaniche - brevetti nel campo degli utensili - utensileria speciale a mano

Stand 411 - 2° Padiglione (Galleria)

S.L.I.M. S.p.A.
04012 Cisterna di Latina (Latina) - Via R.S. Reynolds Sr.

Semilavorati in alluminio

Stand 774 - Galleria 4°/5° Padiglione

S.M.A. dei F.lli Rampini S.n.c.
43027 San Prospero (Parma) - Via Emilio Lepido, 67

Serbatoi per autocarri - stampaggio lamiere

Stand 528 - 2° Padiglione (Galleria)

SMAT dei F.LLI LATTANZIO S.n.c.
10090 Bruino (Torino) - Via Marco Polo, 8

Specchi retrovisori

Stand 407 - 2° Padiglione (Galleria)

SOCIMI - Società Costruzioni Industriali Milano
20122 Milano - Via San Calimero, 3

Autobus - filobus - filotelai - equipaggiamenti di freni a disco - equipaggiamenti di porte automatiche

Stand 636 - 3° Padiglione
Stand 994 - Spazi all'aperto

SODERNIC
10156 Torino - Strada Abbadia di Stura, 140

Carica batterie - generatori di corrente - saldatrici - avviatori

Stand 762 - Galleria 4°/5° Padiglione

SOFER Officine Ferroviarie (vedi: INBUS)

SO.GE.R.
10126 Torino - Via Tepice, 14

Ricambi per autoveicoli - materiale d'attrito - costruzione ricambi per autocarri e rimorchi - parti motore, frizione, cambio, trasmissioni, differenziali, freni e sospensioni

Stand 437 - 2° Padiglione (Galleria)

SOLLEVAMENTO & TRASPORTO
10129 Torino - Corso Mediterraneo, 124

Stampa automobilistica

Stand 318 G - 1° Padiglione (Atrio)

SOM - MELZI
20049 Concorezzo (Milano) - Via Levati, 7

Autocarri a cassone scarrabile

Stand 665 - 4° Padiglione

S.O.R. S.p.A.
47020 Diegaro di Cesena (Forlì) - Via Emilia Ponente, 1455

Semirimorchi con applicazione furgonatura per trasporto merci varie - semirimorchi con applicazione furgonatura isotermica, in plastica per trasporto carne - autocarri con applicazione furgonatura in plastica per trasporto merce - autocarri con applicazione furgonatura isotermica, in plastica per trasporto carne

Stand 870 - 5° Padiglione
Stand 956 - Spazi all'aperto

SOTECO
10128 Torino - Corso Re Umberto, 106

Frizioni e dischi frizione, pastiglie freno, ganasce freno « STARBEST » - crociere « SICET » - pignoni, elettromagneti, regolatori « SARMET » - iniettori, polverizzatori, pompanti, valvoline « FIRAD » - filtri, termostati, rubinetti, pompe benzina « GILARDINI » - catene « CATOR » - guidavalvole « METELLI » - valvole « QUEEN » - anelli tenuta « TAURUS » - marmitte « R.B.S. » - guarnizioni « VICTORY » - ricambi per autoveicoli « FIAT »

Stand 780 - Galleria 4°/5° Padiglione

SQUIRREL S.p.A.
Rappresentante: IMOS ITALIA
Uffici: **10141 Torino** - Via Candido Viberti, 4
Magazzino Centrale: **10092 Beinasco** (Torino) - Viale Risorgimento, 31

Cinture di sicurezza - accendisigari - caschi di protezione

Stand 546 - 2° Padiglione (Galleria)

STAMPAUTO BERTONE & C.
Sede: **10146 Torino** - Via Nicomede Bianchi, 54
Stabilimento: **10090 Cascine Vica** (Torino) - Via Alessandria, 59/61

Cabine e lamierati

Stand 562 - 2° Padiglione (Galleria)

STARLUX S.r.l.
20158 Milano - Via Brofferio, 10

Ricambi ed accessori per auto - triangoli autoferma - trombe elettropneumatiche - fari e fanali antinebbia - catarifrangenti - fanali - lunotti termici - antifurti elettronici per auto - interruttori

Stand 536 - 2° Padiglione (Galleria)

STEWART WARNER CORPORATION (U.S.A.)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Strumenti per autoveicoli

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

S.T.P. S.r.l.
10025 Pino Torinese (Torino) - Via Traforo, 33

Impianti per apertura porte elettrici e pneumatici - accessori vari per pullman

Stand 501 - 2° Padiglione (Galleria)

STRADE E MOTORI
00198 Roma - Via Tevere, 15

Stampa automobilistica

Stand 244 G - 2° Padiglione

STRADE E TRAFFICO
20122 Milano - Via C. Battisti, 21

Stampa automobilistica

Stand 318 G - 1° Padiglione (Atrio)

S.T.S.
12011 Borgo San Dalmazzo (Cuneo) - Via Cuneo, 64

Rimorchi normali e speciali - semirimorchi

Stand 806 - 5° Padiglione
Stand 905 - Spazi all'aperto

SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Divisione freni: freni a camme e a cuneo, pinze, servofreni, pompe e cilindretti, corredi riparazione, pastiglie e ceppi, dischi, fluido.
Divisione frizioni: meccanismi e dischi frizione, anelli d'attrito, reggispinta, frizioni monodisco e bidisco a tiro.
Divisione parti telaio: ponti e assali, giunti sterzo e sospensione, ammortizzatori, radiatori acqua e olio, masse radianti.
Divisione parti motore: valvole e parti movimento valvola, guidavalvole, segmenti, camicie e cilindri alettati.
Divisione strumenti ed equipaggiamenti: strumenti di bordo e trasmissioni di comando, tachigrafi e dischi diagrammati, dispositivi e fluido per avviamento a freddo motori

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

pad. 2 st

milano · torino · brescia · padova · genova · bologna · firenze · pescara · roma napo

ap BORG&BECK — meccanismi frizione e loro parti - dischi condotti - reggispinta.

ap Lockheed — freni a disco e a tamburo - ricambi e fluido freni - giunti sferici sterzo e sospensione.

impianti idraulici per freni a disco e a tamburo - impianti idraulici frizione - ricambi e fluido freni.

aeratori - rivelatori di gas per la nautica.

radiatori acqua ed olio e masse radianti.

gitac JAEGER — tachigrafi e dischi diagrammati.

pompe autoadescanti a girante elastica per raffreddamento motori marini e servizi di bordo.

frizioni monodisco e bidisco a tiro - frizioni in bagno d'olio.

pompe autoadescanti a membrana.

radiatori acqua e olio e masse radianti.

anelli d'attrito per dischi frizione - dischi frizione operanti in bagno d'olio.

ponti e assali - freni a camme e a cuneo - scatole di riduzione e di trasmissione - impianti anti-slittamento.

dispositivi e fluido per avviamento a freddo motori.

strumenti per il controllo dei motori marini - strumenti e quadri di bordo per autoveicoli.

parti freno - frizioni per autoveicoli - strumenti di bordo - trasmissioni flessibili - correttori - rinvii - prese di moto.

megafoni e interfonici.

valvole e parti movimento valvola - guidavalvole - segmenti - camicie e cilindri alettati.

valvole e parti movimento valvola - guidavalvole - serie segmenti speciali e nella composizione originale - camicie e cilindri alettati.

2 · stand 468

roma · napoli · bari · palermo

SVAMA

divisione freni

Alfred Teves GmbH
AP - Lockheed Brake Division
Rockwell Bremse
Svama S.p.A.

divisione frizioni

AP - Borg & Beck Clutch Division
Lipe-Rollway Ltd
Raybestos Manhattan Europe Inc
Svama S.p.A.

divisione parti motore

Teves Thompson GmbH
TRW International

divisione parti telaio

Ateliers Régionaux Chausson
Radiatores Puma Chausson S.A
Rockwell International
Rockwell HWT

divisione strumenti ed equipaggiamenti

Gitac Jaeger S.A.
Pro Combur S.A.
Stewart Warner Corporation
Svama S.p.A.

divisione nautica

Barker Lurline
ITT Fluid Handling Ltd
ITT Jabsco Products
Stewart Warner
Tannoy Marine Ltd

ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

T

TAKO S.a.s.
10148 Torino - Via G. Reiss Romoli, 122/8

Guarnizioni per autoveicoli - guarnizioni ad uso industriale

Stand 552 - 2° Padiglione (Galleria)

TAMARRI PIETRO
40122 Bologna - Via del Pratello, 98

Ricambi per veicoli industriali

Stand 778 - Galleria 4°/5° Padiglione

TECAFLEX S.p.A. già TECALEMIT ITALIA
10048 Vinovo - Frazione Garino (Torino) - Via Sotti, 42

Condotte flessibili in gomma sintetica per bassa - media - alta ed altissima pressione «TECAFLEX» - tubi e tubazioni in poliammide «TECALAN» - tubi a spirale per collegamento motrice-semirimorchio - raccordi per tubi flessibili - apparecchiature di grassaggio - ingrassatori e pompe

Stand 262 - 2° Padiglione (Atrio)

TECNAUTOCAR S.p.A.
20068 Peschiera Borromeo (Milano) - Via G. Di Vittorio, 51

Apparecchiature elettriche - impianti frenanti

Stand 776 - Galleria 4°/5° Padiglione

TECNICA DEL TRASPORTO
20124 Milano - Via Pergolesi, 15

Stampa automobilistica

Stand 245 G - 2° Padiglione

TECNOCAR S.p.A.
10095 Grugliasco (Torino) - Via Leonardo da Vinci, 28

Filtri aria, olio e nafta per autoveicoli - cartucce filtro

Stand 471 - 2° Padiglione (Galleria)

TISSELLI F.LLI di TISSELLI EDMONDO
47023 Cesena (Forlì) - Via Fiorenzuola, 831

Impianti frigoriferi per tutti i tipi di veicoli, autoveicoli industriali e containers: 24 modelli per temperature da +20°C a —30°C

Stand 846 - 5° Padiglione

TORINO MOTORI
10134 Torino - Corso Galileo Ferraris, 155

Stampa automobilistica

Stand 275 G - 2° Padiglione (Atrio)

TORO di LUPO A. & C. S.a.s.
10070 Mappano (Torino) - Via Marconi, 37

Costruzione ricambi per autocarri e rimorchi - parti motore, frizione, cambio, trasmissioni, differenziali, freni, sospensioni

Stand 458 - 2° Padiglione (Galleria)

TOYOTA LAND CRUISER (Giappone)
Importatrice e Distributrice Esclusiva per l'Italia: FATTORI & MONTANI S.p.A.
00165 Roma - Piazza Pio XI, 62

Autoveicoli per usi particolari

Stand 377 - 2° Padiglione

TOYOTA MOTOR SALES Co. Ltd. (Giappone)
Importatrice e Distributrice Esclusiva per l'Italia: TOYOTA ITALIANA S.r.l.
00165 Roma - Piazza Pio XI, 62

Autocarri

Stand 376 - 2° Padiglione

TRE A S.p.A.
20035 Lissone (Milano) - Via per Seregno, 114

Fari - fanali - plafoniere - portacenere - accessori vari per autocarri, autobus, trattori

Stand 455 - 2° Padiglione (Galleria)

TRICO FOLBERTH Ltd. (Regno Unito)
Brentford (Middlesex) - Great West Road
(FAUSTO CARELLO & C. S.p.A. - **10135 Torino** - Corso Unione Sovietica, 600)

Spatole tergicristallo - motorini e bracci per tergicristalli - solventi lavaparabrezza - spatole e spruzzatori per cristalli posteriori - spatole lavavetro - motorini ad aria compressa per tergicristalli e lavaparabrezza per veicoli industriali

Stand 231 - 2° Padiglione (Box)

TRIONE & C. S.p.A. - Soc. del Gruppo FEDERAL MOGUL
10082 Cuorgné (Torino) - Via Trione, 5

Bronzine, boccole, anelli di spallamento: TRIONE FEDERAL MOGUL - segmenti: HASTINGS - cuscinetti a rulli, cilindri conici: BOWER - cuscinetti a sfere: BCA - anelli tenuta: O-Ring - National (in pollici) - anelli tenuta: SUPERTEX (in misure metriche) - carburatori, pompe benzina: ZIP KITS - CARTER - filtri aria, olio, benzina, nafta: HASTINGS - crociere cardaniche: MOTOR MASTER - pistoni: TRIONE (per applicazioni europee) - pistoni: STERLING (per applicazioni americane) - valvole: RMC (per applicazioni americane)

Stand 466 - 2° Padiglione (Galleria)

TROJSI S.p.A.
20124 Milano - Viale Vittorio Veneto, 10

Autogru

Stand 910 - Spazi all'aperto

TRW INTERNATIONAL S.A. (Svizzera)
Esclusivista: SVAMA S.p.A.
20145 Milano - Via Domodossola, 19

Serie segmenti al molibdeno per autoveicoli - serie segmenti nella composizione originale - serie segmenti salvaolio « SOS » per motori usurati di autoveicoli - camicie per cilindri e cilindri alettati - valvole, guidavalvole, semiconi, scodellini « ATE TRW »

Stand 468 - 2° Padiglione (Galleria)

TUBIFLEX S.p.A.
10135 Torino - Via Monteponi, 26

Tubi flessibili di scarico per gas combusti - tubi flessibili metallici, gomma e teflon

Stand 623 - 3° Padiglione

UNICAR S.p.A.
47032 Bertinoro (Forlì) - Via Emilia, 49 - Zona Industriale

Furgonature frigorifere in plastica

Stand 330 - 1° Padiglione B

UNI-CARDAN ITALIA S.p.A.
20124 Milano - Via Andrea Doria, 17

Giunti omocinetici - giunti e crociere cardaniche - alberi di trasmissione - semiassi - frizioni automatiche - corone dentate - bronzine sinterizzate

Stand 570 - 2° Padiglione (Galleria)

UNIROYAL INTERNATIONAL VERTRIEB G.m.b.H. (Germania)
Agente: SATAMV Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Cinghie dentate per comando distribuzione motori

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

UNITRANS S.p.A.
30030 Pianiga (Venezia) - Via Pionche

Furgoni in plastica rinforzata con fibre di vetro coibentati per trasporto isotermico e frigorifero - furgoni speciali « TWINCAR PATENT »

Stand 804 - 5° Padiglione

UOP BOSTROM S.A. (Belgio)
Rappresentante: WEBAUTO S.p.A.
20149 Milano - Via Giovanni da Procida, 16

Sedili molleggiati per autocarri ed automezzi da lavoro

Stand 510 - 2° Padiglione (Galleria)

UTENAUTO di GASTONE MAURELLI & C.
20094 Corsico (Milano) - Viale Italia, 18

Guarnizioni per freni e frizioni « Don » - pastiglie per freni a disco

Stand 461 - 2° Padiglione (Galleria)

V

VADO E TORNO
20124 Milano - Via Fabio Filzi, 22

Stampa automobilistica

Stand 250 G - 2° Padiglione (Atrio)

VALENTINI - Divisione della GILARDINI S.p.A.
10073 Ciriè (Torino) - Strada San Maurizio, 186

Tappeti e paraspruzzi per autocarri

Stand 450 - 2° Padiglione (Galleria)

VALEO - Società di Studio e di Produzione di Mondovì S.p.A. - Associata alla Société Anonyme Française du Ferodo
10125 Torino - Corso Vittorio Emanuele, 3

Cambi semiautomatici - frizioni - complessivi innesti (meccanismi e dischi condotti) - apparecchi di riscaldamento per autoveicoli - gruppi ottici per veicoli industriali

Stand 213 - 2° Padiglione (Box)

VANDERVELL PRODUCTS Ltd. (Regno Unito)
Agente: SATAMV Società Articoli Tecnici Auto Moto Velo S.p.A.
20131 Milano - Via Padova, 28

Bronzine - boccole

Stand 452 - 2° Padiglione (Galleria)

VEB OLHEIZGERATEWERK (Repubblica Democratica Tedesca)
Rappresentante: CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
20156 Milano - Via Barnaba Oriani, 55

Riscaldatori a gasolio per autobus e preriscaldatori

Stand 604 - 3° Padiglione (Atrio)

VENTURELLO PIERANGELO
10042 Nichelino (Torino) - Via dei Martiri, 33
10152 Torino - Via Priocca, 2

Teloni impermeabili per autocarri

Stand 696 - 4° Padiglione

VIBERTI OFFICINE S.p.A.
10042 Nichelino (Torino) - Viale Giacomo Matteotti, 99

Rimorchi e semirimorchi per trasporto di merci solide, liquide, pulverolente - portacontainers - attrezzature ribaltabili - trasformazioni di autocabinati - rifornitori per aerei - autobus

Stand 894 - 5° Padiglione

VIEL ELETTROMECCANICA S.p.A.
Rappresentante: IMOS ITALIA
Uffici: **10141 Torino** - Via Candido Viberti, 4
Magazzino Centrale: **10092 Beinasco** (Torino) - Viale Risorgimento, 31

Apparecchi devioguidasgancio - deviatori di direzione - plafoniere per illuminazione interno veicoli - portafusibili - antifurto bloccasterzo per veicoli industriali - tappi benzina

Stand 546 - 2° Padiglione (Galleria)

VITALONI S.p.A.
Rappresentante: IMOS ITALIA
Uffici: **10141 Torino** - Via Candido Viberti, 4
Magazzino Centrale: **10092 Beinasco** (Torino) - Viale Risorgimento, 31

Specchi retrovisori interni ed esterni per veicoli industriali

Stand 546 - 2° Padiglione (Galleria)

VOLKSWAGENWERK AG (Germania)
Importatore Generale: AUTOGERMA S.p.A.
37100 Verona - Via Germania, 33

Autoveicoli industriali e commerciali

Stand 372 - 2° Padiglione

VOLVO AB (Svezia)
Importatore Generale: VOLVO BM ITALIA S.p.A.
24040 Zingonia (Bergamo) - Via Berlino, 39

Autocarri - dumpers - trattori per semirimorchi con agganciamento automatico - autoveicoli per trasporti fuoristrada

Stand 396 - 2° Padiglione

WABCO WESTINGHOUSE S.p.A.
Divisione Freno Veicoli Industriali: **10045 Piossasco** (Torino) - Via Volvera, 51
Sede legale: **10138 Torino** - Via Pier Carlo Boggio, 20

Freni, impianti ed apparecchiature ad aria compressa per la frenatura di autoveicoli industriali e trasporti pubblici - accessori ad aria compressa per autoveicoli industriali - impianti pneumatici per la frenatura di trattrici, rimorchi e macchine movimento terra - raccorderie e connessioni flessibili per impianti pneumatici - impianti pneumatici per comandi porte

Stand 203 - 2° Padiglione (Box)

WEBASTO G.m.b.H. (Germania)
Licenziatario: MALVISI di MALVISI GIANCARLO
20152 Milano - Via Bisceglie, 91/7

Riscaldatori indipendenti per autoveicoli

Stand 600 - 3° Padiglione (Atrio)

WEBAUTO S.p.A.
20149 Milano - Via Giovanni da Procida, 16

Sedili per autocarri e pullman

Stand 510 - 2° Padiglione (Galleria)

WHITEHEAD - MOTOFIDES
57100 Livorno - Via S. Orlando, 10

Filtri aria secco e a bagno d'olio - pompe acqua e olio - organi di trasmissione

Stand 560 - 2° Padiglione (Galleria)

WIZEMANN & Co. KG (Germania)
Rappresentante: BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
20127 Milano - Via Nino Oxilia, 24

Camicie e canne per cilindri - cilindri - punterie - spinotti

Stand 549 - 2° Padiglione (Galleria)

Z

ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG (Germania)
Rappresentante: S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE
20149 Milano - Via L. B. Alberti, 10

Cambi di velocità - gruppi sterzo - differenziali autobloccanti - assali

Stand 228 - 2° Padiglione (Box)

ZEN OFFICINE FONDERIA S.a.s. di E., L., A., S. ZEN & C.
35020 Albignasego (Padova) - Via M. Polo, 6

Tamburi freno in ghisa perlitica per motrici e rimorchi - ceppi freno e raggere in ghisa sferoidale GS.42 - ruote a razze

Stand 534 - 2° Padiglione (Galleria)

ZORZI OFFICINE S.p.A.
31100 Treviso - Via L. Seitz, 4

Rimorchi e semirimorchi normali e ribaltabili, per containers - furgonature in alluminio - furgonature isotermiche - ribaltabili di tutti i tipi - trasformazioni - assi aggiunti - carrozzerie intercambiabili

Stand 830 - 5° Padiglione
Stand 929 e 967 - Spazi all'aperto

ZUCCOLIN
20147 Milano - Via Primaticcio, 215

Veicoli speciali

Stand 925 - Spazi all'aperto

ELENCO MERCEOLOGICO
TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

Profili in alluminio ed accessori per veicoli industriali

Accessori

Linea completa per allestimenti di veicoli industriali

Richiedeteci fogli illustrativi e cataloghi

AMMORTIZZATORI

SUBALPINA RICAMBI®

S.p.A. - Capitale Sociale int. versato L. 80.000.000

C.C.I.A.A. 514540
Tribunale Torino 1893/76
Telefono (011) 71.09.68
Sede Legale: 10146 Torino
Via Sostegno int. 41

DISTRIBUTRICE
ESCLUSIVA
RICAMB
AUTOVEICOLI

I 4

SHOCK ABSORBERS
STOSSDÄMPFER
AMORTIGUADORES
AMORTISSEURS

BURNS

PASTIGLIE FRENI A DISCO
DISC BRAKE PADS
BREMSBELÄGE
PLAQUETTES DE FREINS

R. BELLANGER

SILENZIATORI
MUFFLERS
SILENCIEUX

SEEAC

GIUNTI OMOCINETICI - ALBERI MOTORE
TRANSMISSIONS - VILEBREQUINS
JOINT DRIVE - DRIVING SHAFT

ACCENDISIGARI ELETTRICI

SQUIRREL S.p.A.

ACCESSORI IN GOMMA

S.A.I.A.G. S.p.A.

ACCESSORI PER AUTOBUS

GECAR
PASTORE & LOMBARDI SUCC. S.n.c.
S.T.P. S.r.l.
TRE A S.p.A.

ACCESSORI PER CARROZZERIE

ELEMES S.p.A.
HENDERSON DOORS Ltd. (Regno Unito)
PASTORE & LOMBARDI SUCC. S.n.c.
PETTER REFRIGERATION Ltd. (Regno Unito)
S.A.P.A. S.p.A. - Società Accessori per Autoveicoli

ACCUMULATORI

MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A. - Divisione Ricambi Italia

AEROTERMI

SCNEEBELI - CHABAUD (Francia)

ALBERI A GOMITO

ALFING KG (Germania)
PITTERI VIOLINI S.p.A.

ALBERI CARDANICI

UNI-CARDAN ITALIA S.p.A.

ALBERI TRASMISSIONE

L'AUTORICAMBI di MARCATO P.
MIPER S.p.A.

EDBRO in europa
en europe

Non ribaltate più
in quel modo...

ma in questo

— Impianti idraulici
— Pompe
— Pompe-presa
— Prese di forza

In Italia:

idromec s.r.l.

Torino
Str. della Berlia 555
Tel. 790324 797065
Telex 23254 TO ENNE

Spazi all'aperto - Stand 974 - Tel. 658473

ALLUNGAMENTO AUTOTELAI

FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
ROLFO S.p.A.

AMMORTIZZATORI

CORTE & COSSO - Divisione della GILARDINI S.p.A.
FICHTEL & SACHS AG (Germania)
GIRLING Ltd. (Regno Unito)
L.I.S.P.A. Ammortizzatori LIMS S.p.A.
NUTI ROBERTO
SATAMV S.p.A.

ANELLI DI TENUTA

ELRING KG (Germania)

ANELLI ELASTICI

(vedi: ANELLI DI TENUTA)

ANELLI RASCHIA OLIO

PERFECT CIRCLE Co. (U.S.A.)

ANTIFURTO

(vedi: DISPOSITIVI ANTIFURTO)

APPARATI INIEZIONE

FIRAD

APPARATI INIEZIONE PER MOTORI DIESEL

REDAT S.r.l.

APPARECCHI CONTROLLO PRESSIONE OLIO

SIPEA

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

DELMACH AUTOGRU S.p.A.

PER IL VEICOLO INDUSTRIALE

- COSTRUZIONE ASSALI PER RIMORCHI
- GRUPPI A DUE ASSI - CANTILEVER
- SOSPENSIONI PNEUMATICHE
- ASSALI PER RIMORCHI NANI
- ASSALI OSCILLANTI
- ASSALI DIREZIONALI
- ASSALI AUTOSTERZANTI
- GRUPPI AUTOSTERZANTI

OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG

D-8751 Bessenbach - Tel. (06095) 1026 - Telex 04-188875 safd

%CAVA

assali e sospensioni per veicoli industriali

%CAVA

10043 ORBASSANO (TORINO - ITALY)
STRADA TORINO 32/32 A.
TELEF. (011) 900.22.44/5/6.
TELEX. O/CAVA 21502

APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE ELETTRICHE

MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A. - Divisione Equipaggiamenti Elettrici
SIPEA
TECNAUTOCAR S.p.A.

APPARECCHIATURE FRENANTI

MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A. - Divisione Equipaggiamenti Elettrici
SIPEA
TECNAUTOCAR S.p.A.
WABCO WESTINGHOUSE S.p.A.

APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE

IDROMEC S.r.l.

APPARECCHIATURE PER DIAGNOSTICA

ATTREZZAUTO S.a.s.

APPARECCHIATURE PER GRASSAGGIO

RICCHIERI Geom. CORIDDO

ARTICOLI TECNICI IN GOMMA

C.A.T.I. S.p.A.
S.A.I.A.G. S.p.A.

ASSALI

BATTAGLINO G.S. OFFICINE S.p.A.
FIA di S. CESCHI & C. S.a.s.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
O/CAVA S.p.A.
S.A.F. ITALIA S.r.l.

ASSI AGGIUNTI

FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
GIRELLI GIOVANNI & C. - Off. Mecc.

ASTE ANTIFURTO SMONTABILI

(vedi: DISPOSITIVI ANTIFURTO)

ATTREZZATURE A CISTERNA

ACERBI OFFICINE S.p.A.
BIALLO F.LLI EREDI S.p.A.
CARENZI OFFICINE S.p.A.
MAZZARIOL F.lli di Mazzariol Cav. Igino
MENCI S.p.A.
MORO F.lli S.p.A.
NUOVA O.M.T. S.p.A.
O.M.E.P. S.a.s. VEICOLI INDUSTRIALI
SACIM

ATTREZZATURE MECCANICHE

SIZZO DE NORIS GUSTAVO

ATTREZZATURE PER AUTOBOTTI

BR Meccanica S.r.l.

ATTREZZATURE PER AUTOCARRI SOCCORSO

ANDREIS LORENZO
CO.ME.AR.

ATTREZZATURE PER AUTOFFICINE

ATTREZZAUTO S.a.s.
DEC
DE FRANCO S.n.c.
G.A. 75 Coop. a r.l.
MOLLIFICIO BRESCIANO S.p.A.

ATTREZZATURE PER STAZIONI DI SERVIZIO

CECCATO & C. S.p.A.
CROCI S.p.A.

AUTOAMBULANZE

BONESCHI CARROZZERIA S.r.l.
CITROËN AUTOMOBILES S.A. (Francia)

TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

PER STRADA E FUORI STRADA ...

MM MM F85 4x4

- SEMPLICE: per una ridotta manutenzione
- ROBUSTO: per sopportare carichi anche concentrati
- LEGGERO: per limitare i consumi
- IDONEO: per le più varie applicazioni speciali

Omologato Norme I.G.M - C.E.E

MAN-MECCANICA S.A.S

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI SPECIALI

VIA CONSELVANA, 139 - TEL. (049) 645055 - 35020 MASERÀ DI PADOVA

FIAT S.p.A. - SETTORE AUTOMOBILI
FISSORE CARROZZERIA S.p.A.

AUTOBETONIERE

MAROTTA S.p.A.
MERLO METALMECCANICA A. & C. S.n.c.

AUTOBUS

BERLIET (Francia)
BIANCHI & C. CARROZZERIA S.r.l.
DAIMLER-BENZ AG (Germania)
FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.
GENERALBUS S.r.l.
INBUS - Consorzio Industrie Autobus
KÄSSBOHRER KARL FAHRZEUGWERKE G.m.b.H. (Germania)
MACCHI FRATELLI S.p.A.
MAGIRUS-DEUTZ (Germania)
M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (Germania)
MENARINI CARROZZERIA BOLOGNA S.p.A.
NEOPLAN, GOTTLOB AUWÄRTER G.m.b.H. (Germania)
PADANE OFFICINE S.p.A.
RUGGERI ENEA EREDI - CARROZZERIA
SAVIEM (Francia)
S.E.A.C. S.p.A. (Società Esercizio Auto Costruzioni)
SOCIMI - Società Costruzioni Industriali Milano

AUTOBUS ARTICOLATI

KÄSSBOHRER KARL FAHRZEUGWERKE G.m.b.H. (Germania)
S.E.A.C. S.p.A. (Società Esercizio Auto Costruzioni)

AUTOCARRI

BEDFORD (Regno Unito)
BELAZ (U.R.S.S.)
M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (Germania)
MAN-MECCANICA S.a.s.
TOYOTA MOTOR SALES Co. Ltd. (Giappone)
VOLVO AB (Svezia)

AUTOCARRI A CASSONE SCARRABILE

FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
MORO F.lli S.p.A.
PERLINI BRUNO
S.O.M. - MELZI

AUTOCARRI RIBALTABILI

(vedi: CARROZZERIE RIBALTABILI)

AUTOCISTERNE

(vedi: ATTREZZATURE A CISTERNA)

AUTOFURGONI

AC ROBBIESE CARROZZERIA S.d.f.
BEDFORD (Regno Unito)
CAMPANA F.LLI AUTOCARROZZERIA S.n.c.
COPPERO FRANCO & C. Carrozzeria S.a.s.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
IN-COM S.p.A.
MENCI S.p.A.
MINONZIO A. & C. CARROZZERIA
OPEL ADAM AG (Germania)
ORLANDI A. - VEICOLI INDUSTRIALI
PICHLER F.LLI S.n.c.
PLASTIC GALL S.a.s.
PLASTOBLOK ITALIANA S.p.A.
ROBBIOCAR S.p.A.
ROLFO S.p.A.
RUGGERI ENEA EREDI - CARROZZERIA
SAN GIORGIO OFFICINE di Sargiotto Pietro & C. S.n.c.
SAVIEM (Francia)
S.O.R. S.p.A.

AUTOGRU

AUTOGRU P.M. S.p.A.
AUTOGRU RIGO S.p.A.
BENCINI & C. S.p.A.
C.O.M.A. (Cooperativa Operai Meccanici Affini)
CO.ME.AR.
COMETTO OFFICINE S.p.A.
DELMACH AUTOGRU S.p.A.
FASSI GIACOMO & FIGLIO S.a.s.
ISOLI S.n.c.

MERLO METALMECCANICA A. & C. S.n.c.
TROJSI S.p.A.

AUTOINNAFFIATRICI

POLICAR S.r.l.

AUTONEGOZI

BARIBBI FEDERICO & FIGLI S.n.c.
MINONZIO A. & C. CARROZZERIA

AUTOSCALE

CELLA S.p.A.
MAN-MECCANICA S.a.s.

AUTOSCOPATRICI - RACCOGLITRICI

ANTONICELLI A. & FIGLIO S.n.c.
GALLINI - Divisione della PACCHETTI S.p.A.
LE MATERIEL DE VOIRIE (Francia)

AUTOSTERZANTI

FRESIA OFFICINE S.n.c.

AUTOTELAI PER AUTOBUS

SAVIEM (Francia)
SCANIA (Svezia)

AUTOTELAI PER AUTOCARRI

BEDFORD (Regno Unito)
MAN-MECCANICA S.a.s.

AUTOVEICOLI COMMERCIALI

ARO DACIA (Romania)
CITROËN AUTOMOBILES S.A. (Francia)
EBRO (Spagna)
FORD MOTOR COMPANY (Germania - Regno Unito)
LAND ROVER (Regno Unito)
LEYLAND (Regno Unito)
PEUGEOT AUTOMOBILES (Francia)
RANGE ROVER (Regno Unito)
RENAULT - REGIE NATIONALE DES USINES (Francia)
SHERPA (Regno Unito)
VOLKSWAGENWERK AG (Germania)

AUTOVEICOLI CON ATTREZZATURE FRIGORIFERE

COFI - Costruzioni Frigorifere Isotermiche S.p.A.
UNITRANS S.p.A.

AUTOVEICOLI CON ATTREZZATURE PER TRASPORTI SFUSI

CARENZI OFFICINE S.p.A.
PERLINI ROBERTO O.M.C.
PIACENZA UMBERTO RIMORCHI S.p.A.

AUTOVEICOLI CON ATTREZZATURE PER TRASPORTO VETTURE ED AUTOCARRI

ANDREIS LORENZO
FARID S.p.A.
O.M.A.R.S. di ANDREIS RENATO
ROLFO S.p.A.

AUTOVEICOLI CON SPECIALI APPLICAZIONI

BARBAGALLO - PALMERI
BIANCHI B. S.p.A.
G.L.G. di LAZZARONE Geom. GIUSEPPE
IN-COM S.p.A.
MAN-MECCANICA S.a.s.
PIACENZA UMBERTO RIMORCHI S.p.A.
ROLFO S.p.A.
ZUCCOLIN

AUTOVEICOLI DERIVATI

(vedi: DERIVATI DA AUTOVETTURE)

AUTOVEICOLI INDUSTRIALI

ALFA ROMEO S.p.A.
ARO DACIA (Romania)
BARBAGALLO - PALMERI
BERLIET (Francia)
BIANCHI B. S.p.A.
DAF TRUCKS (Olanda)

TRIONE

UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO

FEDERAL MOGUL

Semicuscinetti per applicazioni su mot. Diesel, in H 24 (lega Cu-Sn) con placcatura elettrolitica di Pb-Sn-Cu e placcatura protettiva a base Pb.

Semicuscinetti TR 20 (lega Al-Sn) per mot. Diesel meno caricati e veloci, e per motori Benzina di ogni tipo.

Boccole piede biella in HF 2 (lega Cu-Pb).

Boccole albero distribuzione in TR 20 (lega Al-Sn) e in MB 90 (lega Sn-Sb).

Anelli di spallamento in TR 20 (lega Al-Sn).

HASTINGS

Una completa gamma di segmenti per motori Diesel e Benzina italiani ed esteri, espressamente studiati per la risegmentatura, nei materiali più resistenti all'usura (Molibdeno e Cromo).

SEDE E STABILIMENTO

10082 CUORGNÈ (To)

Via G. Trione, 5 - Telefoni (0124) 65.55/6/7 - 666.042 - Telex 21490

Pad. 2° Galleria - Balconata Stand 466 Tel. 687972

DAIMLER-BENZ AG (Germania)
FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.
FISSORE CARROZZERIA S.p.A.
FORD MOTOR COMPANY (Germania - Regno Unito)
LAND ROVER (Regno Unito)
LEYLAND (Regno Unito)
MAGIRUS-DEUTZ (Germania)
MAN-MECCANICA S.a.s.
MINERVA S.p.A.
OM-FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.
RANGE ROVER (Regno Unito)
RENAULT - REGIE NATIONALE DES USINES (Francia)
SAVIEM (Francia)
SCANIA (Svezia)
SHERPA (Regno Unito)
VOLKWAGENWERK AG (Germania)

AUTOVEICOLI PER SERVIZIO ANTINCENDI

BARIBBI FEDERICO & FIGLI S.n.c.
BERGOMI S.p.A.
MAGIRUS-DEUTZ (Germania)
MAN-MECCANICA S.a.s.

AUTOVEICOLI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA

ANTONICELLI A. & FIGLIO S.n.c.
BERGOMI S.p.A.
CALABRESE OFFICINE S.p.A.
CAPPELLOTTO F.lli S.n.c.
G.L.G. di LAZZARONE Geom. GIUSEPPE
HUSBAND & SON S.p.A.
MACCHI FRATELLI S.p.A.
POLICAR S.r.l.
ZUCCOLIN

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI FUORI STRADA

GILETTI EMILIO
JEEP INTERNATIONAL CORP. (U.S.A.)
MAN-MECCANICA S.a.s.

AUTOVEICOLI PER USI PARTICOLARI

JEEP INTERNATIONAL CORP. (U.S.A.)
O.M.A.R.S. di ANDREIS RENATO
TOYOTA LAND CRUISER (Giappone)

AUTOVEICOLI SPECIALI

FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.
MAN-MECCANICA S.a.s.
OM-FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.

AUTOVEICOLI TRASPORTO MERCI

EBRO (Spagna)
MORETTI FABBRICA AUTOMOBILI & STABILIMENTI CARROZZERIE S.a.s.

AVVITATORI AD IMPULSI

PAOLI DINO

BANCHI PROVA ELETTRICI

MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A. - DIVISIONE SISTEMI ED ELETTRONICA

BANCHI PROVA FRENI

CRAVER-CONDOR
MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A. - DIVISIONE SISTEMI ED ELETTRONICA

BATTERIE

(vedi: ACCUMULATORI)

BOCCOLE

GLYCO G.m.b.H. (Germania)
VANDERVELL PRODUCTS Ltd. (Regno Unito)

BRONZINE

GLYCO G.m.b.H. (Germania)
TRIONE & C. S.p.A. - Soc. del Gruppo FEDERAL MOGUL
VANDERVELL PRODUCTS Ltd. (Regno Unito)

BULLONERIA E PERNERIA

L'AUTORICAMBI di MARCATO P.

MODELLI BASE
500
E PIU' VERSIONI
70
CONCESSIONARIE IN ITALIA
100
E PIU'
OFFICINE AUTORIZZATE
carrelli
elevatori
OM

CABINE AUTOCARRI IN VETRORESINA

FIBERCAR ITALIANA S.p.A.

CALIBRI

(vedi: UTENSILERIA A MANO)

CAMBI AUTOMATICI

VALEO S.p.A.

CAMBI VELOCITÀ

SO.GE.R.
ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG (Germania)

CAMICIE E CANNE PER CILINDRI

TRW INTERNATIONAL S.A. (Svizzera)
WIZEMANN & Co. KG (Germania)

CARBURANTI

O.R.I. - ELF

CARICATORI PER BATTERIE

INDEL S.p.A.

CARRELLI DI APPOGGIO PER SEMIRIMORCHI

INDUSTRIA MECCANICA CESCHI EGILIO & FIGLI S.n.c.

CARRELLI ELEVATORI

FIAT - CARRELLI ELEVATORI S.p.A.

CARRELLI STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI

CAPPERI S.p.A.
COMETTO OFFICINE S.p.A.

SATURNO
FIAT 370

È un Gran Turismo d'alto design
il nuovo fuoriclasse GARBARINI Saturno
presente nello Stand 618 Padiglione 3

CARROZZERIA

21020 Bodio (Va) - Italia - Via Verdi 7 - Tel. (0332) 947344/5

ellepistudio

ROBBIOCAR s.p.a.

ROBBIO (PV) ITALY · TEL.(0384) 60255 - 60955
VIA MORTARA 61/63 · CASELLA POSTALE 69

FURGONI IN PLASTICA

CARRELLI STRADALI PER TRASPORTO VAGONI FERROVIARI

CAPPERI S.p.A.

CARROZZERIE FRIGORIFERE PER AUTOVEICOLI

COFI - Costruzioni Frigorifere Isotermiche S.p.A.
FRANGER FRIGOR S.p.A.
GIGLIOLI MATERIE PLASTICHE
PLASTIC GALL S.a.s.
ROBBIOCAR S.p.A.
ROLFO S.p.A.
TISSELLI F.lli di TISSELLI EDMONDO
UNICAR S.p.A.
UNITRANS S.p.A.

CARROZZERIE IN ALLUMINIO PER VEICOLI INDUSTRIALI

BARIBBI FEDERICO & FIGLI S.n.c.
ELEMES S.p.A.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
LAZZARI GIOVANNI CARROZZERIA
ONNICAR - C.F.M. S.a.s. di G. FRANCONE & C.
ORLANDI A. - VEICOLI INDUSTRIALI
PICHLER F.LLI S.n.c.
ROLFO S.p.A.

CARROZZERIE IN PLASTICA RINFORZATA

ROLFO S.p.A.

CARROZZERIE INTERCAMBIABILI

FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
ORLANDI A. - VEICOLI INDUSTRIALI
ROLFO S.p.A.
ZORZI OFFICINE S.p.A.

CARROZZERIE PER AUTOAMBULANZE

(vedi: AUTOAMBULANZE)

CARROZZERIE PER AUTOBUS

BARBI CARROZZERIA S.p.A.
BIANCHI & C. CARROZZERIA S.r.l.
BORSANI CARROZZERIA S.r.l.
CAM - CARROZZERIA AUTODROMO MODENA
CAR-BUS
DALLA VIA LUIGI CARROZZERIA S.p.A.
GARBARINI CARROZZERIA S.a.s.
GENERALBUS S.r.l.
MACCHI FRATELLI S.p.A.
MENARINI CARROZZERIA BOLOGNA S.p.A.
ORLANDI RENZO CARROZZERIA EMILIANA S.p.A.
PADANE OFFICINE S.p.A.
PORTESI ERNESTO OFFICINE
RUGGERI ENEA EREDI - CARROZZERIA
S.E.A.C. S.p.A. (Società Esercizio Auto Costruzioni)

CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO

MORETTI FABBRICA AUTOMOBILI & STABILIMENTI CARROZZERIE S.a.s.

CARROZZERIE PER FILOBUS

DALLA VIA LUIGI CARROZZERIA S.p.A.

CARROZZERIE PER SCUOLABUS

CORIASCO S.a.s. di G. CORIASCO & C.
FISSORE CARROZZERIA S.p.A.

CARROZZERIE PER TASPORTO E DISTRIBUZIONE LATTE

ROLFO S.p.A.

CARROZZERIE PER VEICOLI CON SPECIALI APPLICAZIONI

FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
MACCHI FRATELLI S.p.A.

Da più di 20 anni impegnata nella sola produzione di cassoni ribaltabili.

La ns. Società produce strutture ribaltabili che garantiscono una perfetta funzionalità in relazione alle specifiche esigenze di impiego.

CANTONI & C

SEDE	CONCESSIONARI MONTAGGIO ED ASSISTENZA	
20010 BOFFALORA	F.lli CORDERO	SUAGHER
TICINO (MILANO)	12050 CANOVE	24021 ALBINO (BG)
VIA ROMA, 5	DI GOVONE (CUNEO)	VIA MARTIRI
TEL.: (02) 97.54.031	VIA CAVALCAVIA	DI CEFALONIA, 14
(02) 97.54.138	TEL.: (0173) 58.189	TEL.: (035) 75.12.65

ROLFO S.p.A.
SAN GIORGIO OFFICINE di Sargiotto Pietro & C. S.n.c.

CARROZZERIE PER VEICOLI INDUSTRIALI

AC ROBBIESE CARROZZERIA S.d.f.
BORSANI CARROZZERIA S.r.l.
CAM - CARROZZERIA AUTODROMO MODENA
CARBA di ANTONIO BARIBBI
CONTENITORI FRIGORIFERI ITALIANI S.p.A.
CORIASCO S.a.s. di G. CORIASCO & C.
FARID S.p.A.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
INTROZZI OFFICINE S.n.c.
LAZZARI GIOVANNI CARROZZERIA
PASINO CARROZZERIA S.n.c.
ROLFO S.p.A.
ROMANAZZI OFFICINE S.p.A.
SCATTOLINI A.D.

CARROZZERIE PER VEICOLI PUBBLICITARI

INTROZZI OFFICINE S.n.c.

CARROZZERIE RIBALTABILI

ADIGE OFFICINE S.p.A.
ANTEO S.r.l.
BELAZ (U.R.S.S.)
BIALLO F.LLI EREDI S.p.A.
CALABRESE OFFICINE S.p.A.
CAMPANA F.lli AUTOCARROZZERIA S.n.c.
CANTONI & C. S.n.c.
FRESIA OFFICINE S.n.c.
ISOLI S.n.c.
MAROTTA S.p.A.
ONNICAR - C.F.M. S.a.s. di G. FRANCONE & C.
ROLFO S.p.A.
ROMANAZZI OFFICINE S.p.A.
S.A.I.M. S.p.A.
VIBERTI OFFICINE S.p.A.

CARROZZERIE SPECIALI

BONESCHI CARROZZERIA S.r.l.
PIACENZA UMBERTO RIMORCHI S.p.A.

CARTUCCE FILTRO

MANN & HUMMEL G.m.b.H. (Germania)
TECNOCAR S.p.A.

CASCHI PROTETTIVI

SQUIRREL S.p.A.

CATARIFRANGENTI

SACEX S.r.l.

CATENE DI DISTRIBUZIONE

I.L.S. Industria Lamiere Stampate Record Alpina

CELLE FRIGORIFERE

CONTENITORI FRIGORIFERI ITALIANI S.p.A.
FRANGER FRIGOR S.p.A.

CENTINATURE DI TELONI PER AUTOTRENI

COPRISCOPRI S.r.l.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.

CERCHI E CERCHIONI PER RUOTE

GIANETTI S.p.A.

CHIAVI

(vedi: UTENSILERIA A MANO)

CILINDRI

WIZEMANN & Co. KG (Germania)

CINGHIE DI TRASMISSIONE

UNIROYAL INTERNATIONAL VERTRIEB G.m.b.H. (Germania)

1 - Collettori scarico per Fiat 682 - 690

2 - Collettori scarico per Fiat 697 - 619N1 - 180

H - R - Leve comando cambio - Scatola

10149 TORINO - C.so Potenza, 109 - Tel. 73.99.235

CINTURE DI SICUREZZA

IMOS ITALIA
SQUIRREL S.p.A.

CLIMATIZZATORI

(*vedi: CONDIZIONATORI D'ARIA PER AUTOVEICOLI*)

COLLARI E FASCETTE STRINGITUBI

RASMUSSEN G.m.b.H. (Germania)

COMPLESSIVI FRIZIONI

S.I.L.A.

COMPRESSORI D'ARIA

CECCATO & C. S.p.A.

CONDIZIONATORI D'ARIA PER AUTOVEICOLI

A.F. S.p.A.
AUTOSONIK FRIGIKIT
BORLETTI FRATELLI S.p.A.
CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
MALVISI di MALVISI GIANCARLO

CONTACHILOMETRI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

CONTAGIRI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

CONTAINERS

BALZARETTI MODIGLIANI S.p.A.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.

CONTAORE

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
SVAMA S.p.A.

COPERTURE MOBILI PER CASSONI

COPRISCOPRI S.r.l

COPPIE CONICHE

C.E.I. - Costruzione Emiliana Ingranaggi S.p.A.
MASIERO ANTONIO & C. S.a.s.

CORONE AVVIAMENTO

PITTERI VIOLINI S.p.A.

CROCIERE E GIUNTI CARDANICI

ITALCARDANO S.p.A.
MIPER S.p.A.
PITTERI VIOLINI S.p.A.
SOTECO
TAMARRI PIETRO

CROMATURE

GILARDINI S.p.A. - DIVISIONE CROMODORA

CRONOTACHIGRAFI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

CRUSCOTTI

(*vedi: QUADRI DI BORDO*)

CUSCINETTI A ROTOLAMENTO

GNUTTI CARLO & FIGLI S.p.A.

CUSCINETTI REGGISPINTA

SVAMA S.p.A.

CUSCINETTI VOLVENTI

ORGANIZZAZIONE «MEGO» di MEGO ENRICO
RIV-SKF OFFICINE DI VILLAR PEROSA S.p.A.

s.r.l.

50041 CALENZANO - FIRENZE (Italia)
VIA DANTE ALIGHIERI, 9
Telefono (055) 8878908 - 8879450

meccanismi frizione
dischi frizione

clutch cover assemblies
clutch plates

ANTIFURTO KO MOD. E181

PER AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CIVILI OMOLOGATO A.N.I.A.

L'antifurto K.O. Mod. E 181 per autoveicoli diesel e benzina è particolarmente destinato alla protezione dell'autocarro e per le sue prestazioni è omologato dall'A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) agli effetti del rilascio delle polizze assicurative contro il furto delle merci trasportate da autocarri.

PRESTAZIONI

Allarme continuo, sino all'esaurimento delle sorgenti di alimentazione, operante sia sul clacson e batteria di servizio dell'automezzo e sia sulla sirena e batteria autonomi dell'antifurto.

L'allarme viene inserito mediante estrazione della chiave elettronica (ottenendo così la prova dell'inserzione avvenuta, richiesta dalle Compagnie Assicuratrici) ed annullato mediante inserzione della stessa nel relativo portachiave.

Tempi di abbandono e ripresa autoveicolo.

Segnalatori luminosi di manomissione impianto.

Protezione rimorchio automatica con l'aggancio motrice e rimorchio.

Elettrovalvola bistabile per blocco del flusso del carburante.

SITUAZIONI DI ALLARME

Avviamento motore.

Apertura vani, porte di carico, ecc.

Taglio conduttori tromba veicolo.

Inserzione chiave falsa.

Manomissione della chiave e portachiave.

Sganciamento del rimorchio.

Manomissione centralina.

Manomissione gruppo codice.

Taglio dei cavi alla centralina.

Corto circuito batteria automezzo o parti dell'impianto.

Asportazione della batteria.

E' un prodotto

Via Conte Biancamano, 63
Tel. Q (0332) 287.584
21100 LISSAGO (VARESE)

STARTER SOLENOID SWITCHES

ADATTABILI AGLI IMPIANTI:

Bosch
Butec
Cav
Ceesa
Ducellier
Femsa
Fiat
Hurricane
Lucas
Magneti Marelli
Pal
Paris Rhone
Toyota

ELECTRICAL PARTS MANUFACTURERS FOR MOTORVEHICLES

RICCARDO
OTTINO ®
20161 MILANO (ITALY)
Via L. Martini, 20
Telefono 64.65.944

tre-A-azienda-accessori-auto-spa

Esclusivista e distributore per il territorio nazionale prodotti

GECAR S.p.A.

OLSA S.p.A.

SEDE:
LISSONE - Via per Seregno 114
Telef. (039) 42 373-4

FILIALI:
20035 LISSONE - VIA PER SEREGNO, 114 - TELEF. 42373
00179 ROMA - VIA GIUSEPPE DE LEVA, 16 - TEL. 7850473
10137 TORINO - CORSO ORBASSANO, 221 - TEL. 328428
35100 PADOVA - VIA B. PELLEGRINO, 115 - TEL. 654633
90144 PALERMO - VIA AUSONIA, 90 - TELEFONO 522099

DERIVATI DA AUTOVETTURE

FIAT S.p.A. - SETTORE AUTOMOBILI
INDENOR - C.L.M. (Francia)

DETERGENTI INDUSTRIALI

LA METALCHIMICA

DEVIATORI COMANDO FARI

COBO S.p.A.
IMOS ITALIA
VIEL ELETTROMECCANICA S.p.A.

DIFFERENZIALI

SO.GE.R.

DISCHI E SPINGIDISCHI FRIZIONE

AUTOMOTIVE PRODUCTS Ltd. BORG & BECK CLUTCH DIVISION (Regno Unito)
SATAMV S.p.A.

DISCHI FRENO

BREMBO S.n.c.
BREMBO S.n.c. (SATAMV S.p.A.)
SVAMA S.p.A.

DISPOSITIVI ANTIFURTO

ARMAN S.p.A.
DI DONATO ELETTRONICA GENERALE
F.R.E.D.D.O. S.r.l.
SACEX S.r.l.
SIPEA
VIEL ELETTROMECCANICA S.p.A.

DISPOSITIVI DI TRAINO

NORDAUTO

DUMPERS

PERLINI ROBERTO O.M.C.

ELEMENTI PER CARROZZERIE

FRANCHIN OFFICINE S.p.A.

ELEVATORI

(vedi: SOLLEVATORI)

ESTRATTORI

BI EMME OFFICINE MECCANICHE

ESTRATTORI OLEODINAMICI

BI EMME OFFICINE MECCANICHE

FANALINI

(vedi: FARI E FANALI)

FARI ANTINEBBIA

CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.
SACEX S.r.l.

FARI E FANALI

A.R.I.C.
CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.
COBO S.p.A.
GECAR
O.L.S.A. S.p.A. di EREDI di BOSCO A.
SACEX S.r.l.
STARLUX S.r.l.
TRE A S.p.A.

FASCETTE STRINGITUBI

(vedi: COLLARI E FASCETTE STRINGITUBI)

FIBRE DI VETRO

BALZARETTI MODIGLIANI S.p.A.

FILOBUS

SOCIMI - Società Costruzioni Industriali Milano

quando occorrono uomini dai freni saldi... freni brembo

Gli impianti frenanti a disco, dopo il notevole successo ottenuto in campo automobilistico, si vanno affermando anche in campo industriale, grazie agli indiscutibili vantaggi che essi offrono rispetto ai tradizionali impianti frenanti a tamburo e a nastro.
Il nostro settore "**freni industriali**,', studia e realizza qualsiasi applicazione di frenatura a disco nei più disparati campi.
Disponiamo infatti di:
freni positivi: per qualsiasi mezzo in movimento
freni negativi: per impieghi di sicurezza
freni meccanici: per stazionamento
Abbiamo realizzato, ad esempio, nel settore delle costruzioni: freni per pale calcolatrici, freni per dumpers, freni per escavatori, freni di sicurezza per gru, freni di sicurezza per blondin.
Richiedeteci cataloghi ed informazioni.

BREMBO
freni industriali
24030 - Paladina (BG) Italia

TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

10127 TORINO - Via Ventimiglia 188 - Tel. 63.30.11

DISCHI FRIZIONE VETTURE AUTOCARRI

DISCHI FRIZIONE TRATTORI

PASTIGLIE FRENI DISCO

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA DEI
RICAMBI ORIGINALI TUBI PER AUTOCARRI

TÉCALÉMIT ITALIA

TUBI FRENO - TUBI NAFTA
TUBI SERVO FRIZIONE
TUBI SERVO STERZO

FILTRI ACQUA

CLASSIC PRODUCTS INTERNATIONAL Inc. (U.S.A.)

FILTRI ARIA, BENZINA, OLIO E NAFTA

FARR Co. (U.S.A.)
GILARDINI S.p.A. - Divisione SAVARA
MANN & HUMMEL G.m.b.H. (Germania)
TECAFLEX S.p.A. già TECALEMIT ITALIA
TECNOCAR S.p.A.
WHITEHEAD - MOTOFIDES

FLUIDO PER FRENI

ALFRED TEVES G.m.b.H. (Germania)

FODERE

MEROPE CONFEZIONI

FRENI A DISCO

ALFRED TEVES G.m.b.H. (Germania)
AUTOMOTIVE PRODUCTS Ltd. LOCKHEED BRAKES DIVISION (Regno Unito)
BREMBO S.n.c.
GIRLING Ltd. (Regno Unito)

FRENI E FRIZIONI

AUTOMOTIVE PRODUCTS Ltd. BORG & BECK CLUTCH DIVISION (Regno Unito)
C.A.T.I. S.p.A.
CRAVER - CONDOR
FERODO ITALIANA S.p.A.
FICHTEL & SACHS AG (Germania)
FRAYMON (Spagna)
FREN-DO ABEX S.p.A.
GALFER S.p.A.
GENERAL FRENI S.r.l.
ITALIAN TRUSTING S.r.l.
IVALDI R. & C. S.a.s.
LIPE ROLLWAY Ltd. (Regno Unito)
PITTERI VIOLINI S.p.A.
RIFF - Industria Freni e Frizioni S.r.l.
ROCKWELL INTERNATIONAL AUTOMOTIVE OPERATIONS (Regno Unito)

S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE
SASBRE
SATAMV S.p.A.
S.I.L.A.
SO.GE.R.
SOTECO
SVAMA S.p.A.
VALEO S.p.A.

FRENI PNEUMATICI

CRAVER-CONDOR
WABCO WESTINGHOUSE S.p.A.

FRIGORIFERI PER AUTOVEICOLI

INDEL S.p.A.

FRIZIONI
(vedi: FRENI E FRIZIONI)

FURGONI BLINDATI PER TRASPORTO VALORI

BONESCHI CARROZZERIA S.r.l.
FONTAUTO S.n.c.

FURGONI NORMALI E SPECIALI
(vedi: AUTOFURGONI)

FUSIONI SOTTOPRESSIONE
(vedi: PRESSOFUSIONI)

GANASCE PER FRENI

RIFF - Industria Freni e Frizioni S.r.l.

GANCI TRAINO
(vedi: DISPOSITIVI DI TRAINO)

GENERATORI MOBILI DI ARIA CALDA

ARCOM S.a.s.
GIAL - FORNITURE INDUSTRIALI

TELEFONI
INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

GIUNTI CARDANICI

(vedi: CROCIERE E GIUNTI CARDANICI)

GIUNTI OMOCINETICI

ITALCARDANO S.p.A.
RI CARRO S.r.l.
UNI-CARDAN ITALIA S.p.A.

GRASSI

FIAT LUBRIFICANTI S.p.A.

GRU PER AUTOCARRI

AUTOGRU P.M. S.p.A.
BONFIGLIOLI ING. - OLEODINAMICA
EFFER S.p.A.
FASSI GIACOMO & FIGLIO S.a.s.
OPPITTERO S.p.A.
PAGLIERO OFFICINE OLEODINAMICHE S.n.c.

GRUPPI COMPLETI PISTONI-CANNE

MAHLE KG (Germania)

GRUPPI DI TRAVASO E MISURAZIONE PRODOTTI PETROLIFERI

BR Meccanica S.r.l.

GRUPPI ELETTROGENI

D.I.E.M. S.p.A.
ONAN CORPORATION (U.S.A.)

GRUPPI REFRIGERANTI PREMONTATI

CAMPISUSA
FRIGOCAR di ONGARO ANGELO
PETTER REFRIGERATION Ltd. (Regno Unito)
S.A.P.A. S.p.A. - Società Accessori per Autoveicoli
TISSELLI F.LLI di TISSELLI EDMONDO

TELEFONI

GUARNIZIONI PER MOTORI
Engine gaskets
Motordichtungen
Joints pour moteurs

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA

TORINO
Fanciotto Ricambi - Via S. Quintino, 42 - tel. 531.606
MILANO
Prof. R. Zanini - Via F. Aporti, 54 - tel. 281.668
PADOVA
E.R.A. s.n.c. di Franceschi & C. - Via Berchet, 22 - tel. 656.413
BOLOGNA
Prof. A. Piombo - Via Pier Crescenzi, 1/B - tel. 225.682
GENOVA
Dr. G. Grasso - Via Casaregis, 75/R - tel. 302.347
FIRENZE
« Centro Ricambi » s.a.s. di Verniani O. & C. - Via Ponte di Mezzo, 1 - tel. 350.079
ROMA
S.I.R.M.A. s.r.l. - Circonv. Nomentana, 482 - tel. 42.71.319
NAPOLI
General Auto s.r.l. - Via Gen. Carrascosa, 21/23 - tel. 455.581
BARI
M.E.B. di Rag. B. Marconi - Via Brigata Bari, 23/A - tel. 344.211
CATANIA
Salvatore Caruso - Via Sassari, 63 - tel. 241.644
CAGLIARI
Natale Illario dei F.lli Illario s.n.c. - Via della Pineta, 116 - tel. 302.710
RENDE (CS)
Dr. Domenico Arcuri - Contrada Campagnano - tel. 34.529

« BIMETALLIC SUPERCOMPENS » è un brevetto PAYEN

Payen
Divisione della FERODO ITALIANA S.p.A.

Corso Inghilterra, 4 - Tel. (0174) 40623-4-5
12084 Mondovì (Cuneo)

GUARNIZIONI DI ATTRITO PER FRENI E FRIZIONI

CRAVER - CONDOR
DON INTERNATIONAL Ltd. (Regno Unito)
DON INTERNATIONAL S.A. (Belgio)
FERODO ITALIANA S.p.A.
FREN-DO ABEX S.p.A.
GALFER S.p.A.
RAYBESTOS MANHATTAN EUROPE Inc. (Germania)
SASBRE
UTENAUTO di Gastone Maurelli & C.

GUARNIZIONI DI TENUTA

ELRING KG (Germania)
F.G. di PROTASI ARRIGO
TAKO S.a.s.

GUARNIZIONI PER TESTA MOTORI

COOPERS MECHANICAL JOINTS Ltd. (Regno Unito)
ELRING KG (Germania)
F.G. di PROTASI ARRIGO
PAYEN J. Ltd. (Regno Unito)
REINZ DICHTUNGS G.m.b.H. (Germania)
TAKO S.a.s.

GUARNIZIONI TENUTA OLIO

ELRING KG (Germania)

GUARNIZIONI VARIE PER MOTORI

ELRING KG (Germania)
PAYEN - Divisione della FERODO ITALIANA S.p.A.
REINZ DICHTUNGS G.m.b.H. (Germania)
TAKO S.a.s.

GUIDAVALVOLE

METELLI
OSVAT S.r.l.
TRW INTERNATIONAL S.A. (Svizzera)

IMES s. n. c.

INDUSTRIA METALMECCANICA
ELETTROTECNICA SICILIA S. n. c.

95100 CATANIA

Ctr. S. Orsola - Blocco Palma 2
Zona Industriale - XIII Strada 72/B
Tel. (095) 59.10.56 - 59.10.59

Produzione ed esportazione

Indotti per dinamo. Motorini di avviamento. Rotori e statori per alternatori. Campi induttori per dinamo e motorini di avviamento per automezzi. Antifurto elettronico universale 12 V. per auto. Elettromagneti per motorino d'avviamento.

Recapito in Torino:

MASERA
RAPPRESENTANZE - RICAMBI - ACCESSORI AUTO
Via Rueglio, 18 - 10148 TORINO - Tel. 21.56.89

rb
INGRANAGGI E RICAMBI
PER AUTOVEICOLI INDUSTRIALI
renato borra
20126 MILANO
VIA FORTEZZA, 13 - TEL. 255.03.41-2 3-4-5 (5 linee ric. aut.)

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

IDROGUIDE

RIVA CALZONI S.p.A.

IMPIANTI ANTIRAPINA PER AUTOCARRI

FONTAUTO S.n.c.

IMPIANTI APERTURA PORTE

S.T.P. S.r.l.

IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA

BOTTI & Co.
CIAPONI F.LLI
DROPSA S.p.A.
RAVASINI ENNIO & F.
RICCHIERI Geom. CORIDDO

IMPIANTI DI TRAVASO E MISURAZIONE

MAZZARIOL F.lli di Mazzariol Cav. Igino
SACIM

IMPIANTI FRIGORIFERI

CAILOTTO SILVIO OFFICINE
TISSELLI F.LLI di TISSELLI EDMONDO

INDICATORI DI LIVELLO

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
SIPEA

INGRANAGGI

BORRA RENATO
C.E.I. - Costruzione Emiliana Ingranaggi S.p.A.
ITALRICAMBI di ZECCHI M. & C. S.a.s.
MASIERO ANTONIO & C. S.a.s.
METALCASTELLO S.n.c.

INIETTORI PER MOTORI DIESEL

FIRAD
REDAT S.r.l.

INTERRUTTORI

COBO S.p.A.
SIPEA

LAMIERATI

OLMAN S.a.s.
STAMPAUTO BERTONE & C.

LAMPEGGIATORI

SIPEA

LAVAPARABREZZA
(vedi: SPRUZZATORI LAVAPARABREZZA)

LAVATRICI AD ACQUA CALDA

ARCOM S.a.s.

LAVATRICI A VAPORE PER AUTOFFICINE

GHIBLI di CRISTANINI ADOLFO
GIAL - FORNITURE INDUSTRIALI

LEVE FRENO REGISTRABILI

COSTRUZIONI METALMECCANICHE TREVIGIANE ROSSI di ANTONIO & VITTORIO ROSSI S.n.c.
INDUSTRIA MECCANICA CESCHI EGILIO & FIGLI S.n.c.
WABCO WESTINGHOUSE S.p.A.

LUBRIFICANTI

FIAT LUBRIFICANTI S.p.A.
O.R.I. - ELF

LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA
(vedi: IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA)

LUNOTTI TERMICI

SACEX S.r.l.

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

MACCHINE SGRASSAGGIO METALLI

LA METALCHIMICA

MACCHINE UTENSILI PER AUTOFFICINE

COMEC di F.LLI CARNIEL S.n.c.
G.A. 75 Coop. a r.l.

MANIGLIE

FIST di Giacomo Bosso & C. S.n.c.

MANOMETRI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

MARMITTE

R.B.S.
SOTECO

MATERIALE DI ATTRITO

SO.GE.R.

MATERIE PLASTICHE

GIGLIOLI MATERIE PLASTICHE
GILARDINI S.p.A. - Div. CROMODORA

MECCANISMI FRIZIONE

FARAM S.r.l.
ITALIAN TRUSTING S.r.l.
SATAMV S.p.A.

METALLI PLASTICI

(vedi: SIGILLANTI)

MOLLE A BALESTRA

MOLLIFICIO BRESCIANO S.p.A.

MOLLE A DIAFRAMMA

HÄUSSERMANN LAMELLEN (Germania)

MONTA E SMONTA PNEUMATICI

SANTINATO DINO

MOTORI

D.I.E.M. S.p.A.
MARTOGLIO & LENTINI
ONAN CORPORATION (U.S.A.)
SO.GE.R.

MOTORI DIESEL

INDENOR - C.L.M. (Francia)
S.A.I.M. S.p.A. - SVILUPPO APPLICAZIONI INDUSTRIALI MECCANICHE

MOTORI INDUSTRIALI

C.R.D.

MOTORIDUTTORI PER TERGICRISTALLI

GIARGIA

MOTORINI AD ARIA COMPRESSA PER TERGICRISTALLI

TRICO FOLBERTH Ltd. (Regno Unito)

MOTOSPAZZATRICI

HUSBAND & SON S.p.A.

PARAFANGHI

NORDAUTO

PARAFANGHI IN GOMMA

REJNA COMMERCIALE S.p.A.

Paraspruzzi segnaletici per camions
Paraspruzzi pubblicitari per camions
Copriradiatori per camions
Copripedali per comandi fr. fr. camions

METALPLAST

Via Setta, 4 - Telef. (051) 84.12.12 - 40037 Sasso Marconi (Bo)

settore accessori per camions

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

RICAMBI ELETTRICI PER
AUTOVEICOLI ITALIANI
ED ESTERI

ELECTRIC SPARE PARTS
FOR ITALIAN AND
FOREIGN MOTORVEHICLES

ELEKTRISCHE ERSATZTEILE
FÜR ITALIENISCHE UND
AUSLÄNDISCHE KRAFTFÄHRZEUGE

RECHANGES ÉLECTRIQUES
POUR VÉHICULES À MOTEUR
ITALIENS ET ÉTRANGERS

SIDERAUTO - Via Caboto 55 - 10129 Torino - Tel. 59.67.02

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

EFEL

PARAOLII PER GAMBO VALVOLE

PERFECT CIRCLE Co. (U.S.A.)

PARASPRUZZI

VALENTINI - Divisione della GILARDINI S.p.A.

PARAURTI

ELEMES S.p.A.

PARCHIMETRI

KIENZLE APPARATE G.m.b.H. (Germania)
SIAK S.p.A.

PARTI DI RICAMBIO ELETTRICHE

A.R.I.C.
MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A. - Divisione Ricambi Italia
SIPEA

PASTIGLIE PER FRENI A DISCO

ALFRED TEVES G.m.b.H. (Germania)
CRAVER-CONDOR
DON INTERNATIONAL Ltd. (Regno Unito)
DON INTERNATIONAL S.A. (Belgio)
GENERAL FRENI S.r.l.
IVALDI R. & C. S.a.s.
UTENAUTO di GASTONE MAURELLI & C.

PERNERIA

(vedi: BULLONERIA E PERNERIA)

PIATTAFORME DI LAVORO AEREO

CELLA S.p.A.
MAN-MECCANICA S.a.s.
PAGLIERO OFFICINE OLEODINAMICHE S.n.c.

PIGNONI AVVIAMENTO

SOTECO

Pistoni e cilindri cromati in lega leggera

BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI s.r.l.

telex 32356 Ricamber
Via Nino Oxilia, 24 - 20127 Milano - Tel. 28.95.141

ZIONI

PINZE - MORSE

(vedi: UTENSILERIA A MANO)

PISTONI

BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
IDROMEC S.r.l.
MAHLE KG (Germania)

PLAFONIERE

COBO S.p.A.
O.L.S.A. S.p.A. di EREDI di BOSCO A.
VIEL ELETTROMECCANICA S.p.A.

PNEUMATICI

BREMA S.p.A.
CEAT S.p.A. - PNEUMATICI
GOODYEAR ITALIANA S.p.A.
INDUSTRIE PIRELLI S.p.A.
MICHELIN ITALIANA S.p.A.

POGGIATESTA

MEROPE CONFEZIONI

POMPE ACQUA

NUTI ROBERTO
PAGNONI OFFICINA MECCANICA
WHITEHEAD - MOTOFIDES

POMPE FRENI

BREMBO S.n.c.
CRAVER-CONDOR

POMPE PER COMANDI OLEODINAMICI

O.M.F.B. S.n.c. Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche
PEDERZANI & ZINI S.p.A.

PONTI E ASSALI

ROCKWELL INTERNATIONAL AUTOMOTIVE OPERATIONS (Regno Unito)

ELEMES

Carrozzerie prefabbricate in lega leggera

Ribaltabili
Furgoni
Cassoni
Sponde
pronti per il montaggio sul veicolo

Sulle strade Italiane circolano migliaia di veicoli industriali allestiti con le carrozzerie prefabbricate in lega leggera Elemes, che garantiscono tara contenuta, maggiore redditività, nessuna manutenzione, massima durata.

ELEMES S. P. A.
COSTRUZIONI DI SISTEMI IN ALLUMINIO

Direzione Commerciale
Via Vittor Pisani 31
20124 Milano
Telefono 02/63 01 56 - 63 01 58
Telex 32666 MI SAVA - ELEMES

Al Salone di Torino
2° padiglione
Posteggio n. 240

PONTI SOLLEVATORI

SANTINATO DINO

PORTE INDUSTRIALI

HENDERSON DOORS Ltd. (Regno Unito)

PRERISCALDATORI

VEB OLHEIZGERATEWERK (Repubblica Democratica Tedesca)

PRESE D'ARIA MOTORE

L.A.M. di GOZZI A. & G. S.n.c.

PRESE DI FORZA PER AUTOVEICOLI

O.M.F.B. S.n.c. Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche

PEDERZANI & ZINI S.p.A.

PRESE DI MOTO PER AUTOVEICOLI

SVAMA S.p.A.

PRESSOFUSIONI

GILARDINI S.p.A. - Divisione CROMODORA

PRODOTTI CHIMICI

PRO COMBUR S.A. (Francia)

PRODOTTI PER AVVIAMENTO MOTORI

PRO COMBUR S.A. (Francia)

PROIETTORI E FANALI

(vedi: FARI E FANALI)

PULITRICI AD ACQUA E VAPORE

GHIBLI di CRISTANINI ADOLFO

OFFICINE MECCANICHE MAGGI - PULIVAPOR

PUNTERIE

WIZEMANN & Co. KG (Germania)

QUADRI DI BORDO

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI

RASMUSSEN G.m.b.H. (Germania)

TECAFLEX S.p.A. già TECALEMIT ITALIA

RACCORDI RAPIDI

TECAFLEX S.p.A. già TECALEMIT ITALIA

RADDRIZZATORI DI CORRENTE

SODERNIC

RADIATORI ACQUA E OLIO

ATELIERS REGIONAUX CHAUSSON (Francia)

BEHR JULIUS (Germania)

CHAUSSON Société Anonyme des Usines (Francia)

RADIATORES PUMA CHAUSSON S.A. (Spagna)

RALLE A SFERA E A PERNO PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

DAYTON - WALTHER INTERNATIONAL (Regno Unito)

FISCHER GIORGIO S.p.A.

IESSEPI

JOST ITALIA S.r.l.

NORDAUTO

OPI S.p.A.

RALLENTATORI ELETTRICI

COMPAGNIE FRANÇAISE TELMA (Francia)

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissioni cardaniche

Staffe balestre

Bulloni raggere ruote

Teste sterzo

Bracci sospensione

Crocere cardaniche

CO.R.A.

Valperga tel. 0124 / 67 477

Via dei Chiosi 2 CAP 10087

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

COSTRUZIONE RICAMBI AUTOCARRI

VIA ALLA STAZIONE 2 - TEL. 011/944.01.38 - 944.01.06
10021 CAMBIANO TORINO

VIA ROCCA de' BALDI 19 - TORINO
TEL. 633.915 - 696.17.39

RELAIS

COBO S.p.A.
SIPEA

RIBALTABILI

(vedi: CARROZZERIE RIBALTABILI)

RICAMBI

AVERONO
BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.
BORRA RENATO
C.E.I. - Costruzione Emiliana Ingranaggi S.p.A.
CO.R.A. S.r.l.
COVER S.p.A. - Industrial Vehicles Division
DETROIT DIESEL ALLISON INTERNATIONAL EUROPE (GENERAL MOTORS SUISSE S.A.) (Svizzera)
EATON S.A. - TRUCK COMPONENTS (Francia)
ERREVI S.p.A. Ricambi Veicoli Industriali
FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A. - CENTRO DISTRIBUZIONE RICAMBI
I.RI.A.
ITALSIDER
LAR S.p.A.
MASIERO ANTONIO & C. S.a.s.
METALCASTELLO S.n.c.
MONFREN S.n.c.
NUTI ROBERTO
ORGANIZZAZIONE « MEGO » di MEGO ENRICO
RI CARRO S.r.l.
SO.GE.R.
TORO di LUPO A. & C. S.a.s.

RICAMBI ELETTRICI

(vedi: PARTI DI RICAMBIO ELETTRICHE)

RIFORNITORI CARBURANTE PER AEREI

VIBERTI OFFICINE S.p.A.

RIMORCHI NORMALI E SPECIALI TRASPORTO MERCI

ACERBI OFFICINE S.p.A.
ADIGE OFFICINE S.p.A.

nuovi problemi moderne soluzioni: prima di tutto tradizione, esperienza e qualità:

BARTOLETTI

FORLÌ 47100
VIALE LEONARDO DA VINCI 4
TEL. (0543) 61122
TELEX N. 55064

Rimorchi
Semirimorchi
Ribaltabili
Dumpers
Spazzatrici
Raccolta immondizie
Cisterne
ecc.

VIBERTI
ADIGE
CARENZI
SEAC

ISRINGHAUSEN CPA S.p.A.
CORSO DEL POPOLO, 10
I-20038 SEREGNO
TEL. (0362) 20678

SEDILE IDRAULICO

I sedili ISRINGHAUSEN
si sono affermati.
Sedile in primo equipaggiamento
o ricambio:
con la ISRINGHAUSEN
siete a posto!

**Visitateci al nostro stand 758 - Galleria 4°/5° Padiglione
al 5° Salone Internazionale del Veicolo Industriale e Commerciale Torino**

BARTOLETTI E. S.p.A.
BATTAGLINO G.S. OFFICINE S.p.A.
BERTOJA S.p.A. - Officine Automobilistiche Industriali - Fabbrica Rimorchi
CAMPANA F.LLI AUTOCARROZZERIA S.n.c.
CARBA di ANTONIO BARIBBI
CARDI OFFICINE S.p.A.
CARENZI OFFICINE S.p.A.
COMETTO OFFICINE S.p.A.
C.T.C. S.n.c. di FERRETTI R. & C.
DE ANGELIS OFFICINE S.p.A.
DE FILIPPI ANDREA S.a.s.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
NUOVA O.M.T. S.p.A.
OMEP S.a.s. VEICOLI INDUSTRIALI
ORLANDI V. RIMORCHI S.p.A.
PIACENZA UMBERTO RIMORCHI S.p.A.
ROLFO S.p.A.
SCATTOLINI A.D.
S.T.S.
VIBERTI OFFICINE S.p.A.
ZORZI OFFICINE S.p.A.

RISCALDATORI

CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.
HORNKOHL & WOLF (Germania)
MALVISI di MALVISI GIANCARLO
SCNEEBELI - CHABAUD (Francia)
VEB OLHEIZGERATEWERK (Repubblica Democratica Tedesca)
WEBASTO G.m.b.H. (Germania)

RUOTE

COSTRUZIONI MECCANICHE RHO S.p.A.
COSTRUZIONI METALMECCANICHE TREVIGIANE ROSSI di ANTONIO & VITTORIO ROSSI S.n.c.
FISCHER GIORGIO S.p.A.
GIANETTI S.p.A.
GILARDINI S.p.A. - Div. CROMODORA
IESSEPI
ZEN OFFICINE FONDERIA S.a.s. di E., L., A., S. ZEN & C.

SALDATRICI

SODERNIC

SBRINATORI

(vedi: RISCALDATORI)

SCAMBIATORI ACQUA-OLIO

BEHR JULIUS (Germania)

SEDILI AMMORTIZZATI

F.I.S.A.
GLOBO di EUGENIO DALFIUME & C. S.n.c.
ORIGINAL LORENZINI S.n.c. di LORENZINI, MINGHETTI & GUARDIGLI
REJNA COMMERCIALE S.p.A.

SEDILI E SCHIENALI

AUTOCAR S.p.A. - Forniture Generali Automobilistiche
EUROCAR S.d.f. di TOGLIANI & RIBOLDI
F.I.S.A.
GLOBO di EUGENIO DALFIUME & C. S.n.c.
ISRINGHAUSEN - CPA S.p.A.
ISRINGHAUSEN GEBR. (Germania)
UOP BOSTROM S.A. (Belgio)
WEBAUTO S.p.A.

SEGMENTI

HASTINGS MANUFACTURING Co. (U.S.A.)
PERFECT CIRCLE Co. (U.S.A.)
TRIONE & C. S.p.A. - Soc. del Gruppo FEDERAL MOGUL
TRW INTERNATIONAL S.A. (Svizzera)

SEGNALATORI FUGHE DI GAS

DI DONATO ELETTRONICA GENERALE

SEGNALATORI GUASTI E CONTROLLO LUCI

SIPEA

SEGNALI DI AUTOVEICOLO FERMO

(vedi: TRIANGOLI RIFRANGENTI «STOP»)

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

TELEFONI

SEMIALBERI

(vedi: SEMIASSI)

SEMIASSI

MASIERO ANTONIO & C. S.a.s.

SEMILAVORATI IN ALLUMINIO

S.L.I.M. S.p.A.

SEMIRIMORCHI

ACERBI OFFICINE S.p.A.
ADIGE OFFICINE S.p.A.
ANTEO S.r.l.
BARTOLETTI E. S.p.A.
BATTAGLINO G.S. OFFICINE S.p.A.
BERTOJA S.p.A. - Officine Automobilistiche Industriali - Fabbrica Rimorchi
CARDI OFFICINE S.p.A.
CARENZI OFFICINE S.p.A.
C.T.C. S.n.c. di FERRETTI R. & C.
DE ANGELIS OFFICINE S.p.A.
DE FILIPPI ANDREA S.a.s.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
NUOVA O.M.T. S.p.A.
O.M.E.P. S.a.s. VEICOLI INDUSTRIALI
ORLANDI V. RIMORCHI S.p.A.
PASINO CARROZZERIA S.n.c.
PIACENZA UMBERTO RIMORCHI S.p.A.
RAVASINI ENNIO & F.
ROLFO S.p.A.
S.A.I.M. S.p.A.
S.T.S.
VIBERTI OFFICINE S.p.A.
ZORZI OFFICINE S.p.A.

SEMIRIMORCHI PER CONTAINERS

ACERBI OFFICINE S.p.A.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
ROLFO S.p.A.
ZORZI OFFICINE S.p.A.

SERBATOI PER CARBURANTI

S.M.A. dei F.LLI RAMPINI S.n.c.

CALZONI

TELEFONI

TELEFONI

SERRATURE

FIST di Giacomo Bosso & C. S.n.c.

SERVOSTERZI

CRAVER-CONDOR
NUTI ROBERTO
RIVA CALZONI S.p.A.

SIGILLANTI

ELRING KG (Germania)
MARSTON LUBRICANTS Ltd. (Regno Unito)

SNODI SFERICI PER STERZI

LEMFOERDER METALLWAREN JURGEN ULDERUP & Co. (Germania)
RIV-SKF OFFICINE DI VILLAR PEROSA S.p.A.

SOLLEVATORI

BI EMME OFFICINE MECCANICHE
CROCI S.p.A.
DE FRANCO S.n.c.

SOLLEVATORI OLEODINAMICI

BI EMME OFFICINE MECCANICHE

SOLLEVATORI PER SEMIRIMORCHI

JOST ITALIA S.r.l.

SOSPENSIONI

FIA di S. CESCHI & C. S.a.s.
S.A.F. ITALIA S.r.l.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE

SO.GE.R.

SPAZZANEVE - SGOMBRANEVE

FRESIA OFFICINE S.n.c.

SPAZZATRICI - LAVATRICI

LE MATERIEL DE VOIRIE (Francia)

SPAZZOLE E BRACCI TERGICRISTALLO

ARCOFLEX S.p.A.
ARMAN S.p.A.
FISTER S.a.s.
IMOS ITALIA
TRICO FOLBERTH Ltd. (Regno Unito)

SPECCHI RETROVISORI

A.R.C.A.
GILARDINI S.p.A. - Divisione SAVARA
IMOS ITALIA
S.M.A.T. dei F.LLI LATTANZIO S.n.c.
VITALONI S.p.A.

SPINOTTI

C.F.M. Ricambi S.p.A. F.lli CAMOZZI
WIZEMANN & Co. KG (Germania)

SPONDE MONTACARICHI

CAMPISUSA
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
PICHLER F.LLI S.n.c.

SPRUZZATORI LAVAPARABREZZA

TRICO FOLBERTH Ltd. (Regno Unito)

STAMPAGGIO LAMIERA

COVER S.p.A. - Industrial Vehicles Division

STAZIONI DI SERVIZIO

(*vedi: ATTREZZATURE PER STAZIONI DI SERVIZIO*)

STERZI

ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG (Germania)

STRUMENTI PER AUTOVEICOLI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
STEWART WARNER CORPORATION (U.S.A.)

STUCCHI METALLICI

(*vedi: SIGILLANTI*)

TACHIGRAFI

BORLETTI FRATELLI S.p.A. - Divisione TACHIGRAFI
JAEGER - GITAC S.A. (Francia)
KIENZLE APPARATE G.m.b.H. (Germania)
SIAK S.p.A.

TAMBURI FRENO

O/CAVA S.p.A.
ZEN OFFICINE FONDERIA S.a.s. di E., L., A., S. ZEN & C.

TAMBURI RAGGERE

RI CARRO S.r.l.

TAPPETI

VALENTINI - Divisione della GILARDINI S.p.A.

TAPPI BENZINA

VIEL ELETTROMECCANICA S.p.A.

TAPPI SFIATO DI RIEMPIMENTO

O.M.F.B. S.n.c. - Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

TELECOMANDI MECCANICI FLESSIBILI

O.M.F.B. S.n.c. - Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche

TENDINE PARASOLE

L.A.M. di GOZZI A. & G. S.n.c.

TENDONI

LA PLASTIVENETA S.a.s. di ZILIOTTO ALBERTO & C.
VENTURELLO PIERANGELO

TERGITORI - TERGICRISTALLO

ARCOFLEX S.p.A.
TRICO FOLBERTH Ltd. (Regno Unito)

TERMOMETRI ACQUA E OLIO

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

TERMOSTATI

SIPEA

TERZO ASSE AUTOSTERZANTE

(vedi: AUTOSTERZANTI)

TIRANTI STERZO

C.F.M. Ricambi S.p.A. F.lli CAMOZZI

TRASFORMAZIONE ASSI SU VEICOLI INDUSTRIALI

BATTAGLINO G.S. OFFICINE S.p.A.
COPPERO FRANCO & C. Carrozzeria S.a.s.
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
GIRELLI GIOVANNI & C. - Off. Mecc.
MAROTTA S.p.A.
PERLINI BRUNO
ROLFO S.p.A.

TRASFORMAZIONI AUTOCARRI

CAMPANA F.lli AUTOCARROZZERIA S.n.c.
ROLFO S.p.A.

TRASFORMAZIONI AUTOTELAI

FRANCHIN OFFICINE S.p.A.
ORLANDI A. - VEICOLI INDUSTRIALI

TRASFORMAZIONI SU AUTOVEICOLI

FARID S.p.A.
FRESIA OFFICINE S.n.c.

TRASMISSIONI

SO.GE.R.

TRASMISSIONI FLESSIBILI

BORLETTI FRATELLI S.p.A.
SVAMA S.p.A.

TRATTORI PER SEMIRIMORCHI

BERLIET (Francia)
DAF TRUCKS (Olanda)

TRATTORI PER SEMIRIMORCHI CON AGGANCIAMENTO AUTOMATICO

VOLVO AB (Svezia)

TRIANGOLI RIFRANGENTI « STOP »

SACEX S.r.l.
STARLUX S.r.l.

TUBI FLESSIBILI

TECAFLEX S.p.A. già TECALEMIT I-TALIA
TUBIFLEX S.p.A.

OSVAT

OFFICINE SPECIALIZZATE VALVOLE AUTO TORINO
VALVES ALL OVER THE WORLD

10048 **VINOVO (TO) ITALY - VIA MARCONI, 7**
TELEFONI: 96.51.354 - 96.51.864 - 96.51.718
CABLE ADRESS **OSVAT VINOVO** TORINO ITALY

GIEFFE S.N.C.

di GRIFFA FIRMINO C.

VALVOLE per motori a scoppio e endotermici

Ventile für europeische und amerikanische Autos, LKW und Tractoren.

Valvulas para motor adaptables a coches, camiones, tractores europeos y americanos.

Soupapes et coulisses pour automobiles, camions, tracteurs européens et americains.

Engine valves and guides for European and American cars, trucks and tractors.

STABILIMENTO e UFFICI
VIA TETTI GRELLA, 33 - P. O. Box 17
TELEFONI (011) 965 23 01 - 965 23 92

10048 **VINOVO**
TORINO (ITALY)

TUBI FRENI

CRAVER-CONDOR

UTENSILERIA A MANO

SIZZO DE NORIS GUSTAVO

UTENSILERIA ELETTRICA E PNEUMATICA

PAOLI DINO

UTENSILI PER IMBUTITURA

CHAUSSON Société Anonyme des Usines (Francia)

VALVOLE PER MOTORI

EUROCAR S.d.f. di TOGLIANI & RIBOLDI

FLOQUET MONOPOLE S.A. (Francia)

OSVAT S.r.l.

TRW INTERNATIONAL S.A. (Svizzera)

VENTILATORI A INNESTO O DISINNESTO AUTOMATICO

BORLETTI FRATELLI S.p.A.

ATTREZZATURE
PER VEICOLI
INDUSTRIALI

NorMeC

VALVOLE E COPERCHI

per autocisterne normali e kilolitriche

10095 GRUGLIASCO (TORINO) - VIA DANTE 11 - TEL. 70.03.27/8

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

Fontauto
S.P.A.
fonte di sicurezza

VW 21

FIAT 242

FIAT 110

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

TELEFONI

UFFICI DIREZIONE SALONE
E DITTE ESPOSITRICI

TELEFONI

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

IVECO per i ricambi originali

Industrial Vehicles Corporation

Un cuore di ricambio garantito servirebbe a tutti.

Gli autocarri Fiat e OM lo possono avere in poche ore con 6 mesi di garanzia.

elenco telefoni

UFFICI

INFORMAZIONI . . . . PRESIDENZA . . . . . DIREZIONE . . . . . CAPO SERVIZIO STAMPA . . SERVIZIO STAMPA . . . . DIREZIONE AMMINISTRATIVA . SERVIZI AMMINISTRATIVI: - CASSA - CONTABILITA' GENERALE - UFFICIO BIGLIETTERIE	1° centralino (atrio ingresso principale)	655.252
SERVIZI TECNICI E GENERALI . SERVIZIO ADESIONI . . . DIREZIONE A.N.F.I.A. . . . SEGRETERIA GRUPPI CONSOCIATI A.N.F.I.A. . . . SERVIZI INTERNI . . . . SERVIZIO OSPITALITA' . . SERVIZIO INTERPRETI . .	2° centralino (Palazzo Esposizioni)	65.69

SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE E COMMERCIALE - Sede: Corso Galileo Ferraris, 61 . . . . 57.61

A.N.F.I.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA INDUSTRIE AUTOMOBILISTICHE) Torino - Corso Galileo Ferraris, 61 - TELEX 23334 . . . . 57.61

SERVIZI GENERALI

BANCA POPOLARE DI NOVARA	683.763
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	657.950
C.R.I.	65.69
ELETTRICISTA AUTORIZZATO	687.526
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO	655.252
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO	651.054
PUBBLICA SICUREZZA	65.69
SPEDIZIONIERE UFFICIALE - S.N.T. F.LLI GONDRAND	683.065
UFFICIO POSTALE	652.225
VIGILI DEL FUOCO	659.090

Al Salone di Torino (29 ottobre - 6 novembre)

Novità Fiat veicoli commerciali.

* Fiat 127 Fiorino (in anteprima).
* Fiat 238 "gas liquido" (allestito, garantito, assistito da Fiat).
* Fiat 242 attrezzato "lavoro" (officine e uffici mobili).

FIAT
veicoli commerciali

**Una gamma che si arricchisce e si completa:
veicoli per il trasporto leggero Diesel, benzina e gas liquido
da 360 a 1800 kg.**

TELEFONI ESPOSITORI

Espositore	Telefono
ACERBI OFFICINE S.p.A.	6.504.607
AC ROBBIESE CARROZZERIA S.d.f.	6.505.828
A. F. S.p.A.	658.505
ALFA ROMEO S.p.A.	6.507.078 - 6.507.040
ANTEO S.r.l.	658.428
ANTONICELLI A. & FIGLIO S.n.c.	658.412
A.R.C.A.	659.333
A.R.I.C.	682.329
ARMAN S.p.A.	657.801
ARO DACIA (ARO DACIA ITALIANA S.p.A.)	657.418
AUTOCAR S.p.A.	683.080
AUTOGRU P. M. S.p.A.	651.232
AUTOSONIK FRIGIKIT S.p.A.	682.115
BALZARETTI MODIGLIANI S.p.A.	658.596
BARBAGALLO - PALMERI	658.702
BARBI CARROZZERIA S.p.A.	6.504.627
BARIBBI FEDERICO & FIGLI S.n.c.	651.695
BARTOLETTI E. S.p.A.	658.635
BATTAGLINO Soc. Off. G. S. S.p.A.	651.229
BEDFORD (GENERAL MOTORS)	651.713
BERGÓMI S.p.A.	658.644
BERTOJA S.p.A.	6.504.631
BERTOLOTTI PIETRO & FIGLI S.r.l.	6.503.197
BIANCHI & C. CARROZZERIA S.r.l.	6.504.635
BIEMME	6.508.877
BONESCHI CARROZZERIA S.r.l.	6.505.867
BONFIGLIOLI ING. - OLEODINAMICA	658.400
BORLETTI FRATELLI S.p.A.	682.964
BORSANI CARROZZERIA S.r.l.	657.803
BREMA S.p.A.	658.536
BREMBO S.n.c.	658.671
BR MECCANICA S.r.l.	6.508.901
CALABRESE OFFICINE S.p.A.	683.173
CAM - CARROZZERIA AUTODROMO MODENA	680.897
CAMPANA F.LLI AUTOCARROZZERIA S.n.c.	6.507.116
CAMPISUSA	682.439
CANTONI & C. S.n.c.	651.388
CAPPERI S.p.A.	651.939
CARDI OFFICINE S.p.A.	6.504.602
CARELLO FAUSTO & C. S.p.A.	686.029 - 686.017
CARENZI OFFICINE S.p.A.	6.503.196
C.A.T.I. S.p.A.	6.503.137
CEAT S.p.A. - PNEUMATICI	681.014
CECCATO & C. S.p.A.	683.142
C.E.I. - COSTRUZIONE EMILIANA INGRANAGGI S.p.A.	6.508.939
C.F.M. Ricambi S.p.A. F.lli CAMOZZI	6.508.947
CHAUSSON Société Anonyme des Usines	683.068
CITROËN AUTOMOBILES S.A. (CITROËN ITALIA S.p.A.)	658.423
COBO S.p.A.	658.525
COFI - Costruzioni Frigorifere Isotermiche S.p.A.	6.504.640
C.O.M.A. (Coop. Operai Meccanici Affini)	651.623
COMETTO OFFICINE S.p.A.	6.505.629
CONDIZIONATORI VALCERESIO S.a.s.	658.720
COPPERO FRANCO & C. CARROZZERIA S.a.s.	658.646
COPRISCOPRI S.r.l.	6.508.932
CO.R.A. S.r.l.	682.246
CORIASCO S.a.s. di C. CORIASCO & C.	6.504.642
COSTRUZIONI MECCANICHE RHO S.p.A.	658.741
COSTRUZIONI METALMECCANICHE TREVIGIANE ROSSI	681.018
COVER S.p.A.	6.505.261
CRAVER - CONDOR	658.730
DAF TRUCKS (DAF TRUCKS ITALIA S.p.A.)	680.880
DAIMLER BENZ AG (MERCEDES-BENZ ITALIA S.p.A.)	6.505.313 - 6.505.334 6.505.355 - 6.505.404 6.505.472 - 6.505.528 6.505.562 - 6.505.606
DALLA VIA LUIGI CARROZZERIA S.p.A.	6.504.658
DE ANGELIS OFFICINE S.p.A.	682.595
DE FRANCO S.n.c.	658.545
DELMACH AUTOGRU S.p.A.	658.561

EATON S.A. Truck Components	681.025
EBRO (AGIS - M.I.F. S.p.A.)	6.504.615
EFFER S.p.A.	6.504.661
ERREVI S.p.A.	682.434
EUROCAR S.d.f. di TOGLIANI & RIBOLDI	658.786
EVEREST S.p.A. MANIFATTURA GOMMA	658.608
FARAM S.r.l.	658.437
FARID S.p.A.	658.602
FASSI GIACOMO & FIGLIO S.a.s.	658.716
F. G. di PROTASI ARRIGO	658.678
FIA di S. CESCHI & C. S.a.s.	681.022
FIAT S.p.A. - SETTORE AUTOMOBILI (2° Padiglione)	657.831
(Spazi all'aperto)	657.832
FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A. (2° Padiglione)	657.833 - 657.834 - 657.835
(Spazi all'aperto)	659.966
FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A. - CENTRO DISTRIBUZIONE RICAMBI	682.075
FIAT LUBRIFICANTI S.p.A.	657.830
FIBERCAR ITALIANA S.p.A.	658.521
F.I.S.A. S.p.A.	658.614
FISCHER GIORGIO S.p.A.	687.951
FIST di Giacomo Bosso & C. S.n.c.	6.503.169
FONTAUTO S.n.c.	657.802
FORD MOTOR COMPANY (FORD ITALIANA S.p.A.)	658.628
FRANCHIN OFFICINE S.p.A.	6.503.118
FRANGER FRIGOR S.p.A.	6.505.930
F.R.E.D.D.O. S.r.l.	682.955
FREN-DO ABEX S.p.A.	682.867
FRIGOCAR di ONGARO ANGELO	6.508.929
GALFER S.p.A.	682.320
GARBARINI CARROZZERIA S.a.s.	659.239
GENERAL FRENI S.r.l.	6.503.150
GIANETTI S.p.A.	658.662
GIGLIOLI MATERIE PLASTICHE	6.504.678
GILARDINI S.p.A. Divisione CROMODORA	6.503.181
GILARDINI S.p.A. Divisione SAVARA	682.518
GILETTI EMILIO	681.005
GOODYEAR ITALIANA S.p.A.	6.505.690
HUSBAND & SON S.p.A.	6.503.159
IDROMEC S.r.l.	658.473
IMOS ITALIA	658.507
INDEL S.p.A.	6.508.063
INDUSTRIE PIRELLI S.p.A.	6.507.278
INTROZZI OFFICINE S.n.c.	682.617
ISOLI S.n.c.	657.409
ISRINGHAUSEN - CPA S.p.A.	682.937
ITALSIDER	680.840
IVALDI R. & C. S.a.s.	651.164
IVECO - INDUSTRIAL VEHICLES CORP.	682.136
JEEP INTERNATIONAL CORP. (AGIS - M.I.F. S.p.A.)	6.504.618
JOST ITALIA S.r.l.	6.504.436
KÄSSBOHRER KARL FAHRZEUGWERK G.m.b.H.	658.405
L.A.M. di GOZZI A. & G. S.n.c.	682.889
LA PLASTIVENETA	658.470
LAR S.p.A.	658.733
L'AUTORICAMBI di MARCATO P.	658.557
MACCHI FRATELLI S.p.A.	659.417
MAGIRUS-DEUTZ (MAGIRUS-DEUTZ ITALIA S.p.A.) (2° Padiglione)	659.867 - 659.939
(Spazi all'aperto)	682.025
MAGNETI MARELLI FABBRICA ITALIANA S.p.A.	6.503.152
M.A.N. MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG AG (EUROMACCHINE S.p.A.)	658.531
MAROTTA S.p.A.	657.410
MASIERO ANTONIO & C. S.p.A.	658.494
MENARINI CARROZZERIA BOLOGNA S.p.A.	6.505.764
METALCASTELLO S.n.c.	680.852
MICHELIN ITALIANA S.p.A.	658.486
MOLLIFICIO BRESCIANO S.p.A.	659.712
MORETTI S.a.s.	651.610
MORO F.LLI S.p.A.	651.895
NORDAUTO	658.612
NUOVA O.M.T. S.p.A.	6.507.236
NUTI ROBERTO	659.645
O/CAVA S.p.A.	6.508.693
OLMAN S.a.s.	682.187
OM - FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.	659.777 - 659.840

Trusting

INDICI - PLANIMETRIA - CARATTERISTICHE TECNICHE

INDICI

PLANIMETRIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Blowtherm

IMPIANTI DI VERNICIATURA PER CARROZZERIE ED INDUSTRIE AUTOMEZZI con tunnel di sgrassaggio - fosfatazione - passivazione - forni di asciugatura - cabine di verniciatura manuale o automatica - forni di essicazione vernice - trasportatori aerei o a pavimento - ecc.

LACKIERUNGSANLAGEN FUER CARROSSERIEN UND FAHRZEUGINDUSTRIEN mit Entfettungs- Phosphatisierungs- Passivierungstunnel - Trockenkabinen - Kabinen fuer Hand- und automatische Lackierung - Ofen zur Lacktrocknung - Häng- und Bodenförderer - usw.

PADIGLIONE 4° - STAND 691

PADOVA - Via G. Reni, n. 5
Telefono 601600 - Telex 43260

Desidero ricevere, senza impegno, documentazione tecnica

Nome - Cognome ....

Indirizzo completo ....

INDICE DELLE VOCI MERCEOLOGICHE

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

CAPPERI S. p. A. - MILANO

Stabilimenti e Uffici:

LEGNANO - VIA JUCKER, 22 - TEL. 0331/544.729

TELEX 37651

RIMORCHIO CAPPERI TIPO F48 B - Portata complessiva Kg. 64.000 - lunghezza timone escluso m 12,60 - larghezza m 2,88 - n. 32 pneumatici 7.00/12" - altezza piano di carico mm. 530 $^{+50}_{-50}$ - sospensioni idrauliche - volta corretta.

RIMORCHIO CAPPERI C19 A 11P - Portata complessiva Kg. 48.000 - larghezza m 2,50 - pianali da m 4,80 - 6,60 - 9,00 - 12,00 - n. 32 pneumatici 7.00/15" - volta corretta - portata legale Kg. 24.000.

RIMORCHIO MODULARE C16A 4M - Portata complessiva Kg. 182.000 - lunghezza, timone escluso, m 13,92 - larghezza m 2,98 - altezza piano di carico mm. 1000 $^{+300}_{-200}$ - Questo tipo di rimorchio è accoppiabile sino a creare un convoglio di 20 + 20 linee d'assi - è possibile affiancare gli stessi ottenendo un rimorchio di larghezza m 6,20 - Sono previste tavole e travi di varie misure.

P

Q

R

S

T

U

V

ELENCO DEI FORNITORI

BELLO	Torino	sistemazione tabelle posteggi
BERTELLO	Torino	trasporti
BOGGIO M. BATTISTONI & FIGLI	Torino	addobbi - sistemazione ingressi e uscite - allestimenti esterni, ecc.
CENTRO NOLEGGIO MOBILI .	Torino	noleggio mobili
CORSINOTTI	Torino	impianti elettrici - insegne luminose
DE AGOSTINI - ISTITUTO GEOGRAFICO	Novara	pieghevoli pubblicitari - locandine e tagliandi per corrispondenza
EDITIP	Torino	« Catalogo Ufficiale » - « Caratteristiche tecniche » - biglietti di ingresso - tessere - stampati vari
FRATTO	Torino	allestimenti, arredamenti uffici - lavori di falegnameria
L A R I T	Torino	segnaletica interna ed esterna - tabelle posteggi - materiale parcheggi esterni - sistemazione ingressi - allestimenti vari
MONDIALPOL	Torino	servizio vigilanza notturna
PUBLISTRADE	Torino	segnaletica stradale, pubblicità varia ed impianti segnaletici esterni
S A D I	Torino	estintori incendio
SALAMON	Torino	delimitazione posteggi e lavori di decorazione
SALMOIRAGHI	Milano	cartelli pubblicitari - pubblicità varia - addobbi, ecc.
SIPEA	Torino	cartelli pubblicitari
TORINO PULIZIA	Torino	pulizia locali espositivi
U N I - M A S	Torino	estintori incendio
VOGLIOTTI	Torino	decorazioni floreali

ORGANIZZAZIONI ED ENTI CHE HANNO COLLABORATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE DEL VEICOLO INDUSTRIALE

ASSOCIAZIONE ORTICOLA DEL PIEMONTE	Torino
CROCE ROSSA ITALIANA	Torino
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO	Torino
S I P - 1ª ZONA - TELEFONI	Torino
SOCIETA' NAZIONALE TRASPORTI F.LLI GONDRAND	Torino
VENTANA - Società per il Turismo	Torino
VIGILI DEL FUOCO	Torino

APPENDICE INDICE ALFABETICO

BLOWTHERM AERMATIC S.p.A.
35100 Padova - Via Reni, 5

Cabine forno per verniciatura veicoli, furgoni, pullman - bruciatori - generatori - condizionatori - gruppi termici - caldaie

Stand 683 - 4° Padiglione

DRUETTA & C. S.p.A.
12041 Benevagienna (Cuneo) - Uscita Autostrada A6 Casello Fossano

Autobetoniere su FIAT 300, capacità mc 10 - autobetoniere su FIAT 190, capacità mc 6 - pompe per calcestruzzo su veicoli FIAT 90 NC

Stand 918 - Spazi all'aperto

EVEREST S.p.A. MANIFATTURA GOMMA
48010 Fusignano (Ravenna) - Via Santa Barbara, 94

Tappeti in gomma per interno abitacolo - lastre paraspruzzi - guarnizioni vetri - articoli tecnici in gomma per carrozzeria e motore

Stand 607 - 3° Padiglione (Atrio)

GOLMAR
10135 Torino - Corso Unione Sovietica, 603

Carta per uso officina

Stand 601 - 3° Padiglione (Atrio)

L'AUTOMEC S.r.l.
Rappresentante: MONFREN S.n.c.
10021 Cambiano (Torino) - Via alla Stazione, 2

Ricambi carrelli elevatori

Stand 414 - 2° Padiglione (Galleria)

MARINI AUTOIMPIANTI S.p.A.
37066 Sommacampagna (Verona) - Zona Industriale

Cabine forno per verniciatura

Stand 790 - Galleria 4°/5° Padiglione

RUBERY OWEN-ROCKWELL Ltd. (Regno Unito)
Rappresentante: FIA di S. CESCHI & C. S.a.s.
37100 Verona - Via Lussemburgo, 7

Assali fissi e sospensioni

Stand 243 - 2° Padiglione (Box)

SIAL
12061 Carrù (Cuneo) - Strada Provinciale - Casello Autostrada

Idropulitrici - pompe a bassa pressione

Stand 625 - 3° Padiglione
Stand 712 - Spazi all'aperto

INDICE DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE

INDICE GENERALE

5° SALONE INTERNAZIONALE
DEL VEICOLO INDUSTRIALE
E COMMERCIALE
1977

TORINO - 29 OTTOBRE · 6 NOVEMBRE

ALO

29 OT

Caratteristich
tecniche d
autoveicoli

TORINO

5° SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE & COMMERCIALE

29 ottobre - 6 novembre 1977

orario 9,30 - 20,00

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

...RISTICHE TECNICHE

5° SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE E COMMERCIALE
1977

TORINO - 29 OTTOBRE · 6 NOVEMBRE

Caratteristiche tecniche degli autoveicoli esposti

Caratteristiche tecniche degli autoveicoli esposti

AVVERTENZE

I dati pubblicati in questo fascicolo sono stati forniti direttamente dalle Case costruttrici nazionali ed estere. Si riferiscono unicamente agli autoveicoli prodotti o esposti dalle citate Aziende. Ai redattori non compete alcuna responsabilità in merito.

Le « potenze massime » dei motori sono misurate, nei vari casi, secondo i metodi SAE, DIN, CUNA, DGM e non sono quindi confrontabili fra loro.

ABBREVIAZIONI

accopp.	=	accoppiamento
alt.	=	altezza
ant.	=	anteriore (i)
autom.	=	automatico (a)
benz.	=	benzina
carb.	=	carburante
centr.	=	centrale
cil.	=	cilindri
cil.ta	=	cilindrata
ca.	=	circa
compr.	=	compressione
cons.	=	consumo
contrapp.	=	contrapposti
dim.	=	dimensioni
diam.	=	diametro
fisc.	=	fiscale
idr.	=	idraulico (a)
idropneum.	=	idropneumatico (a)
largh.	=	larghezza
lungh.	=	lunghezza
max	=	massimo (a)
mecc.	=	meccanico (a)
min.	=	minimo (a)
mot.	=	motore
n.	=	numero
norm.	=	normale
oleopneum	=	oleopneumatico (a)
opp.	=	oppure
orizz.	=	orrizzontale
pneum.	=	pneumatici
pot.	=	potenza
post.	=	posteriore
potenz.	=	potenziale
raffredd.	=	raffreddamento
rapp.	=	rapporto
semiautom.	=	semiautomatico (a)
sincr.	=	sincronizzato
sosp.	=	sospensione (i)
str.	=	strapuntino (i)
tens.	=	tensione
tot.	=	totale
trasv.	=	trasversale
traz.	=	trazione
vel.	=	velocità
vert.	=	verticale (i)

INDICE

M A R C H E

ALFA ROMEO

Alfa Romeo S.p.A. - Via Gattamelata, 45 - 20149 Milano (Italia).

A. 11
autocarro

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 74 x 75; cil.ta tot. cm³ 1290; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 52,3 DGM a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffr. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4490; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 820; dim. piano carico mm. 2880 x 1680; passo mm 2300; raggio volta m 5.265; dim. pneum. 6/6,40 x 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1240; veicolo carrozzato kg 1450; a pieno carico kg 2500; portata utile kg 1050.

A. 11
autocarro cassone largo

stesse caratteristiche della versione A 11 autocarro ad eccezione di: largh. mm 2000; dim. piano carico mm 2880 x 1880; peso veicolo carrozzato kg 1470; portata utile kg 1030.

A. 11
autocarro doppia cabina promiscuo

stesse caratteristiche della versione A 11 autocarro ad eccezione di: dim. piano carico mm 2120 x 1540; peso autotelaio cabinato kg 1380; peso veicolo carrozzato kg 1530; portata utile kg 970.

A. 12
autocarro

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 74 x 75; cil.ta tot. cm³ 1290; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 52,3 DGM a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm. 4490; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 820; dim. piano carico mm. 2880 x 1680; passo mm 2300; raggio volta m 5,265; dim. pneum. 6/6,40 x 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1240; veicolo carrozzato kg 1450; a pieno carico kg 2600; portata utile kg 1150.

A. 12
autocarro con cassone largo

stesse caratteristiche della versione A 12 autocarro ad eccezione di: largh. mm 2000; dim. piano carico mm 2880 x 1880; peso veicolo carrozzato kg 1470; portata utile kg 1130.

F. 11
furgone

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 74 x 75; cil.ta tot. cm^3 1290; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 52,3 DGM a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4410; largh. mm 1740; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 380; dim. piano carico m^3 5,85; pass mm 2300; raggio volta m 5,265; dim. pneum. 6/6,40 x 16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1400; a pieno carico kg 2500; portata utile kg 1100.

F. 11
furgone tetto rialzato

stesse caratteristiche della versione F 11 furgone ad eccezione di: alt. veicolo scarico mm 2300; dim. piano carico m^3 6,85.

F. 11
furgone promiscuo

stesse caratteristiche della versione F 11 Furgone ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 1480; portata utile kg 1020.

F. 12
furgone

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 74 x 75; cil.ta tot. cm^3 1290; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max. CV 52,3 DGM a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4410; largh. mm 1740; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 380; dim. piano carico m^3 5,85; passo mm 2300; raggio volta m 5,265; dim. pneum. 6/6,40 x 16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1400; a pieno carico kg 2600; portata utile kg 1200.

F. 12
furgone tetto rialzato

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone ad eccezione di: alt. veicolo scarico mm 2300; dim. piano carico m^3 6,85.

F. 12
furgone promiscuo

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone ad eccezione di: dim. piano carico m^3 5,85; peso veicolo carrozzato kg 1480; peso a pieno carico kg 2600; portata utile kg 1120.

F. 12
autobus speciale

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 1640; peso a pieno carico kg 2465; portata utile kg 825.

F. 12
scuolabus trasporto alunni scuola elementare

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 1570; peso a pieno carico kg 2324; portata utile kg 754.

F. 12
scuolabus trasporto alunni scuola media

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 1555; peso a pieno carico kg 2275; portata utile kg 720.

F. 12
ambulanza

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 1650; peso a pieno carico kg 2000; portata utile kg 350.

A. 11
autocarro Diesel

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm. 79,4 x 88,9; cil.ta tot. cm^3 1760; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 49,72 DGM a 3800 giri; pot. fisc. in Italia CV 18; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 66 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4490; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 820; dim. piano carico mm 2880 x 1680; passo mm 2300; raggio volta m 5,265.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1220; veicolo carrozzato kg 1430; a pieno carico kg 2500; portata utile kg 1070.

A. 11
autocarro Diesel cassone largo

stesse caratteristiche della versione A 11 autocarro Diesel ad eccezione di:
largh. mm 2000; dim. piano carico mm 2880 x 1880; peso veicolo carrozzato kg 1440; portata utile kg 1060.

A. 11
autocarro Diesel doppia cabina promiscuo

stesse caratteristiche della versione A 11 autocarro Diesel ad eccezione di:
dim. piano carico mm 2120 x 1540; peso veicolo cabinato kg 1350; peso veicolo carrozzato kg 1500; portata utile kg 1000

A. 12
autocarro Diesel

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 79,4 x 88,9; ci.ta tot. cm^3 1760; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 49,72 DGM a 3800 giri; pot. fisc. in Italia CV 18; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 66 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4490; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 820; dim. piano carico mm 2880 x 1680; passo mm 2300; raggio volta m 5.265.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1220; veicolo carrozzato kg 1430; a pieno carico kg 2600; portata utile kg 1770.

A. 12
autocarro Diesel cassone largo

stesse caratteristiche della versione A. 12 autocarro Diesel ad eccezione di:
largh. mm 2000; dim. piano carico mm 2880 x 1880; peso veicolo carrozzato kg 1440; portata utile kg 1160.

A. 12
autocarro Diesel doppia cabina promiscuo

stesse caratteristiche della versione A. 12 autocarro Diesel ad eccezione di:
largh. mm 1800; dim. piano carico mm 2120 x 1540; peso autotelaio cabinato kg 1350; peso veicolo carrozzato kg 1500; a pieno carico kg 2600; portata utile kg 1100.

F. 11
furgone Diesel

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 79,4 x 88,9; ci.ta tot. cm^3 1760; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 49,72 DGM a 3800 giri; pot. fisc. in Italia CV 18; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 66 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4410; largh. mm 1740; alt. veicolo scarico mm 2000; dim. piano carico m^3 5,85; passo mm 2300; raggio volta m 5,265.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1465; a pieno carico kg 2500; portata utile kg 1035.

F. 11
furgone Diesel tetto rialzato

stesse caratteristiche della versione F. 11 furgone Diesel ad eccezione di:
alt. veicolo scarico mm 2300; dim. piano carico m^3 6,85.

F. 11
furgone Diesel promiscuo

stesse caratteristiche della versione F. 11 furgone Diesel ad eccezione di:
peso veicolo carrozzato kg 1540; portata utile kg 960.

F. 12
furgone Diesel

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm. 79,4 x 88,9; ci.ta tot. cm^3 1760; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 49,72 DGM a 3800 giri; pot. fisc. in Italia CV 18; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 66 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4410; largh. mm 1740; alt. veicolo scarico mm 2000; alt. piano carico dal suolo mm 380; dim. piano carico m^3 5,85; passo mm 2300; raggio volta m 5,265; dim. pneum. 6/6,40 x 16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1465; a pieno carico kg 2600; portata utile kg 1135.

F. 12
furgone Diesel tetto rialzato

stesse caratteristiche della versine F. 12 furgone Diesel ad eccezione di:
alt. veicolo scarico mm 2300; dim. piano carico m^3 6,85.

F. 12
furgone Diesel promiscuo

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone Diesel ad eccezione di:
dim. piano carico m^3 5,85; peso veicolo carrozzato kg 1540; a pieno carico kg 2600; portata utile kg 1060.

F. 12
autobus Diesel

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone Diesel ad eccezione di:
peso veicolo carrozzato kg 1650; a pieno carico kg 2475; portata utile kg 825.

F. 12
scuolabus Diesel trasporto alunni scuola elementare

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone Diesel ad eccezione di:
peso veicolo carrozzato kg 1620; a pieno carico kg 2379; portata utile kg 759.

F. 12
scuolabus Diesel trasporto alunni scuola media

stesse caratteristiche della versione F. 12 furgone Diesel ad eccezione di:
peso veicolo carrozzato kg 1620; a pieno carico kg 2345; portata utile kg 725.

ARO

Auto Dacia - Strada Lipscani, 19 - Bucarest (Romania).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Aro Dacia Italiana S.p.A.** - Via Conca d'Oro, 376 - 00141 Roma.

240
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 80 x 80; cil.ta tot. cm^3 1946; rapp. compr. 22,2 : 1; pot. max CV 68 SAE a 4500 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. 4 ruote motrici; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 8 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 80 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 3964; largh. mm 1780; alt. veicolo scarico mm 1800; alt. piano carico dal suolo mm 1000; passo mm 1440; dim. pneum. 6,50 x 16.

Pesi: autotelaio nudo kg 1480; portata utile kg 1280; peso rimorchiabile kg 1250.

Furgonet
furgone

stesse caratteristiche della versione 240 ad eccezione di:
traz. post. n. assi mot. 1; cambio a 4 marce; lungh. mm 4070; larg. mm 1930; alt. veicolo scarico mm 2085; alt. piano carico dal suolo mm 330; dim. pneumatici 7,50 x 16; peso autotelaio nudo kg 1100; portata utile kg 1500.

Camionet
cabinato

stesse caratteristiche della versione 240 ad eccezione di:
traz. post. n. assi mot. 1; cambio a 4 marce; lungh. mm 4070; larg. mm 1930; alt. veicolo scarico mm 2085; alt. piano carico dal suolo mm 500; dim. pneumatici 7,50 x 16; perso autotelaio nudo kg 1050; portata utile kg 1700.

RO-MAN
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 121 x 150; cil.ta tot. cm^3 10344; rapp. compr. 17 : 1; potenza max CV 216 DIN a 2500 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; cambio mecc. a 8 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 200 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7310; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3010; alt. piano carico dal suolo mm 1400; passo mm 2050; dim. pneum. 11.00-20 PR 16.

Pesi: autotelaio nudo kg 10000; portata utile kg 18000.

BEDFORD

Vauxhall Motors Limited - Bedford Commercial Vehicles - Luton (Gran Bretagna).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **General Motors Italia S.p.A.** - Piazzale dell'Industria, 40 - 00144 Roma.

Combi
finestrato promiscuo

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 86,5 x 85; cil.ta tot. cm^3 1998; rapp. compr. 22 : 1; pot. max. CV 55 DGM a 4455 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc./automatico a 4 marce; freni a tamburo.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 95 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 2692; largh. mm 2017; alt. veicolo scarico mm 1941; alt. piano carico dal suolo mm 565; dim. piano carico m^3 5,24; passo mm 2692; raggio volta m 5,2; dim. pneum. 185 x 14 RAD.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1480; a pieno carico kg 2240; portata utile kg 760; peso rimorchiabile kg 1000.

Posti: 9.

CF 100 N
furgone

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 88 x 85; cil.ta tot. cm^3 2067; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 65 DGM a 4400 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc./automatico a 4 marce; freni a tamburo; sosp. idraulica.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 95 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4308; largh. mm 2017; alt. veicolo scarico mm 1946; alt. piano carico dal suolo mm 578; dim. piano carico m^3 5,24; passo mm 2692; raggio volta m 5,2; dim. pneum. 195 x 14 Rad.

Pesi: veicolo carrozzato con autista kg 1480; a pieno carico kg 2500; portata utile kg 1020; peso rimorchiabile kg 1000.

CF 100 N
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 4121; peso autotelaio cabinato kg 1290; a pieno carico kg 2420; portata utile kg 1130; lunghezza massima carrozzabile m 2,70.

CF 100 N
autocarro

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 4967; alt. piano carico dal suolo mm 746; dim. piano carico mm 4899; peso veicolo carrozzato kg 1650; a pieno carico kg 2420; portata utile kg 970.

CF 130 N
furgone

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
alt. veicolo scarico mm 2109; dim. pneumatici 205 x 14 Rad.; peso veicolo carrozzato kg 1510; a pieno carico kg 2740; portata utile kg 1230.

CF 130 N
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 4121; alt. veicolo scarico mm 2109; dim. pneumatici 195 x 14 Rad.; peso autotelaio cabinato kg 1320; a pieno carico kg 2740; portata utile kg 1420; peso rimorchiabile kg 1000; lunghezza massima carrozzabile mm 2700.

CF 130 N
autocarro

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 4525; alt. veicolo scarico mm 2109; alt. piano carico dal suolo mm 764; dim. piano carico mm 4899; dim. pneumatici 205 x 14 Rad.; peso veicolo carrozzato kg 1480; a pieno carico kg 2740; portata utile kg 1260; peso rimorchiabile kg 1000.

CF 130 N-L
furgone

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 4816; alt. veicolo scarico mm 2109; alt. piano carico dal suolo mm 597; dim. piano carico m^3 7,14; passo mm 3200; raggio volta m 5,5; dim. pneumatici 205 x 14 Rad.; peso veicolo carrozzato kg 1630; a pieno carico kg 2830; portata utile kg 1200; peso rimorchiabile kg 1360.

CF 130 N-L
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 4731; alt. veicolo scarico mm 2109; alt. piano carico dal suolo mm 597; passo mm 3200; raggio volta m 5,5; dim. pneumatici 205 x 14 Rad.; lunghezza massima carrozz. mm. 3470; peso autotelaio cabinato kg 1410; a pieno carico kg 2730; portata utile kg 1320.

CF 130 N-L
autocarro cassonato

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 5275; alt. veicolo scarico mm 2109; alt. piano carico dal suolo mm 764; dim. piano carico m^3 6,807; passo mm 3200; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 205 x 14 Rad.; peso veicolo carrozzato kg 1580; a pieno carico kg 2730; portata utile kg 1150; peso rimorchiabile kg 1360.

CF 170 N
furgone

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 4816; alt. veicolo scarico mm 2085; alt. piano carico dal suolo mm 597; dim. piano carico m^3 7,14; passo mm 3200; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 7 x 14 - 6 FR gemellati; peso veicolo carrozzato kg 1710; a pieno carico kg 3380; portata utile kg 1670; peso rimorchiabile kg 1360.

CF 170 N
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 4731; alt. veicolo scarico mm 2085; alt. piano carico dal suolo mm 597; passo mm 3200; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 7 x 14 - 6 FR gemellati; lungh. massima carrozz. mm 3470; peso autotelaio cabinato kg 1490; peso veicolo carrozzato kg 1710; a pieno carico kg 3380; portata utile kg 1890; peso rimorchiabile kg 1360.

CF 170 N
autocarro

stesse caratteristiche della versine CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 5275; alt. veicolo scarico mm. 2085; alt. piano carico dal suolo mm 748; dim. piano carico m^3 6,807; passo mm 3200; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 7 x 14 - 6 FR gemellati; peso veicolo carrozzato kg 1680; a pieno carico kg 3380; portata utile kg 1700; peso rimorchiabile kg 1360.

CF 180 N
autot. cabinato

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 4985; largh. mm 2057; alt. veicolo scarico mm 2085; alt. piano carico dal suolo mm 748; dim. piano carico m^3 7,14; passo mm 3500; raggio volta m 6,5; dim. pneum. 7 x 14 - 6 FR gemellati; lungh. massima carrozzabile mm 4046; peso autotelaio cabinato kg 1510; peso veicolo carrozzato kg 1710; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1970; peso rimorchiabile kg 1360.

CF 180 N
autocarro cassonato

stesse caratteristiche della versione CF 100 N furgone ad eccezione di:
lungh. mm 5825; largh. mm 2017; alt. veicolo scarico mm 2085; alt. piano carico dal suolo mm 801; dim. piano carico m^3 7,918; passo mm 3200; raggio volta m 6,5; dim. pneum. 7 x 14 - 6 FR gemellati; peso veicolo carrozzato kg 1710; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1750; peso rimorchiabile kg 1360.

TKD/d
passo corto - autotelaio

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 103,2 x 107,9; cil.ta tot. cm^3 5420; rapp. compr. 17,1 : 1; pot. max CV 100 DGM a 2600 giri; pot. fisc. in Italia CV 45; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4/5 marce; freni pneumoidraulici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 128 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6316; largh. mm 2141; alt. veicolo scarico mm 2244; alt. telaio superiore dal suolo mm 814; passo mm 3,430; raggio volta m 6,72; dim. pneum. 7,50 x 16 Rad.; lungh. massima carrozz. m 4,431.

Pesi: autotelaio cabinato kg 2623; a pieno carico kg 7000; portata utile (su telaio) kg 4377; peso rimorchiabile kg 3500.

TKD/d
passo lungo - autotelaio

stesse caratteristiche della versione TKD/d passo corto ad eccezione di:
lungh. mm 6914; largh. mm 2141; alt. veicolo scarico mm 2242; alt. telaio sup. dal suolo mm 838; passo mm 3,840; raggio volta m 7,47; lunghezza massima carrozz. m 5,040; peso autotelaio cabinato kg 2715; portata utile (su telaio) kg 4825.

TKD
passo corto

stesse caratteristiche della versione TKD/d passo corto ad eccezione di:
lungh. mm 6914; alt. veicolo scarico mm 2242; dim. pneum. 8,25 x 16 Rad.; peso autotelaio cabinato kg 2688; a pieno carico kg 8600; portata utile (su telaio) kg 5912.

TKD
passo lungo

stesse caratteristiche della versione TKD/d passo corto ad eccezione di:
lungh. mm 6914; alt. veicolo scarico mm 2242; alt. telaio sup. dal suolo mm 838; passo mm 3,840; raggio volta m 7,47; lungh. massima carrozz. m 5,040; peso autotelaio cabinato kg 2780; a pieno carico kg 8600; portata utile (su telaio) kg 5820.

TKE

stesse caratteristiche della versione TKD/d passo corto ad eccezione di:
cambio a 4 marce più ponte post. 2 velocità; lungh. mm 6914; largh. mm 2192; alt. veicolo scarico mm 2298; alt. telaio sup. dal suolo mm 894; passo mm 3840; raggio volta m 7,09; dim, pneum. 8,25 x 20 14 PR; lungh. massima carrozz. m 5,040; peso autotelaio cabinato kg 2853; a pieno carico kg 9750; portata utile (su telaio) kg 6897.

TM 1700 EWV1
autotelaio

Motore: ant. a gasolio a 2 tempi; 6 cil. a V; diam. e corsa mm 107,95 x 127; cil.ta tot. cm^3 6981; rapp. compr. 18,7 : 1; pot. max. CV 225 DGM a 2100 giri; pot. fisc. in Italia CV 74; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 9 marce; freni pneumatici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 128 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6655; largh. mm. 2480; alt. veicolo scarico mm 2840; alt. telaio superiore dal suolo mm 928; passo mm 4070; raggio volta m 7,7; dim. pneum. 12,00 x 22,5 tubeless radiali; lungh. massima carrozz. mm 5825.

Pesi: autotelaio cabinato kg 5640; a pieno carico kg 17500; portata utile (su telaio) kg 11860; peso rimorchiabile kg 3500.

TM 1700 EWV2
autotelaio

stesse caratteristiche della versione TM 1700 EWV1 ad eccezione di: lungh. mm 7875; passo mm 4902; raggio volta m 9; lungh. massima carrozzabile mm 7176; peso autotelaio cabinato kg 5820; portata utile su telaio kg 11680.

TM 1700 EWV3
autotelaio

stesse caratteristiche della versione TM 1700 EWV1 ad eccezione di: lungh. mm 8485; passo mm 5230; raggio volta m 9,7; lungh. massima carrozzabile mm 7701; peso autotelaio cabinato kg 5850; portata utile su telaio kg 11650.

TM 1700 EWV7
autotelaio

stesse caratteristiche della versione TM 1700 EWV1 ad eccezione di: lungh. mm 6045; passo mm 3660; raggio volta m 7,3; lungh. massima carrozzabile mm 5189; peso autotelaio cabinato kg 5620; portata utile su telaio kg 11880.

TM 3250 EWV8
trattore

stesse caratteristiche della versione TM 1700 EWV1 ad eccezione di: lungh. mm 5115; alt. veicolo scarico mm 2803; alt. telaio superiore dal suolo mm 891; passo mm 3000; raggio volta m 6,2; dim. pneum. 11 x 22,5 tubeless radiali; peso autotelaio cabinato kg 5520; peso rimorchiabile kg 28125

TM 3000
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 2 tempi; 6 cil. a V; diam. e corsa mm 107,95 x 127; cil.ta tot. cm^3 6981; rapp. compr. 18,7 : 1; pot. max. CV 225 DGM a 2100 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. doppia posteriore; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 9 marce; freni pneum.; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 128 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6809; largh. mm 2480; alt. veicolo scarico mm 2977; alt. piano super. telaio dal suolo mm 1013; passo mm 3734; raggio volta m 9; dim. pneum. 11,00 x 22,5; lungh. massima carrozzabile mm 5999; dim. pneum. 11,00 x 22,5 tubeless radiali.

Pesi: autotelaio cabinato kg 6810; a pieno carico potenziale kg 30000; portata utile su cabinato kg 23130.

MK 4 x 4
autotelaio

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 115,87 x 129,48; cil.ta tot. cm^3 8196; rapp. compr. 17,1 : 1; pot. max CV 135 DGM a 2650 giri; pot. fisc. in Italia CV 60; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. posteriore/anteriore; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 5 marce; freni pneumoidraulici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 95 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 680; largh. mm 2398; alt. veicolo scarico mm 2480; alt. piano telaio dal suolo mm 1076; passo mm 3505.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3800; a pieno carico kg 11200; portata utile su telaio kg 6500; peso rimorchiabile kg 3500.

MK 4 x 4
autotelaio

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: lungh. mm 6538; passo mm 3962.

TKG/d
autotelaio trasporto merci

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 115,87 x 129,48; cil.ta tot. cm^3 8196; rapp. compr. 17,1 : 1; pot. max CV 135 DGM a 2650 giri; pot. fisc. in Italia CV 60; raffredd. ad acqua.

Trasmissine, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce; freni pneumoidraulici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 95 Ah.

Dimensioni: lungh. mm. 6322; largh. mm 2291; alt. veicolo scarico mm 2304; alt. telaio sup dal suolo mm 900; passo mm 3500; raggio volta m 7,95; dim. pneum. 8,25 x 20 14 P.R.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3347; a pieno carico kg 11500; portata utile (su telaio) kg 8153.

TKG/d
autotelaio

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: lungh. mm 6946; passo mm 3840; raggio volta m 7,50; peso autotelaio cabinato kg 3560; portata utile kg 7940.

TKG/d
autotelaio

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: lungh. mm 7555; alt. telaio sup. dal suolo mm 899; passo mm 4240; raggio volta m 9,05; peso autotelaio cabinato kg 3474; portata utile kg 8026.

TKG/d
autotelaio

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: lungh. mm 8595; alt. telaio sup. dal suolo mm 899; passo mm 4900; raggio volta m 10,40; peso autotelaio cabinato kg 3607; portata utile kg 7893.

TKG
autotelaio

stesse caratteristiche della versione TKG/d ad eccezione di: cambio a 5 marce più ponte posteriore 2 velocità - opzionale; alt. telaio sup. dal suolo mm 930; dim. pneum. 9,00 x 20 14 PR; lungh. massima carrozzabile mm 4546; peso autotelaio cabinato kg 3387; a pieno carico kg 12500; portata utile (su telaio) kg 9113; peso rimorchiabile kg 3500.

TKG
autotelaio

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: lungh. mm 6946; passo mm 3840; raggio volta m 7,50; lungh. massima carrozzabile mm 5040; peso autotelaio cabinato kg 3600; a pieno carico kg 12500; portata utile kg 8900.

TKG
autotelaio

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: lungh. mm 7555; alt. telaio sup. dal suolo mm 929; passo mm 4240; raggio volta m 9,05; lungh. massima carrozzabile mm 5650; peso autotelaio cabinato kg 3524; portata utile kg 8986.

TKG
autotelaio

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: lungh. mm 8595; alt. telaio sup. dal suolo mm 929; passo mm 4900; raggio volta m 10,40; lungh. massima carrozzabile mm 6692; peso autotelaio cabinato kg 3647; portata utile kg 8853.

TM 1500 EMT6
autotelaio

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 115,87 x 129,48; cil.ta tot. cm^3 8198; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 153 a 2500 giri; pot. fisc. in Italia CV 60; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce; freni pneumatici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 25 V; 95 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5322; largh. mm 2480; alt. veicolo scarico mm 2955; alt. piano del telaio dal suolo mm 907; passo mm 2946; raggio volta m 8,05; dim. pneum. 11,00 x 22,5 tubeless radiali; lungh. massima carrozzabile mm 4136.

Pesi: autotelaio cabinato kg 4970; a pieno carico kg 15000; peso rimorchiabile kg 3500.

TM 1500 EMT2
autotelaio

stesse caratteristiche della versione TM 1500 EMT6 ad eccezione di: lungh. mm 6040; passo mm 3353; raggio volta m 7; lungh. massima carrozzabile mm 4787; peso autotelaio cabinato kg 4870; portata utile su telaio kg 10130.

TM 1500 EMT3
autotelaio

stesse caratteristiche della versione TM 1500 EMT6 ad eccezione di: cambio a 6 marce; lungh. mm 7259; passo mm 4216; lungh. massima carrozzabile mm 6168; peso autotelaio cabinato kg 4940; portata utile kg 10060; peso rimorchiabile kg 3500.

TM 1500 EMT4
autotelaio

stesse caratteristiche della versione TM 1500 EMT6 ad eccezione di: cambio a 6 marce; lungh. mm 8326; passo mm 4775; raggio volta m 9,15; lungh. massima carrozzabile mm 7062; peso autotelaio cabinato kg 5090; portata utile kg 9910; peso rimorchiabile kg 3500.

TM 1500 EMT8
trattore per semirimorchio

stesse caratteristiche della versione TM 1500 EMT6 ad eccezione di: lungh. mm 4845; alt. piano del telaio dal suolo mm 880; passo mm 2769; raggio volta m 5,9; peso autotelaio cabinato kg 4570; peso rimorchiabile kg 19125.

TM 2600 HMX3
autotelaio

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 115,87 x 129,48; cil.ta tot. cm³ 8198; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 153 DGM a 2500 giri; pot. fisc. in Italia CV 59; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 6 marce; freni pneumatici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 95 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 9095; largh. mm 2480; alt. veicolo scarico mm 2865; alt. telaio sup. dal suolo mm 1003; passo mm 5080; raggio volta m 10,6; dim. pneum. 11,00 x 22,5 tubeless radiali; lungh. massima carrozzabile mm 8242.

Pesi: autotelaio cabinato kg 6530; a pieno carico kg 24000; portata utile su telaio kg 17650.

TM 2600 HW3
autotelaio

stesse caratteristiche della versione TM 2600 HMX3 ad eccezione di: Motore a 2 tempi; 6 cil. a V; diam. e corsa mm. 107,95 x 127; cil.ta tot. cm³ 6981; rapp. compr. 18,7 : 1; pot. max. CV 225 DGM a 2100 giri; pot. fisc. in Italia CV 74; cambio a 9 marce; imp. elettrico 128 Ah; lungh. massima carrozzabile mm 8153; peso autotelaio cabinato kg 6917; portata utile su telaio kg 17083; peso rimorchiabile kg 3500.

TM 1900
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 2 tempi; 8 cil. a V; diam. e corsa mm. 107,95 x 127; cil.ta tot. cm³ 9308; rapp. compr. 18,7 : 1; pot. max. CV 320 DGM a 2100 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce; freni pneumatici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 128 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 8333; largh. mm 2480; alt. veicolo scarico mm 2890; alt. sup. telaio dal suolo mm 1028; passo mm 4900; raggio volta m 9; dim. pneum. 12,00 x 20 tubeless radiali; lungh. massima carrozzabile mm 6665.

Pesi: autotelaio cabinato kg 6550; a pieno carico kg 18000; portata utile su cabinato kg 11450; peso rimorchiabile kg 22000.

TM 1900
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: lungh. mm 8785; passo mm 5230; raggio volta m 9,75; lungh. massima carrozzabile mm 7193; peso autotelaio cabinato kg 6600; portata utile su cabinato kg 11400.

TM 4000
trattore per semirimorchio

stesse caratteristiche della versione TM 1900 ad eccezione di: lungh. mm 5860; passo mm 3658; raggio volta m 7,3; peso autotelaio cabinato kg 6600; peso max combinaz. kg 40000.

TM 1900
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 2 tempi; 8 cil. a V; diam. e corsa mm 123 x 127; cil.ta tot. cm³ 12000; rapp. compr. 17 : 1; pot. max. CV 365 DGM a 1950 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 9 marce; freni pneumatici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 128 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 8333; largh. mm 2480; alt. veicolo scarico mm 2890; alt. telaio super. dal suolo mm 1028; passo mm 4900; raggio volta m 9; dim. pneum. 12,00 x 20 tubeless radiali; lungh. massima carrozzabile mm 6665.

Pesi: autotelaio cabinato kg 6840; a pieno carico kg 18000; portata utile su cabinato kg 11160; peso rimorchiabile kg 25200.

TM 1900
autotelaio

stesse caratteristiche della versione TM 1900 autotelaio cabinato ad eccezione di:
lungh. mm 8785; passo mm 5230; raggio volta m 9,75; lungh. massima carrozzabile mm 7193; portata utile su cabinato kg 11010.

TM 4000
trattore per semirimorchio

stesse caratteristiche della versione TM 1900 autotelaio cabinato ad eccezione di:
lungh. mm 5860; passo mm 3658; raggio volta m 7,3; peso autotelaio cabinato kg 6800; peso max combinaz. kg 43200

TM 2600
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 2 tempi; 8 cil. a V; diam. e corsa mm 123 x 127; cil.ta tot. cm^3 12000; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 365 DGM a 1950 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. doppia post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 9 marce; freni pneumatici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 128 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 8333; largh. mm 2480; alt. veicolo scarico mm 2862; alt. piano sup. telaio dal suolo mm 1000; passo mm 4800; raggio volta m 9,700; dim. pneum. 12 x 22,5 tubeless radiali; lungh. massima carrozzabile mm 6505.

Pesi: autotelaio cabinato kg 7680; a pieno carico kg 24000; portata utile su cabinato kg 16320; peso rimorchiabile kg 20000.

TM 4400
trattore per semirimorchio

stesse caratteristiche della versione TM 2600 ad eccezione di:
lungh. mm 6768; passo mm 3962; raggio volta m 8,500; lungh. massima carrozzabile mm 5856; peso autotelaio cabinato kg 7650; peso max combinaz. kg 44000.

BERLIET

Société Automobiles M. Berliet - 50, Quai Claude Bernard - 69007 Lyon (Francia)

Organizzazione di vendita per l'Italia: **Renault Veicoli Industriali S.p.A.** - Via Vittoria Colonna, 4 - 20149 Milano.

PR 100
autobus

Motore: post. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 120 x 130; cil.ta tot. cm^3 8820; pot. max CV 200 DIN a 2400 giri; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio idraulico; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio autom. a 4 marce; freni pneum.; sosp. mecc. pneum.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 768.

Dimensioni: lungh. mm 11355; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2915; passo mm 6600; raggio volta m 10,8; dim. pneum. 11 x 22,5.

Pesi: veicolo carrozzato kg 8650; a pieno carico kg 17400; portata utile kg 110.

TR 350
trattore per semirimorchio

Motore: ant. a gasolio sovralimentato a 4 tempi; 8 cil. a V; diam. e corsa mm 135 x 130; cil.ta tot. cm^3 14886; rapp. compr. 15 : 1; pot. max CV 356 DIN a 2000 giri; pot. fisc. in Italia CV 76; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 13 marce + 2 RM; freni pneum. doppio circuito; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 286 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5715; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3220; passo mm 3200; raggio volta m 6,90; dim. pneum. 12.00 R 20.

Pesi: autotelaio cabinato kg 7305; a pieno carico kg 18000; peso rimorchiabile kg 35895.

TRH 350
trattore per semirimorchio

stesse caratteristiche della versione TR 350 ad eccezione di: n. assi 3; n. assi mot. 2; freni pneum. a triplo circuito; lungh. mm 6225; passo mm 3425; raggio volta m 7,80; peso autotelaio cabinato kg 9160; a pieno carico kg 24000; peso rimorchiabile kg 34840.

GR 350
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione TR 350 ad eccezione di: lungh. mm 7400-8460-9500; alt. veicolo scarico mm 4000; passo mm 3800-4400-5000; raggio volta m 7,7-9-9,70; peso autotelaio cabinato kg 7270-7380-7430; portata utile kg 10730-10620-10570; peso rimorchiabile kg 25200.

GRH 350
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione TR 350 ad eccezione di: n. assi 3; n. assi mot. 2; freni pneum. triplo circuito; lungh. mm 8100; alt. veicolo scarico mm 4000; passo mm 4525; peso autotelaio cabinato kg 9260; a pieno carico kg 3500 al limite potenziale; portata utile kg 25740 al limite potenziale; peso rimorchiabile kg 105000 per traini eccezionali.

CITROËN

S.A. Automobiles Citroën - 117 a 167 Quai André Citroën - 75747 Paris Cedex 15 (Francia).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **Citroën Italia S.p.A.** - Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano.

AK
furgone

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 2 cil. contrapposti; diam. e corsa mm 74 x 70; cil.ta tot. cm^3 602; rapp. compr. 8,5 : 1; pot. max CV 26 DIN a 5800 giri; pot. fisc. in Italia CV 7; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 25 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 3840; largh. mm 1510; alt. veicolo scarico mm 1770; alt. piano carico dal suolo mm 650; dim. piano carico m 32,1; passo mm 2400; raggio volta m 10,80; dim. pneum. 135 x 15.

Pesi: veicolo carrozzato kg 640; a pieno carico kg 1060; portata utile kg 350.

Mehari
autoveicolo trasporto promiscuo

stesse caratteristiche della versione AK furgone ad eccezione di: lungh. mm 3520; largh. mm 1530; alt. veicolo scarico mm 1635; raggio volta m 10,60; peso veicolo carrozzato kg 555; a pieno carico kg 935; portata utile kg 310; peso rimorchiabile kg 400.

CX Break
ambulanza

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 86 x 85,5; cil.ta tot. cm^3 1985; rapp. compr. 9 : 1; pot. max CV 102 DIN a 5800 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; cambio mecc. a 4 marce; freni a disco; sosp. idropneumatica.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 45 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4922; largh. mm 1734; alt. veicolo scarico mm 1465; alt. piano carico dal suolo mm 485; dim. piano carico mm 2000 x 958 x 1124; passo mm 3095; raggio volta m 10,80; dim. pneum. 185 SR 14.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1410; a pieno carico kg 1800.

DAF

Van Doorne's Bedrijfswagenfabriek DAF B.V. - Geldropseweg 303 - Eindhoven (Paesi Bassi).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **Daf Trucks S.p.A.** - Via Leonardo da Vinci - 20090 Cusago.

FT 2805 DKS 350
trattore per semirimorchio

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali; diam. e corsa mm 130 x 160; cil.ta tot. cm^3 11600; rapp. compr. 15 : 1; pot. max. CV 310 DGM a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 74; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 13 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 180 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5910; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm. 2980; passo mm 3500; raggio volta m 6,45; dim. pneum. 12,00 x 20.

Pesi: autotelaio cabinato kg 6800; a pieno carico kg 18000; peso rimorchiabile kg 31950.

FA 2805 DKS 475
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione FT 2805 DKS 350 ad eccezione di: lungh. mm 8920; passo mm 4750; raggio volta m 8,55. peso autotelaio cabinato kg 7080; peso rimorchiabile kg 20750.

TT 1302 DH
trattore per movimentazione semirimorchi

stesse caratteristiche della versione FT 2805 DKS 350 ad eccezione di: diam. e corsa mm 118 x 126; cil.ta tot. cm^3 8250; rapp. compr. 16 : 1; pot. max CV 163 DIN a 2400 giri; cambio semiautomatico a 5 marce; batt. 135 Ah; lungh. mm. 4710; largh. mm 2450; alt. veicolo scarico mm 2600; passo mm 2650; raggio volta m 5,90; dim. pneum. 10,0 x 20; peso autotelaio cabinato kg 6310; a pieno carico kg 29800; peso rimorchiabile kg 23490.

EBRO

Motor Iberica S.A. - Av.da Capitan Lopez Varela, 149 - Barcellona 5 (Spagna).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **AGIS-MIF S.p.A.** - Via Salaria, 741 - 00199 Roma.

F 275
furgone

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 79,4-88,9; cil.ta tot. cm^3 1760; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 53 a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 18; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 70 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4500; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2100; alt. piano carico dal suolo mm 570; dim. piano carico m^3 7,1; passo mm 2350; raggio volta m 5,80; dim. pneum. 185 x 15.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1000; veicolo carrozzato kg 1440; a pieno carico kg 2750; portata utile kg 1310.

F 275
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione F 275 furgone ad eccezione di: lungh. mm 4430; largh. mm 1900; alt. veicolo scarico mm 1993.

F 275 Autocarro
cassone fisso

stesse caratteristiche della versione F 275 furgone ad eccezione di: lungh. mm 4430; largh. mm 1900; alt. veicolo scarico mm 1993; alt. piano carico dal suolo mm 920; dim. piano carico mm 2800 x 1840; peso veicolo carrozzato kg 1510; portata utile kg 1240.

E - 35
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 98.4-127; cil.ta tot cm³ 3860; rapp. compr. 16 : 1; pot. max CV 79,5 a 2800 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 125 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5020; largh. mm 2060; alt. veicolo scarico mm 2173; alt. piano carico dal suolo mm 910; dim. piano carico mm 1990 x 3280; passo mm 2600; raggio volta m 5,90; dim. pneum. 6,50 x 16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2300; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1200.

E - 60
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione E-35 ad eccezione di: lungh. mm 5250; largh. mm 2000; alt. veicolo scarico mm 2175; alt. piano carico dal suolo mm 1060; dim. piano carico mm 1993 x x 3300; dim. pneum. 7,50 x 16; peso veicolo carrozzato kg 2550; a pieno carico kg 6000; portata utile kg 3450.

E - 70
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione E-35 ad eccezione di: lungh. mm 5260; largh. mm 1980; alt. veicolo scarico mm 2202; alt. piano carico dal suolo mm 980; dim. piano carico mm 1910 x 3430; passo mm 2900; raggio volta m 6,42; peso veicolo carrozzato kg 2740; a pieno carico kg 7000; portata utile kg 4260.

FIAT SETTORE AUTOMOBILI

Fiat S.p.A. - Corso Giovanni Agnelli, 200 - 10135 Torino (Italia).

900 T Commerciale
furgone 2 p. lat. trasporto merci

Motore: post. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 65 x 68; cil.ta tot. cm³ 903; rapp. compr. 7,9 : 1; pot. max CV 35 DIN (25,7 kw) a 4800 giri; pot. fisc. in Italia CV 12; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 34 Ah.

Dimensioni: lungh mm 3728; largh. mm 1488; alt. veicolo scarico mm 1660; alt. piano carico dal suolo mm 415; dim. piano carico m³ 2,65; passo mm 2000; raggio volta m 4,40; dim. pneum. 5.60 R 12.

Pesi: autotelaio nudo kg 560; veicolo carrozzato kg 830; a pieno carico kg 1500; portata utile kg 600; peso rimorchiabile kg 350.

900 T Promiscuo furgone vetr.

stesse caratteristiche della versione 900 T commerciale ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 870; a pieno carico kg 1510; portata utile kg 80; posti 8.

900 T Furgone tetto rialzato

stesse caratteristiche della versione 900 T commerciale ad eccezione di:
alt. veicolo scarico mm 1865; dim. piano carico m^3 3; peso veicolo carrozzato kg 830; portata utile kg 570.

127 « Fiorino » furgone

Motore: ant. travers. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 65 x 68; cil.ta tot. cm^3 903; rapp. compr. 9 : 1; pot. max CV 45 DIN (33,1 Kw) a 5600 giri; pot. fisc. in Italia CV 12; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce + RM; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; batt. 34 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 3740; largh. mm 1550; alt. veicolo scarico mm 1700; alt. piano carico dal suolo mm 350; dim. piano carico m^3 2,3; passo mm 2225; raggio volta m 4,8; dim. pneum 135 SR 13.

Pesi: veicolo carrozzato kg 750; a pieno carico kg 1180; portata utile kg 430.

238 furgone

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 80 x 71,5; cil.ta tot. cm^3 1438; rapp. compr. 9,2 : 1; pot. max. CV 52 DIN (38.2 Kw) a 4600 giri; pot. fisc. in Italia CV 16; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo - servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 48 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4590; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 1980; alt. piano carico dal suolo mm 415; dim. piano carico m^3 6,5; passo mm 2400; raggio volta m 5,8; dim. pneum. 6,50 14 C (6 P.R.), 165 14 C (6 P.R.).

Pesi; autotelaio cabinato kg 970; veicolo carrozzato kg 1220; a pieno carico kg 2290; portata utile kg 1000; peso rimorchiabile kg 500.

238 Promiscuo furgone vetrato

stesse caratteristiche della versione 238 furgone ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 1270; portata utile kg 390 + 9 pers. - kg. 950 + 1 pers.

238
ambulanza

stesse caratteristiche della versione 238 furgone ad eccezione di: alt. veicolo scarico mm 2540; dim. piano carico mm. 2790x1680x1835; peso veicolo carrozzato kg 1490; posti 7 + 1 ÷ 2 barelle + mat. sanit.

238 Scuolabus
autobus

stesse caratteristiche della versione 238 furgone ad eccezione di: alt. veicolo scarico mm 1980; dim. piano carico mm 2790 x 1680 x 1510; peso veicolo carrozzato kg 1370; posti 20 (scuole elementari); 15 (scuole medie).

238 Furgone
GPL

stesse caratteristiche della versione 238 furgone ad eccezione di: motore a benzina GPL; peso veicolo carrozzato kg 1270; portata utile kg 950.

241 Carro
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 85 x 83,6; cil.ta tot. cm^3 1895; rapp. compr. 22,5 : 1; pot. max CV 47 (34,5 Kw) a 3700 giri; pot. fisc. in Italia CV 19; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo - servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 45 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4627; largh. mm 1800; alt. veicolo scarico mm 2030; alt. piano carico dal suolo mm 1010; dim. piano carico mm 2860 x 1632; passo mm 2303; raggio volta m 5,6; dim. pneum. 6,70 - 15 trasp. (8 p.r.).

Pesi: autotelaio cabinato kg 1290; veicolo carrozzato kg 1460; a pieno carico kg 2930; portata utile kg 1400; peso rimorchiabile kg 750.

241 Cabinato
telaio cabinato

stesse caratteristiche della versione 241 carro.

Campagnola
torpedo lunga

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 84 x 90; cil.ta tot. cm^3 1995; rapp. compr. 8,6 : 1; pot. max CV 80 DIN (58,8) a 4600 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. posteriore/integrale; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1 / 2; cambio mecc. a 4 marce con riduttore; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 45 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4025; largh. mm 1580; alt. veicolo scarico mm 1950; passo mm 2300; raggio volta m 5,45; dim. pneum. 7.00-16 C (8 PR).

Pesi: veicolo carrozzato kg 1700; a pieno carico kg 2420; peso rimorchiabile kg 1000.

Posti: 9 opp. 1 + 650 kg.

242/18 F
furgone

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 90 x 85,5; cil.ta tot. cm^3 2175; rapp. compr. 22,25 : 1; pot. max CV 61,5 DIN (45 Km) a 4500 giri; pot. fisc. in Italia CV 21; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a disco servoassist.; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 88 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4961; largh. mm 1988; alt. veicolo scarico mm 2356; alt. piano carico dal suolo mm 370; dim. piano carico m^3 9,3; passo mm 3200; raggio volta m 5,85; dim. pneum. 195 R 16 C (PR 8).

Pesi: veicolo carrozzato kg 1750; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1680; peso rimorchiabile kg 1250.

242 Promiscuo
furgone vetrato

stesse caratteristiche della versione 242/18 F ad eccezione di: cambio a 4 marce + RM; posti 1 + 1660 kg opp. 9 + 1100 kg.

242
autobus

stesse caratteristiche della versione 242/18 F ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 2030; a pieno carico kg 3470; posti 16 + 170 kg.

FIAT V.I.

Fiat Veicoli Industriali S.p.A. - Via Puglia, 35 - 10156 Torino (Italia).

616 N 3/4
cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 100 x 110; cil.ta tot. cm^3 3455; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 81 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 29; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 74 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5183; largh. mm 1842; alt. veicolo scarico mm 1860; passo mm 3000; raggio volta m 6,425; dim. pneum. 6.00 16 C PR 8.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1680; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1820; peso rimorchiabile kg 1300.

40 NC/35
autocarro

stesse caratteristiche della versione 616 N 3/4 ad eccezione di: batt. 55 Ah; lungh. mm 5584; largh. mm 1990; alt. veicolo scarico mm 2050; alt. piano carico dal suolo mm 1000; dim. piano carico

mm 3690 x 1810; raggio volta m 5,96; dim. pneum. 6.00-16 C PR 10; peso autotelaio cabinato kg 1830; veicolo carrozzato kg 2050; portata utile kg 1450.

65 PC
cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 103 x 110; cil.ta tot. cm^3 3666; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 85 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 30; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. totale; accopp. mot. cambio meccanico; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 5 x 2 marce; freni a tamburo, sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 77 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4483; largh. mm 2270; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 2380; raggio volta m 5,25; dim. pneum. 12.5-20 PR 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3700; a pieno carico kg 7000; portata utile kg 3300; peso rimorchiabile kg 3500.

50 F 9
furgone

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 115 x 110; cil.ta tot. cm^3 4570; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 90 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 35; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 55 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5710; largh. mm 2100; alt. veicolo scarico mm 2620; alt. piano carico dal suolo mm 840; dim. piano carico mm 1190; passo mm 3000; raggio volta m 5,570; dim. pneum. 6.50 R 16 PR 10.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2930; a pieno carico kg 5000; portata utile kg 2079.

50 F 10
autocarro

stesse caratteristiche della versione 50 F 9 ad eccezione di: pot. max CV 100 DIN a 2800 giri; lungh. mm 6866; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 2493; alt. piano carico dal suolo mm 1056; dim. piano carico mm 5075 x 2080; passo mm 3600; raggio volta m 6,400; peso autotelaio cabinato kg 2275; veicolo carrozzato kg 2695; a pieno carico kg 5195; portata utile kg 2500; peso rimorchiabile kg 2500.

55 F 9
autocarro

stesse caratteristiche della versione 50 F 9 ad eccezione di: lungh. mm 5101; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 2512; alt. piano carico dal suolo mm 1063; dim. piano carico mm 3310 x 2080; passo mm 2600; raggio volta m 5; dim. pneum. 7.00 R 16 PR 10; peso autotelaio cabinato kg 2270; veicolo carrozzato kg 2560; a pieno carico kg 5560; portata utile kg 3000; peso rimorchiabile kg 2500.

65 F 10
cabinato

stesse caratteristiche della versione 50 F 9 ad eccezione di:
pot. max CV 100 DIN a 2800 giri; lungh. mm 5698; largh. mm 2098; alt. veicolo scarico mm 2530; dim. pneum. 7.00 R 16 PR 10; peso autotelaio cabinato kg 2420; a pieno carico kg 6250; portata utile kg 3830; peso rimorchiabile kg 2500.

70 F 10
cabinato

stesse caratteristiche della versione 50 F 9 ad eccezione di:
pot. max CV 100 DIN a 2800 giri; lungh. mm 6594; largh. mm 2070; alt. veicolo scarico mm 2541; passo mm 3600; raggio volta m 6,400; dim. pneum 7.50 R 16 PR 12; peso autotelaio cabinato kg 2455; a pieno carico kg 6875; portata utile kg 4420; peso rimorchiabile kg 2500.

75 PC
cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 100 x 110; cil.ta tot. cm^3 5184; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 122 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 38; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. totale; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 5 x 2 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4854; largh. mm 2270; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 2750; raggio volta m 5,9; dim. pneum. 12.5-20 PR 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3980; a pieno carico kg 7850; portata utile kg 3870; peso rimorchiabile kg 7000.

90 PC
cabinato

stesse caratteristiche della versione 75 PC ad eccezione di:
lungh. mm 5166; largh. mm 2277; passo mm 2850; raggio volta m 6; dim. pneum. 9.00-20 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 4370; a pieno carico kg 9800; portata utile kg 5430; peso rimorchiabile kg 5400.

110 NC
cabinato

stesse caratteristiche della versione 75 PC ad eccezione di:
6 cil. verticali in linea; traz. post.; n. assi mot. 1; cambio a 5 marce + RM; lungh. mm 6742; largh. mm 2269; alt. veicolo scarico mm 2580; passo mm 3593; raggio volta m 6,550; dim. pneum. 8.25-20 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 3870; a pieno carico kg 11000; portata utile kg 7130; peso rimorchiabile kg 2500.

80 F. 13
autocarro

Motore. ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 103 x 110; cil.ta tot. cm^3 5499; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 130 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 40; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamburo, sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 77 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6866; largh. 2200; alt. veicolo scarico mm 2623; alt. piano carico dal suolo mm 1231; dim. piano carico mm 5075 x 2080; passo mm 3600; raggio volta m 6,400; dim. pneum. 7.50 R 20 PR 12.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3165; veicolo carrozzato kg 3585; a pieno carico kg 8585; portata utile kg 5000; peso rimorchiabile kg 2500.

90 F. 13
cabinato

stesse caratteristiche della versione 80 F. 13 ad eccezione di: lungh. mm 7730; largh. mm 2150; passo mm 4417; raggio volta m 7,550; peso autotelaio cabinato kg 3235; a pieno carico kg 9025; portata utile kg 5790.

100 F. 13
cabinato

stesse caratteristiche della versione 80 F. 13 ad eccezione di: lungh. mm 6614; largh. mm 2196; alt. veicolo scarico mm 2678; passo mm 3587; raggio volta m 6,530; dim. pneum. 8.25 R 20 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 3530; a pieno carico kg 10000; portata utile kg 6470.

315
autobus gran turismo interurbano

Motore: post. vert. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 103 x 110; cil.ta tot. cm^3 5500; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 130 DIN a 3200 giri; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7495; largh. mm 2300; alt. veicolo scarico mm 2950; alt. piano carico dal suolo mm 910; passo mm 3610; raggio volta m 6,450; dim. pneum. 8.25 R 16 oppure 9.5 R 17,5 Tub SW.

Pesi: autotelaio snodato kg 3200; veicolo carrozzato kg 6300; a pieno-carico kg 8800.

Posti: 28 + 1.

130 NC
cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 110 x 130; cil.ta tot. cm^3 7412; rapp. compr. 17,4 : 1; pot. max CV 145 DIN a 2600 giri; pot. fisc. in Italia CV 48; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6742; largh. mm 2285; alt. veicolo scarico mm 2611; passo mm 3593; raggio volta m 6,550; dim. pneum. 9.00-20 PR 14.

Pesi: autotelaio cabinato kg 4210; a pieno carico 12600; portata utile kg 8390.

370.10.20
autobus gran turismo interurbano

Motore: post. vert. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 125 x 130; cil.ta tot. cm³ 9570; rapp. compr. 17 : 1; pot. max 201 DIN a 2600 giri; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce + 2 RM; freni a tamburo; sosp. pneum.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 10350; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3250; alt. piano carico dal suolo mm 1080; passo mm 5335; raggio volta m 8,585; dim. pneum. 11-22,5.

Pesi: autotelaio snodato kg 5800; veicolo carrozzato kg 10000; a pieno carico kg 14300.

Posti: 45 + 1.

150 NR. 20
cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 125 x 130; cil.ta. tot. cm³ 9572; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 201 DIN a 2600 giri; pot. fisc. in Italia CV 57; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce + 2 RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7065; largh. mm 2325; alt. veicolo scarico mm 2700; passo mm 3800; raggio volta m 6,875; dim. pneum. 10.00-20 PR 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 5350; a pieno carico kg 15000; portata utile kg 9650; peso rimorchiabile kg 10000.

159 NC 20
cabinato

stesse caratteristiche della versione 150 NR 20 ad eccezione di: cambio a 5 marce + RM; lungh. mm 7345; alt. veicolo scarico mm 2710; passo mm 4400; raggio volta m 7,650; peso autotelaio cabinato kg 5270; a pieno carico kg 16000; portata utile kg 10730.

190 PAC. 26
cabinato 4 x 4

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 137 x 156; cil.ta tot. cm³ 13798; rapp. compr. 16 : 1; pot. max CV 260 DIN a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 72; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. totale; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 8 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6945; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3020; passo mm 4600; raggio volta m 8,850; dim. pneum. 12.00-20 PR 18.

Pesi: autotelaio cabinato kg 7125; a pieno carico kg 19000 (pot.); portata utile kg 11875; peso rimorchiabile kg 13500.

260 PAC. 26
cabinato 6 x 6

stesse caratteristiche della versione 190 PAC. 26 ad eccezione di: n. assi 3; n. assi mot. 3; lungh. mm 7185; alt. veicolo scarico mm 2990; passo mm 3850-1380; peso autotelaio cabinato kg 9150; a pieno carico kg 30000 (pot.); portata utile kg 20850.

300 PC IN 2
cabinato

stesse caratteristiche della versione 190 PAC. 26 ad eccezione di: traz. post.; accopp. mot. cambio idraulico; n. assi 3; cambio mecc. + convertitore a 8 marce + 2 RM; batt. 143 Ah; lungh. mm 7650; largh. mm 2490; alt. veicolo scarico mm 2764; passo mm 4150; raggio volta m 8,100; peso autotelaio cabinato kg 8600; a pieno carico kg 30000 (pot.); portata utile kg 21400; peso rimorchiabile kg 10000.

370.12.26
autobus gran turismo interurbano

stesse caratteristiche della versione 190 PAC. 26 ad eccezione di: mot. post. vert.; n. assi mot. 1; cambio a 6 marce + RM; sosp. pneum.; batt. 143 Ah; lungh. mm 12000; alt. veicolo scarico mm 3250; alt. piano carico dal suolo mm 1090; passo mm 6290; raggio volta m 9,850; dim. pneum. 11.00-20 PR 16; peso autotelaio snodato kg 6800; veicolo carrozzato kg 11800; a pieno carico kg 16600; posti 48 + 1.

190 F. 35
cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 8 cil. a V di 90°; diam. e corsa mm 145 x 130; cil.ta tot. cm³ 17174; rapp. compr. 16 : 1; pot. max CV 352 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 84; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 13 marce + RM; freni a tamburo; sosp. ant. mecc., post. pneum.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 132 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 8550; largh. mm 2478; alt. veicolo scarico mm 3137; passo mm 5005; raggio volta m 9.500; dim. pneum. 12.00-20 PR 18.

Pesi: autotelaio cabinato kg 7000; a pieno carico kg 18000; portata utile kg 11000; peso rimorchiabile kg 25200.

190 F 35 T
cabinato

stesse caratteristiche della versione 190 F 35 ad eccezione di: cambio a 8 marce + RM; sosp. mecc.; lungh. mm 5965; largh. mm 2490; alt. veicolo scarico mm 3130; passo mm 3485; raggio volta m 7,130; peso autotelaio cabinato kg 7100; portata utile kg 10900; peso rimorchiabile kg 36100.

170 NT 35
cabinato

stesse caratteristiche della versione 190 F 35 ad eccezione di: sosp. mecc.; lungh. mm 5975; largh. mm 2490; alt. veicolo scarico mm 3130; passo mm 3485; raggio volta m 7,150; peso autotelaio cabinato kg 7100; a pieno carico kg 18000; portata utile kg 10900; peso rimorchiabile kg 36100.

FORD

Ford España S.A. - Almusafes Valencia (Spagna).

Ford Werke A.G. - Henry Ford Strasse, 1 - Köln-Niehl (Germania Occ.).

Ford Motor Co. Ltd. - Sutton Lane - Langley - Slough (Gran Bretagna).

Ford Motor Company Ltd. - **Ford Nederland N.V.** - Amsterdam (Paesi Bassi).

Organizzazione di Vendita per l'Italia: **Ford Italiana S.p.A.** - Viale Pasteur, 8/10 - 00144 Roma.

Fiesta Van 1100
furgone trasporto merci

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 73,96 x 64,98; cil.ta tot. cm³ 1117; rapp. compr. 9 : 1; pot. max CV 35 DIN a 5700 giri; pot. fisc. in Italia CV 13; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo - 2 circuiti+servo; sosp. mecc.

Impianto elettrico. tens. 12 V; 35 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 3560; largh. mm 1570; alt. veicolo scarico mm 1310; dim. piano carico m³ 1,20; raggio volta m 4,65; dim. pneum 145 SR 12.

Pesi: veicolo carrozzato kg 800; a pieno carico kg 1130; portata utile kg 330; peso rimorchiabile kg 600.

Fiesta Van 1100 L

stesse caratteristiche della versione Fiesta Van 1100.

Transit 9 posti Custom
furgone finestrato - promiscuo/autovettura

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. a V; diam. e corsa mm 90,0 x 58,56; cil.ta tot. cm³ 1498; rapp. compr. 8,2 : 1; pot. max CV 50 DIN a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 16; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce sincron.; freni ant. disc, post. tamburo; 2 circuiti+ servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. alternatore 12 V; 44 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4430; largh. mm 1960; alt. veicolo scarico mm 1980; alt. piano carico dal suolo mm 630; dim. piano carico mm 2510 x 1755 (m³ 5,2); passo mm 2690; raggio volta m 5,5; dim. pneum. 195 x R14C.

Pesi: veicolo carrozzato con cond. kg 1390; a pieno carico kg 1935; portata utile kg 760; peso rimorchiabile kg 600.

Posti: 9.

Transit 100 Overdrive
furgone tetto rialzato

stesse caratteristiche della versione Transit 9 posti Custom ad eccezione di:
Motore diesel; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 93,7 x 85,6; cil.ta tot. cm³ 2360; rapp. compr. 21,5 : 1; pot. max CV 65 DIN a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 22; cambio a 4 marce sincr.+overdrive;

batt. 68 Ah; lungh. mm 4530; largh. mm 1960; alt. veicolo scarico mm 2210; alt. piano carico dal suolo mm 670; dim. piano carico mm 2510 x 1855 (m³ 6); peso veicolo carrozzato kg 1490; a pieno carico kg 2450; portata utile kg 960; peso rimorchiabile kg 800.

Transit 190
autocarro

stesse caratteristiche della versione Transit 9 posti Custom ad eccezione di:
Motore diesel; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 93,7 x 85,6; cit.ta tot. cm³ 2360; rapp. compr. 21,5 : 1; pot. max CV 62 DIN a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 22; batt. 68 Ah; lungh. mm 5330; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 1973; alt. piano carico dal suolo mm 635; dim. piano carico mm 3130 x 2115; passo mm 3000; raggio volta m 5,85; dim. pneumatici 195 R 14 rinforz.; peso veicolo carrozzato kg 1800; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1700; peso rimorchiabile kg 965.

Transit 130
autocarro doppia cabina

stesse caratteristiche della versione Transit 9 posti Custom ad eccezione di:
motore diesel; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 93,7 x 85,6; cil. tot. cm³ 2360; rapp. compr. 21,5 : 1; pot. max CV 62 DIN a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 22; batt. 68 Ah; lungh. mm 5330; largh. mm 2045; alt. veicolo scarico mm 1972; alt. piano carico dal suolo mm 635; dim. piano carico mm 2400 x 1960; passo mm 3000; raggio volta m 5,85; dim. pneum. 185 SR 14; peso veicolo carrozzato kg 1735; a pieno carico kg 2765; portata utile kg 680; peso rimorchiabile kg 1200; posti 6.

Transit 9 posti Custom « Overdrive »
furgone finestrato promiscuo/autovett.

stesse caratteristiche dalla versione Transit 9 posti Custom ad eccezione di:
motore diesel; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 93,7 x 85,6; cil.ta tot cm³ 2360; rapp. compr. 21,5 : 1; pot. max. CV 62 DIN a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 22; cambio a 4 marce sincron. + overdrive; batt. 68 Ah; lungh. mm 4530; peso veicolo carrozzato kg 1630; a pieno carico kg 2300; portata utile kg 720; peso rimorchiabile kg 800.

A 0406 R
autocarro ribaltabile

Motore: ant. diesel a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 93,7 x 85,6; cil.ta tot. cm³ 2360; rapp. compr. 21,5 : 1; pot. max CV 62 DIN a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 22; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioi: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce sincron.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. alternatore 12 V; 68 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5450; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 2050; alt. piano carico dal suolo mm 1095; dim. piano carico mm 2900 x 2100; passo mm 3050; raggio volta m 5,80; dim. pneum. 195 R 14 C.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1780; veicolo carrozzato kg 2100; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1400; peso rimorchiabile kg 1500.

A 0509 P
furgone « Clark »

stesse caratteristiche della versione A 0406 R ad eccezione di:
6 cil. in linea; cil.ta tot. cm³ 3539; pot. max CV 87 DIN; pot. fisc. in Italia CV 34; lungh. mm 6820; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 3330; alt. piano carico dal suolo mm 1080; dim. piano carico mm 4,50 x 2120 (22 m³); passo mm 3960; raggio volta m 7,10; dim. pneum. 6,50 R 16 C; peso autotelaio cabinato kg 2215; peso veicolo carrozzato kg 2650; a pieno carico kg 5000; portata utile kg 2350; peso rimorchiabile kg 1500.

A 0509
autocarro cassone fisso

stesse caratteristiche della versione A 0406 R ad eccezione di:
6 cil. in linea; cil.ta tot. cm³ 3539; pot. max. CV 87 DIN a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 34; lungh. mm 6820; largh. mm 2250; alt. veicolo scarico mm 2174; alt. piano carico dal suolo mm 1080; dim. piano carico mm 4600 x 2250; passo mm 3960; raggio volta m 7,10; dim. pneum. 6.50 R 16 C; peso autotelaio cabinato kg 2215; peso veicolo carrozzato kg 2600; a pieno carico kg 4600; portata utile kg 2000; peso rimorchiabile kg 1500.

D 1111
autocarro ribaltabile

Motore: ant. a diesel a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 107,2 x 115; cil.ta tot. cm³ 6224; rapp. compr. 16,5 : 1; pot. max CV 114 DIN a 2800; pot. fisc. in Italia CV 49; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 6 marce sincron.; freni idropneumatici 2 circuiti; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 242 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 8350; largh. mm 2400; alt. veicolo scarico mm 2365; dim. piano carico mm 6500 x 2400; passo mm 4620; raggio volta m 8,65; dim. pneum. 9.00 x 20 RSC.

Pesi; veicolo carrozzato kg 4400; a pieno carico kg 11400; portata utile kg 7000.

D 1111
chassis/cab.

stesse caratteristiche della versione D 1111 autocarro ribaltabile ad eccezione di:
lungh. mm 7250; largh. mm 2260; passo mm 3960; raggio volta m 6,50; peso autotelaio cabinato kg 3990; a pieno carico kg 11400; portata utile kg 7410.

D 1414
autocarro ribaltabile

stesse caratteristiche della versione D 1111 autocarro ribaltabile ad eccezione di:
diam. e corsa mm 104,8 x 115; cil.ta tot. cm³ 5984 T.C; pot. max CV 145 Din a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 48; n. assi 3; cambio a 8 marce sincron. lungh. mm 7510; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2370; dim. piano carico mm 5600x 2500; passo mm 3400/1200; raggio volta m 6,85; dim. pneum. 10,00 x 20 RSC; peso veicolo carrozzato kg 7200; a pieno carico kg 18000; portata utile kg 10800.

D 1414
chassis/cab.

stesse caratteristiche della versione D 1111 autocarro ribaltabile ad eccezione di:
diam. e corsa mm 104,8 x 115; cil.ta tot. cm^3 5948 T.C; pot. max CV 145 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 48; cambio a 8 marce sincron.; lungh. mm 6440; largh. mm 2350; alt. veicolo scarico mm 2370; passo mm 3400; raggio volta m 6,78; dim. pneum. 10,00 x 20 RSC; peso autotelaio cabinato kg 4370; a pieno carico kg 14000; portata utile kg 9630.

D 1414
autocarro

stesse caratteristiche della versione D 1111 autocarro ribaltabile ad eccezione di:
diam. e corsa mm 104,8 x 115; cil.ta tot. cm^3 5948 T.C; pot. max CV 145 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 48; n. assi 3; cambio a 8 marce sincron.; lungh. mm 7400; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2370; dim. piano carico mm 5600 x 2500; passo mm 3500/1200; raggio volta m 6,85; dim. pneum. 10,00 x 20 RSC; peso veicolo carrozzato kg 6250; a pieno carico kg 18000; portata utile kg 11750.

HA 4235 6 x 2
trattore per semirimorchio

Motore: ant. a diesel a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 139,7 x 152,4; cil.ta tot. cm^3 14018; rapp. compr. 15,8 : 1; pot. max CV 352 DIN a 2100 giri; pot. fisc. in Italia CV 73; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 13 marce; freni pneum.; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 242 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6387; largh. mm 2480; alt. veicolo scarico mm 3290; passo mm 2367/1300; raggio volta m 7,85; dim. pneum. 12,00 x 20 RR 18 Tubed.

Pesi: autotelaio cabinato kg 9000; a pieno carico kg 24000; peso rimorchiabile kg 35000.

HA 4235 6 x 2
trattore per semirimorchio

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di:
passo mm 2687/1250.

H 4235 6 x 2
telaio cabinato

stesse caratteristiche della versione HA 4235 6 x 2 trattore per semirimorchio ad eccezione di:
lungh. mm 8677; dim. piano carico mm 6100 x 2400; passo mm 3937/1300; peso autotelaio cabinato kg 8700; peso veicolo carrozzato kg 9800; portata utile kg 14200; peso rimorchiabile kg 20000.

HA 4235 4 x 2 (S.V.D.)
trattore per semirimorchio

stesse caratteristiche della versione HA 4235 6 x 2 trattore per semirimorchio ad eccezione di:
n. assi 2; lungh. mm 5915; alt. veicolo scarico mm 3261; passo mm 3505; raggio volta m 6,50; peso autotelaio cabinato kg 7350; a pieno carico kg 19000 pot.; peso rimorchiabile kg 35850.

H 4235 4 x 2
telaio cabinato

stesse caratteristiche della versione HA 4235 6 x 2 trattore per semirimorchio ad eccezione di:
n. assi 2; lungh. mm 9503; alt. veicolo scarico mm 3256; dim. piano carico fino mm 7500 x 2400; passo mm 5280; raggio volta m 6,60; peso autotelaio cabinato kg 7800; peso a pieno carico kg 19000 pot.; portata utile kg 11200; peso rimorchiabile kg 25000.

INDENOR - Peugeot

75, Avenue de la Grande Armée - 75116 Paris (Francia)
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Matra S.r.l.** - Via Iglesias, n. 28 - 20128 Milano

TVD FMC 1
Autotelaio cabinato fuoristrada

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 94 x 83; cil.ta tot. cm^3 2304; rapp. compr. 22,8 : 1; pot. max CV 66 a 4250 giri; pot. fisc. in Italia CV 21; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. integrale; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 4 + 4 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 90 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4500; largh. mm 2000; alt. veicolo scarico mm 2300; alt. piano carico dal suolo mm 900; dim. piano carico mm 2900 x 2000; passo mm 2500; raggio volta m 6; dim. pneum. 7.50 x 16.

Pesi: autotelaio nudo kg 1500; autotelaio cabinato kg 1650; veicolo carrozzato kg 1850; a pieno carico kg 3400; portata utile kg 1550; peso rimorchiabile kg 1130.

JEEP

Jeep Corporation - 14250 Plymouth Rd. - Michigan 48232 U.S.A.
Organizzazione di vendita per l'Italia: **AGIS-MIF S.p.A.** - Via Salaria, 741 - 00199 Roma.

CJ - 6 Camioneta
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 79,4-88,9; cil.ta tot. cm^3 1760; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 53 a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 18; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. 4 ruote motrici; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1 o 2; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 55 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 3936; largh. mm 1445; alt. veicolo scarico mm 1780; alt. piano carico dal suolo mm 670; dim. piano carico mm 1440 x 910; passo mm 2600; raggio volta m 6,50; dim. pneum. 6.00 x 16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1350; a pieno carico kg 2025; portata utile kg 700.

Commando - Camioneta
autocarro

stesse caratteristiche della versione CJ - 6 ad eccezione di: lungh. mm 4276; largh. mm 1656; alt. veicolo scarico mm 1670; dim. piano carico mm 1680 x 1500; passo mm 2565; peso veicolo carrozzato kg 1550; a peno carico kg 2000; portata utile kg 450.

CJ - 7 Truck
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 92-101; cil.ta tot. cm³ 2710; rapp. compr. 21 : 1; pot. max CV 70 a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 24; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. 4 ruote motrici; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1 o 2; cambio mecc. a 3 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 60 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 3759; largh. mm 1742; alt. veicolo scarico mm 1717; alt. piano carico dal suolo mm 670; dim. piano carico mm 1050 x 910; passo mm 2374; raggio volta m 6; dim. pneum. 8.55 x 15.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1300; a pieno carico kg 1700; portata utile kg 400.

CJ - 7 Truck
autocarro

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: motore a benzina; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 95,25-99,90; cil.ta tot. cm³ 3803; rapp. compr. 8 : 1; pot. max CV 75 a 3000 giri; pot. fisc. in Italia CV 35; batt. 44 Ah.

LEYLAND

Leyland - Longbridge - Birmingham B 312 TB - (Regno Unito).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **British Leyland Italia S.p.A.** - Via Paolo di Dono, - 00142 Roma.

Sherpa 250 Diesel
chassis cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 80,2/88,9; cil.ta tot. cm³ 1798; rapp. compr. 21,47 : 1; pot. max CV 50,5 DGM a 4250 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V.

Dimensioni: lungh. mm 4750; largh. mm 1725; alt. veicolo scarico mm 1969; passo mm 2896; raggio volta m 10,973; dim. pneum. 195-14.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1210; a pieno carico kg 2436.

Sherpa 250 Diesel
autocarro

stesse caratteristiche della versione 250 Diesel chassis cab. ad eccezione di:
alt. veicolo scarico mm 1950; alt. piano carico dal suolo mm 650; portata utile kg 1195.

Sherpa 250 Diesel
furgone

stesse caratteristiche della versione 250 Diesel chassis cab. ad eccezione di:
lungh. mm 4623; alt. veicolo scarico mm 1930; alt. piano carico dal suolo mm 600; dim. piano carico m³ 5,40; dim. pneum. 185-14; peso veicolo carrozzato kg 1261; a pieno carico kg 2350; portata utile kg 1125.

Sherpa 215 Diesel
kombi

stesse caratteristiche della versione 250 Diesel chassis cab. ad eccezione di:
pot. fisc. in Italia CV 15-18; lungh. mm 4623; alt. veicolo scarico mm 1989; alt. piano carico dal suolo mm 600; dim. piano carico m³ 5,40; dim. pneum. 185-14; peso veicolo carrozzato kg 1321; a pieno carico kg 2100; portata utile kg 100; posti 11.

MAGIRUS - DEUTZ

Magirus-Deutz AG - Schillerstrasse, 2 - 7900 Ulm (Germania Occ.).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Magirus-Deutz Italia S.p.A.** - Viale delle Nazioni, 2 - 37100 Verona.

90 M 5,2 FL
tel. cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 12 cil. a L; diam. e corsa mm 102/125; cil.ta tot. cm³ 4086; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 87 IGM a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 32; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a marce + RM; freni a tamburo idraulici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 77 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5700; largh. mm 2070; alt. veicolo scarico mm 2230; alt. piano carico dal suolo mm 192; passo mm 3000; raggio volta m 11,1; dim. pneum. 6.50-16 C PR 10.

Pesi: autotelaio nudo kg 1860; autotelaio cabinato kg 2250; veicolo carrozzato kg 2500; a pieno carico kg 5300.

130 M 9 FL
tel. cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. a L.; diam e corsa mm 102/125; cil.ta tot. cm³ 6128; rapp. compr: 17 : 1; pot. max CV 130 IGM a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 49; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamburo pneumoidraulici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6040; largh. mm 2300; alt. veicolo scarico mm 2340; alt. piano carico dal suolo mm 190; passo mm 3250; raggio volta m 12; dim. pneum. 9,5 R 17.5.

Pesi: autotelaio nudo kg 2680; autotelaio cabinato kg 3100; a pieno carico kg 9200.

310 D 26 AK 6 x 6
tel. cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 10 cil. a V; diam. e corsa mm 120/130; cil.ta tot. cm³ 14700; rapp. compr. 18 : 1; pot. max. CV 305 IGM a 2650 giri; pot. fisc. in talia CV 103; raffredd: ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 3; cambio mecc. a 9 marce + RM; freni a tamburo pneumatici; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7750; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2815; alt. piano carico dal suolo mm 315; passo mm 3850/1380; raggio volta m 19,8; dim. pneum. 12.00 R 20 PR 18.

Pesi: autotelaio nudo kg 8600; autotelaio cabinato kg 10150; a pieno carico kg 24000; peso rimorchiabile kg 14000.

310 D 32 AK 6 x 6
tel. cabinato

stesse caratteristiche della versione 310 D 26 AK ad eccezione di: cambio a 9 marce + 2 RM; lungh. mm 7420; largh. mm 2830; alt. veicolo scarico mm 2920; alt. piano carico dal suolo mm 370; passo mm 4000/1380; raggio volta m 20,5; dim. pneum. 14.00 R 20 PR 18 S + G; peso autotelaio nudo kg 8900; peso autotelaio cabinato Kg 10450; a pieno carico kg 32000.

360 D 18 FS
tel. cabinato per trattore

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 12 cil. a V; diam. e corsa mm 125/130; cilt.ta tot. cm³ 19145; rapp. compr. 18 : 1; pot. max. CV 352 IGM a 2500 giri; pot. fisc. in Italia CV 131; raffredd. ad aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 8 marce + RM; freni a tamburo pneum.; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5935; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2960; alt. piano carico dal suolo mm 312; passo mm 3500; raggio volta m 14,6; dim. pneum. 12.00 R 20 PR 18.

Pesi: autotelaio nudo kg 5905; autotelaio cabinato kg 6670; veicolo carrozzato kg 6870; a pieno carico kg 18000; peso rimorchiabile kg 36330.

M.A.N.

M.A.N. Maschinenfabrik - Augsburg - Nuernberg - Muenchen (Germania Occ.).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Euromacchine** - Via G. da Udine, 45 - 20156 Milano.

15.168 HA
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 5 cil. in linea; diam. e corsa mm 125 x 155; cil.ta tot. cm^3 9510; pot. max CV 168 DIN a 2200 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. totale; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 6 marce + RM + ridut.; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 132 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6500; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2710; passo mm 4300; raggio volta m 15,9; dim. pneum. 11.00-20.

Pesi: autotelaio cabinato kg 5700; a pieno carico kg 15500; portata utile kg 9800; peso rimorchiabile kg 6000.

24.240 FNL - LL
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 125 x 155; cil.ta tot. cm^3 11413; pot. max CV 240 DIN a 2200 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 6 marce + RM; freni a tamburo; sosp. pneum.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 9150; largh. mm 2500; alt. veiclo scarico mm 2885; passo mm 4600-1350; raggio volta m 17,4; dim. pneum. 11.00-20.

Pesi: autotelaio cabinato kg 8430; a pieno carico kg 24000; portata utile kg 16990.

30.240 DF
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione 24.240 FNL - LL ad eccezione di: n. assi mot. 2; sosp. mecc.; lungh. mm 7590; alt. veicolo scarico mm 2940; passo mm 3200-1350; raggio volta m 15,1; dim. pneum. 12.00-20; peso autotelaio cabinato kg 8430; a pieno carico kg 32000; portata utile kg 23570.

30.240 DHA
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione 24.240 FNL - LL ad eccezione di: traz. totale; n. assi mot. 3; cambio a marce + RM + riduttore; sosp. mecc.; lungh. mm 7515; alt. veicolo scarico mm 2685; passo mm 3850-1350; raggio volta m 15,7; dim. pneum. 12.00-20; peso autotelaio cabinato kg 8320; a pieno carico kg 32000; portata utile kg 23680; peso rimorchiabile kg 6000.

SR 240
autobus

stesse caratteristiche della versione 24.240 FNL - LL ad eccezione di: motore posteriore trasversale; n. assi 2; freni a tamburo + freno elettromagnetico; lungh. mm 12000; alt. veicolo scarico mm 3150; passo mm 6260; raggio volta m 20; dim. pneum. 12/80 R 22,5; peso a pieno carico kg 17000; posti 57.

SR 280
autobus

stesse caratteristiche della versione 24.240 FNL - LL ad eccezione di: motore posteriore trasversale a 4 tempi sovral.; pot. max CV 280 DIN; n. assi 1; freni a tamburo + freno elettromagnetico; lungh. mm 12000; alt. veicolo scarico mm 3150; passo mm 6260; raggio volta m 20; dim. pneum. 12/80 R 22,5; peso a pieno carico kg 17000; posti 57.

19.320 U
autotelaio cabinato

Motore: orizzontale tra gli assi a gasolio a 4 tempi sovral.; 6 cil. in linea orizz.; diam. e corsa mm 132 x 150; cil.ta tot. cm³ 12316; pot. max CV 320 DIN a 2200 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 9 marce + RM opp. 13 + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 8220; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2920; passo mm 4700; raggio volta m 18; dim. pneum. 12.00-20.

Pesi: autotelaio cabinato kg 7300; a pieno carico kg 19000; portata utile kg 11700; peso rimorchiabile kg 37000.

19.320 U/24
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione 19.320 U ad eccezione di: n. assi 3; sosp. meccanica pneumatica; passo mm 4500-1280; raggio volta m 16,50; peso autotelaio cabinato kg 8200; a pieno carico kg 24000; portata utile kg 15800; peso rimorchiabile kg 32000.

33.320 DF
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 10 cil. a V di 90°; diam. e corsa mm 125 x 130; cil.ta tot. cm³ 15945; pot. max CV 320 DIN a 2500 giri; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 9 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6905; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2940; passo mm 3200-1350; raggio volta m 15,8; dim. pneum. 12.00-20.

Pesi: autotelaio cabinato kg 8700; a pieno carico kg 33000; portata utile kg 24300; peso rimorchiabile kg 56000.

33.320 DFA
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione 33.320 DF ad eccezione di: traz. totale; n. assi mot. 3; cambio a 13 marce + RM + ridutt.; raggio volta m 17,1; peso autotelaio cabinato kg 9080; portata utile kg 23920; peso rimorchiabile kg 20000.

33.320 DFT
autotelaio cabinato con ralla

stesse caratteristiche della versione 33.320 DF ad eccezione di: peso autotelaio cabinato kg 8900; portata utile kg 24100; peso rimorchiabile kg 47100.

19.320 FT
autotelaio cabinato con ralla

stesse caratteristiche della versione 33.320 DF ad eccezione di: n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio a 13 marce + RM; lungh. mm 5930; alt. veicolo scarico mm 2860; passo mm 3500; raggio volta m 13,95; peso autotelaio cabinato kg 7120; a pieno carico kg 19900; portata utile kg 12780; peso rimorchiabile kg 48880.

19.360 FT
autotelaio cabinato con ralla

stesse caratteristiche della versione 33.320 DF ad eccezione di: motore a 4 tempi sovral.; pot. max CV 360 DIN; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio a 13 marce + RM; lungh. mm 5930; passo mm 3500; raggio volta m 13,95; peso autotelaio cabinato kg 7150; a pieno carico kg 20000; portata utile kg 12750; peso rimorchiabile kg 48850.

MERCEDES-BENZ

Daimler-Benz A.G. - 7000 Stuttgart 60 (Germania Occ.).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Mercedes-Benz Italia S.p.A.** - Via Abruzzi, 3 - 00187 Roma.

207 D K 33/28
furgone finestrato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 87 x 83,6; cil.ta tot. cm³ 1987; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 55 DIN a 4200; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a disco + tamb.; sospensione mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 66 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5235; largh. mm 1975; alt. veicolo scarico mm 2200; passo mm 3350; raggio volta m 5,63; dim. pneum. 185 R 14 - 8 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1905; a pieno carico kg 2800; peso rimorchiabile kg 1500.

Posti: 8.

307 D Cp 33/35
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione 207 D K 33/28 ad eccezione di: lungh. mm 5165; largh. mm 1910; alt. veicolo scarico mm 2195; dim. piano carico mm 2800 x 1900; dim. pneum. 215 R 14 - 8 PR; peso autotelaio cabinato kg 1630; peso veicolo carrozzato kg 1830; a pieno carico kg 3300; portata utile kg 1470.

207 D C 37/35
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 91 x 92,4; cil.ta tot. cm^3 2404; rapp. compr. 21 : 1; pot. max CV 65 DIN a 4000 giri; pot. fisc. in Italia CV 23; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a disco + tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 66 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5635; largh. mm 1910; alt. veicolo scarico mm 2175; dim. piano carico mm 3900 x 1900; passo mm 3700; raggio volta m 6,130; dim. pneum. 215 R 14 - 8 PR.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1495; veicolo carrozzato kg 1755; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1474; peso rimorchiabile kg 1500.

L 508 D C 41/50
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 97 x 128; cil.ta tot. cm^3 3782; rapp. compr. 17 : 1; pot. max. CV 85 DIN a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 31; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 66 Ah x 2.

Dimensioni: lungh. mm 6850; largh. mm 2100; alt. veicolo scarico mm 2295; dim. piano carico mm 4900 x 2000; passo mm 4100; raggio volta m 7; dim. pneum. 6.50 R 16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 2600; a pieno carico kg 5000; portata utile kg 2400.

L 608 D F 41/65
furgone

stesse caratteristiche della versione L 508D C 41/50 ad eccezione di: lungh. mm 6940; alt. veicolo scarico mm 2800; alt. piano carico dal suolo mm 880; dim. piano carico m^3 16; dim. pneumatici 7.50 R 16; peso veicolo carrozzato kg 3200; a pieno carico kg 6500; portata utile kg 3300.

LP 813
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm 97 x 128; cil.ta tot. cm^3 5675; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 130 DIN a 2800 giri; pot. fisc. in Italia CV 40; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 143 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7825; largh. mm 2310; alt. veicolo scarico mm 2460; dim. piano carico mm 6300 x 2250; passo mm 4800; raggio volta m 7,80; dim. pneum. 8.25-16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3340; a pieno carico kg 8100; portata utile kg 4760.

1013
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione LP 813 ad eccezione di: ten.s 24 V; 88 Ah x 2; lungh. mm 7820; largh. 2460; alt. veicolo scarico mm 2695; dim. piano carico mm 6000 x 2500; raggio volta m 7,91; dim. pneum. 9 R-22.5; peso autotelaio cabinato kg 4170; a pieno carico kg 10000; portata utile kg 5830.

1413
autocarro

stesse caratteristiche della versione LP 813 ad eccezione di: tens. 24 V; 88 Ah x 2; lungh. mm 8720; largh. mm 2460; alt. veicolo scarico mm 2765; dim. piano carico mm 6960 x 2500; raggio volta m 7,91; dim. pneum. 10 R-22.5; peso autotelaio cabinato kg 4610; veicolo carrozzato kg 5210; a pieno carico kg 14000; portata utile kg 8790.

Unimog 416 4 x 4

stesse caratteristiche della versione LP 813 ad eccezione di: 6 cil. in linea; pot. max CV 110 DIN; traz. integrale; n. assi mot. 2; cambio a 6 marce + 2 RM; freni a disco; batt. 110 Ah x 2; lungh. mm 4650; largh. mm 2000; alt. veicolo scarico mm2330; dim. piano carico mm 1950 x 1890; passo mm 2900; raggio volta m 6,25; dim. pneum. 12.50-20; peso veicolo carrozzato kg 3240; a pieno carico kg 5870; portata utile kg 2630.

Unimog 425 4 x 4
autocarro ribaltabile

stesse caratteristiche della versione LP 813 ad eccezione di: 6 cil. in linea; pot. max CV 150 DIN a 2600 giri; traz. integrale; n. assi mot. 2; cambio a 8 marce + 2 RM; freni a disco; tens. 24 V; 110 Ah x 2; lungh. mm 4780; largh. mm 2300; alt. veicolo scarico mm 2630; passo mm 2810; raggio volta m 6,95; dim. pneum. 14.50-20 18 PR; peso veicolo carrozzato kg 5480; a pieno carico kg 9000; portata utile kg 3520.

1419
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. a V; diam. e corsa mm 125 x 130; cil.ta tot. cm^3 9570; rapp. compr. 17,2 : 1; pot. max CV 192 DIN a 2500 giri; pot. fisc. in Italia CV 57; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 8 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens: 24 V; 88 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7560; largh. mm 2460; alt. veicolo scarico mm 2887; dim. piano carico mm 5720 x 2500; passo mm 4200; raggio volta m 7,90; dim. pneum 11 R - 22.5.

Pesi: autotelaio cabinato kg 5490; veicolo carrozzato kg 6040; a pieno carico kg 14000; portata utile kg 7960; peso rimorchiabile kg 10000.

1919
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione 1419 ad eccezione di:
lungh. mm 8260; largh. mm 2470; alt. veicolo scarico mm 3057; dim. piano carico mm 5500 x 2500; passo mm 4500; raggio volta m 8; dim. pneum. 13 R - 22,5; peso autotelaio cabinato kg 6350; veicolo carrozzato kg 6850; a pieno carico kg 19000; portata utile kg 12150; peso rimorchiabile kg 5000.

2626 K 6 x 4
autocarro ribaltabile

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 8 cil. a V; diam. e corsa mm 125 x 130; cil.ta tot. cm³ 12760; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 256 DIN a 2500 giri; pot. fisc. in Italia CV 80; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 9 marce + 2 RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 110 Ah x 2.

Dimensioni: lungh. mm 7430; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3040; dim. piano carico mm 5050 x 2500; passo mm 3200+1350; raggio volta m 7,95; dim. pneum. 12.00-20 18 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 12550; a pieno carico kg 30000; portata utile kg 17450.

1932
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 10 cil. a V; diam. e corsa mm 125 x 142; cil.ta tot. cm³ 17420; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 352 DIN a 2300 giri; pot. fisc. in Italia CV 84; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 9 marce + 2 RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 110 Ah x 2.

Dimensioni: lungh. mm 8260; largh. mm 2470; alt.veicolo scarico mm 2920; dim. piano carico mm 5800 x 2500; passo mm 4500; raggio volta m 8,45; dim. pneum. 12.00-20 PR 18.

Pesi: autotelacio cabinato kg 7400; veicolo carrozzato kg 8000; a pieno carico kg 19000; portata utile kg 11000; peso rimorchiabile kg 24200.

2232 6 x 2
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione 1932 ad eccezione di:
n. assi 3; lungh. mm 8590; alt. veicolo scarico mm 2890; dim. piano carico mm 6350 x 2500; passo mm 4100 + 1350; raggio volta m 8,65; peso a pieno carico kg 24000; peso rimorchiabile kg 20000.

2632 S 6 x 4
trattore semirimorchio

stesse caratteristiche della versione 1932 ad eccezione di:
n. assi 3; n. assi mot. 2; lungh. mm 6770; alt. veicolo scarico mm 3040; passo mm 3200 + 1350; raggio volta m 7,95; peso a pieno carico kg 33000.

OM

Fiat Veicoli Industriali S.p.A. - Direzione Vendita OM - Via Attilio Franchi, 23 - 25100 Brescia (Italia)

OM 40/35
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. verticali in linea; diam e corsa mm 100 x 110; cil.ta tot cm^3 3455; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 81 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 29; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 55 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4948; largh. mm 1930; alt. veicolo scarico mm 2050; alt. piano carico dal suolo mm 1020; dim. piano carico mm 3090 x 1810; passo mm 2650; raggio volta m 5,510; dim. pneum. 6.00-16C PR10.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1815; veicolo carrozzato kg 2000; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1500; peso rimorchiabile kg 1300.

OM 616 N 3/4
autocarro

stesse carateristiche della versione OM 40/35 ad eccezione di: batt. 77 Ah; lungh. mm 5208; largh. mm 1924; alt. veicolo scarico mm 1860; alt. piano carico dal suolo mm 1053; dim. piano carico mm 2937 x 1818; passo mm 3000; raggio volta m 6,425; dim. pneum. 6.00-16C PR8; peso autotelaio cabinato kg 1680; veicolo carrozzato kg 1890; portata utile kg 1610.

OM 65 P
cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam e corsa mm 103 x 110; cil.ta tot. cm^3 3666; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 85 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 30; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. totale; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 5 marce x 2; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 77 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4483; largh. mm 2270; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 2380; raggio volta m 5,25; dim. pneum. 12.5-20 PR 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3700; a pieno carico kg 7000; portata utile kg 3300; peso rimorchiabile kg 3500.

55 OM 9
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 115 x 110; cil.ta tot. cm^3 4570; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 90 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 35; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamb.; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 55 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5851; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 2515; alt. piano carico dal suolo mm 1064; dim. piano carico mm 4060 x 2080; passo mm 3000; raggio volta m 5,570; dim. pneum. 7.00 R 16 PR 10.

Pesi: autotelaio cabinato kg 2295; veicolo carrozzato kg 2625; a pieno carico kg 5625; portata utile kg 3000; peso rimorchiabile kg 2500.

50 OM 10
autocarro

stesse caratteristiche della versione 55 OM 9 ad eccezione di: pot. max CV 100 DIN a 2800 giri; alt. veicolo scarico mm 2491; alt. piano carico dal suolo mm 1045; dim. pneum. 6,50 R 16 PR 10; peso autotelaio cabinato kg 2255; veicolo carrozzato kg 2585; a pieno carico kg 5000; portata utile kg 2415.

65 OM 10
autocarro

stesse caratteristiche della versione 55 OM 9 ad eccezione di: pot. max CV 100 DIN a 2800 giri; lungh. mm 5101; alt. veicolo scarico mm 2530; alt. piano carico dal suolo mm 1077; dim. piano carico mm 3310 x 2080; passo mm 2600; raggio volta m 5; peso cabinato kg 2390; veicolo carrozzato kg 2680; a pieno carico kg 6180; portata utile kg 3500.

70 OM 10
cabinato

stesse caratteristiche della versione 55 OM 9 ad eccezione di: pot. max CV 100 DIN a 2800 giri; lungh. mm 7710; largh. mm 2098; alt. veicolo scarico mm 2542; passo mm 4417; dim. pneum. 7.50 R 16 PR 12; peso autotelaio cabinato kg 2575; a pieno carico kg 6915; portata utile kg 4340.

OM 75 P
cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 100 x 110; cil.ta tot. cm^3 5184; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 122 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 38; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. totale; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 5 x 2 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4854; largh. mm 2270; alt. veicolo scarico mm 2500; passo mm 2750; raggio volta m 5,9; dim. pneum. 12.5 - 20 PR 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3980; a pieno carico kg 7850; portata utile kg 3870; peso rimorchiabile kg 7000.

OM 110
cabinato

stesse caratteristiche della versione OM 75 P ad eccezione di: 6 cil. verticali in linea; traz. post.; n. assi mot. 1; 5 marce + RM; lungh. mm 6742; largh. mm 2269; alt. veicolo scarico mm 2580;

passo mm 3593; raggio volta m 6,550; dim. pneumatici 8,25 - 20 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 3870; a pieno carico kg 11000; portata utile kg 7130; peso rimorchiabile kg 2500.

80 OM 13
furgone

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 103 x 110; cil.ta tot. cm^3 5499; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 130 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 40; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 77 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5710; largh. mm 2100; alt. veicolo scarico mm 2750; alt. piano carico dal suolo mm 965; dim. piano carico mm 11,90; passo mm 3000; raggio volta m 5,570; dim. pneum. 7.50 R 20 PR 12.

Pesi: veicolo carrozzato kg 3740; a pieno carico kg 8340; portata utile kg 4690.

90 OM 13
autocarro

stesse caratteristiche della versione 80 OM 13 ad eccezione di: lungh. mm 6866; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 2625; alt. piano carico dal suolo mm 1232; dim. piano carico mm 5075 x x 2080; passo mm 3600; raggio volta m 6.400; peso autotelaio cabinato kg 3180; veicolo carrozzato kg 3600; a pieno carico kg 9100; portata utile kg 5500; peso rimorchiabile kg 2500.

100 OM 13
cabinato

stesse caratteristiche della versione 80 OM 13 ad eccezione di: lungh. mm 5718; largh. mm 2196; alt. veicolo scarico mm 2678; passo mm 2987; raggio volta m 5,700; dim pneum. 8.25 R 20 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 3450; a pieno carico kg 10000; portata utile kg 6550; peso rimorchiabile kg 2500.

OM 150.20
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 125 x 130; cil.ta tot. cm^3 9572; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 201 DIN a 2600 giri; pot. fisc. in Italia CV 57; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 143 Ah.

Dimensioni: alt. veicolo scarico mm 2700; passo mm 3800; raggio volta m 6,875; dim. pneum. 10.00 - 20 PR 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 5200; veicolo carrozzato kg 5900; a pieno carico kg 15000; portata utile kg 9100.

OM 159.20
cabinato

stesse caratteristiche della versione OM 150.20 ad eccezione di: lungh. mm 6495; largh. mm 2325; alt. veicolo scarico mm 2710; peso autotelaio cabinato kg 5220; a pieno carico kg 16000; portata utile kg 10780.

OM 190 PAC. 26
cabinato 4 x 4

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. verticali in linea; diam. e corsa mm 137 x 156; cil.ta tot. cm^3 13798; rapp. compr. 16 : 1; pot. max CV 260 DIN a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 72; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. totale; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 8 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 6945; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3020; passo mm 4600; raggio volta m 8,850; dim . pneum. 12.00 - 20 PR 18.

Pesi: autotelaio cabinato kg 7125; a pieno carico kg 19000; portata utile kg 11875; peso rimorchiabile kg 13500.

OM 260 PAC. 26
cabinato 6 x 6

stesse caratteristiche della versione OM 190 PAC. 26 ad eccezione di: n. assi 3; n. assi mot. 3; lungh. mm 7185; alt. veicolo scarico mm 2990; passo mm 3850 - 1380; peso autotelaio cabinato kg 9150; a pieno carico kg 30000 (pot.); portata utile kg 20850.

OM 300 PC IM 2
cabinato

stesse caratteristiche della versione OM 190 PAC. 26 ad eccezione di: traz. post., accopp. mot. cambio idraulico; n. assi 3; cambio a 8 marce + 2 RM; batt. 143 Ah; lungh. mm 7650; largh. mm 2490; alt. veicolo scarico mm 2764; passo mm 4150; raggio di volta m 8,100; peso autotelaio cabinato kg 8600; a pieno carico kg 30000 (pot.); portata utile kg 21400; peso rimorchiabile kg 10000.

170 OM 35
cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 8 cil. a V di 90°; diam. e corsa mm 145 x 130; cil.ta tot. cm^3 17174; rapp. compr. 16 : 1; pot. max CV 352 DIN a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 84; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 8 marce + RM; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 132 Ah;

Dimensioni: lungh. mm 6985; largh. mm 2487; alt. veicolo scarico mm 3072; passo mm 4000; raggio volta m 7,750; dim. pneum. 12.00 - 20 PR 18.

Pesi: autotelaio cabinato kg 6920; a pieno carico kg 18000; portata utile kg 11080; peso rimorchiabile kg 25200.

190 OM 35
cabinato

stesse caratteristiche della versione 170 OM 35 ad eccezione di: lungh. mm 6975; alt. veicolo scarico mm 3082; raggio volta m 7,820; peso autotelaio cabinato kg 7100; portata utile kg 10900.

190 OM 35 T
cabinato

stesse caratteristiche della versione 170 OM 35 ad eccezione di: cambio a 13 marce + RM; lungh. mm 5965; largh. mm 2490; alt. veicolo scarico mm 3130; passo mm 3485; raggio volta m 7,130; peso autotelaio cabinato kg 7100; portata utile kg 10900; peso rimorchiabile kg 36100.

OPEL

Adam Opel A.G. - Darmstadtstrasse 6090 Rüsselsheim (Germania Occ.).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **General Motors S.p.A.** - Piazzale dell'Industria, 40 - 00144 Roma.

Opel Rekord E Delivery VAN 21 D
furgone

Motore: anteriore a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 88 x 85; cil.ta tot. cm³ 2068; rapp. compr. 22 : 1; pot. max CV 60 DGM a 4400 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. posteriore; accopp. mot. cambio meccanico o idraulico; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio meccanico o automatico a 4 marce; freni disco ant., tamburo post. sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 88 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4620; largh. mm 1726; alt. veicolo scarico mm 1470; alt. piano carico dal suolo mm 584; dim. piano carico 2170 litri; passo mm 2668; raggio volta m 10,650; dim. pneum. 175 SR x 14.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1300; a pieno carico kg 1945; portata utile kg 575; peso rimorchiabile kg 1250 (con cambio automatico kg 1000).

PEUGEOT

S.A. des Automobiles Peugeot - 75 Avenue de la Grande Armée - Paris 16° (Francia).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **Peugeot Automobili Italia S.p.A.** - Via Gallarate, 199 - 20151 Milano.

J 7
furgone

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 90 x 83; cil.ta tot. cm³ 2112; rapp. compr. 22,2 : 1; pot. max CV 62 DIN a 4250 giri; pot. fisc. in Italia CV 21; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 60 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4750; largh. mm. 2000; alt. veicolo scarico mm 2350; alt. piano carico dal suolo mm 360; dim. piano carico m³ 8,7; passo mm 2500; raggio volta m 7; dim. pneum. 19 x 400.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1690; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1740.

J 7
cassone

stesse caratteristiche della versione J7 furgone ad eccezione di: dim. piano carico mm 1720 x 2970; veicolo carrozzato kg 1680; portata utile kg 1750.

J 7
scuolabus elementari

stesse caratteristiche della versione J7 furgone ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 1950; a pieno carico kg 3040; posti 26.

J 7
furgone promiscuo vetrato

stesse caratteristiche della versione J7 furgone ad eccezione di: diam. e corsa mm 88 x 80; cil.ta tot. cm³ 1948; rapp. compr. 21,8 : 1; pot. max CV 48 DIN a 4000 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; alt. piano carico dal suolo m³ 8,7; peso veicolo carrozzato kg 1810; a pieno carico kg 3000; portata utile kg 1120.

RENAULT

Régie Nationale des Usines Renault - Boulogne Billancourt (Francia).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **Renault Italia S.p.A.** - Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma.

Fourgonette R4 (4F4)
autocarro

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 58 x 50; cil.ta tot. cm³ 845; rapp. compr. 8 : 1; pot. max CV 34 DGM a 5100 giri; pot. fisc. in Italia CV 11; raffredd. a circuito chiuso.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. idraulica mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 140/28 Ah;

Dimensioni: lungh. mm 3660; largh. mm 1500; alt. veicolo scarico mm 1710; passo mm 2425; raggio volta m 4,65; dim. pneum. 145 SR 330.

Pesi: veicolo carrozzato kg 760 tara; a pieno carico kg 1105; portata utile kg 345; peso rimorchiabile kg 560.

Fourgonette R4 (4F6)
autocarro promiscuo

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 70 x 72; cil.ta tot. cm^3 1108; rapp. compr. 8,3 : 1; pot. max. CV 34 a 5000 giri; pot. fisc. in Italia CV 13; raffredd. a circuito chiuso.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. idraulica meccanica.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 140/28 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 3853; largh. mm 1532; alt. veicolo scarico mm. 1720; passo mm 2545; raggio volta m 5; dim. pneum. 145 SR 330.

Pesi: veicolo carrozzato kg 800 tara; a pieno carico kg 1190; portata utile kg 390; peso rimorchiabile kg 640.

4F6
autocarro promiscuo

stesse caratteristiche della versione R4 fourgonette autocarro ad eccezione di:
peso veicolo carrozzato kg 830; portata utile kg 360.

Estafette Pick-up
autocarro cassone

Motore: ant. a sbalzo a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 73 x 77; cil.ta tot. cm^3 1289; rapp. compr. 8 : 1; pot. max CV 37 a 4500 giri; pot. fisc. in Italia CV 15; raffredd. a circuito chiuso.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. ant.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. idraulica mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 200/40 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4480; largh. mm 1780; alt. veicolo scarico mm 2200; passo mm 2650; raggio volta m 4,64; dim. pneum. 175 SR 380.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1150 tara; a pieno carico kg 2225; portata utile kg 1075; peso rimorchiabile kg 800.

Estafette Alouette
autoveicolo

stesse caratteristiche della versione Estafette Pick-up ad eccezione di: lungh. mm. 4090; alt. veicolo scarico mm 1950; passo mm 2270; raggio volta m 4,65; peso veicolo carrozzato kg 1230 tara; a pieno carico kg 1975; portata utile kg 745.

Estafette Furgone
autocarro furgone

stesse caratteristiche della versione Estafette Pick-up ad eccezione di: peso veicolo carrozzato kg 1220 tara; portata utile kg 1005

Estafette Furgone
autocarro

stesse caratteristiche della versione Estafette Pick-up ad eccezione di: lungh. mm 4090; alt. veicolo scarico mm 1950; passo mm 2270; raggio volta m 4,65; peso veicolo carrozzato kg 1185; a pieno carico kg 1975; portata utile kg 790.

Estafette Microcar
autovettura

stesse caratteristiche della versione Estafette Pick-up ad eccezione di: lungh. mm 4090; alt. veicolo scarico mm 1950; passo mm 2270; raggio volta m 4,65; dim. pneumatici 165 SR 380.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1300 tara; a pieno carico kg 1975; portata utile kg 675.

SAAB SCANIA

Saab Scania - Soedertaelje (Svezia)
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Italscandia Autocarri S.p.A.** - Via Brennero, 153 - 38100 Trento.

LB 81 S 50
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 115 x 125; cil.ta tot. cm³ 7790; rapp. compr. 15,4 : 1; pot. max CV 205 DGM a 2400 giri; pot. fisc. in Italia CV 49; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 135 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 9285; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2750; alt. piano carico dal suolo mm 1300; dim. piano carico m³ 51,5; passo mm 5000; raggio volta m 9,050; dim. pneum. 11.00 R 20 PR 16.

Pesi: autotelaio cabinato kg 5700; a pieno carico kg 17000; portata utile sul cabinato kg 11300; peso rimorchiabile kg 8625.

LB 111 S 34
trattore

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 127 x 145; cil.ta tot. cm³ 11020; rapp. compr. 15 : 1; pot. max CV 305 DGM a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 62; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 135 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5785; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 2980; alt. piano carico dal suolo mm 1390; passo mm 3400; raggio volta m 6,350; dim. pneum. 12.00 R 20 PR 18.

Pesi: veicolo carrozzato kg 6550; peso rimorchiabile kg 31450.

LB 141 S 34
trattore

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 8 cil. V; diam. e corsa mm 127 x 140 cil.ta tot. cm³ 14180; rapp. compr. 15 : 1; pot. max CV 73 DGM a 2000 giri; pot. fisc. in Italia CV 73; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 10 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 190 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5785; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3025; alt. piano carico dal suolo mm 1380; passo mm 3400; raggio volta m 6,425; dim. pneum. 12.00 R 20 PR 18.

Pesi: veicolo carrozzato kg 6850; peso rimorchiabile kg 36350 legale, 49150 eccez.

LB S 141 S 42
autocarro

stesse caratteristiche della versione LB 141 S 34 ad eccezione di: n. assi 3; lungh. mm 9135; alt. piano carico dal suolo mm 1370; dim. piano carico m³ 46,8; passo mm 4200 + 1315; raggio volta m 9,200; peso autotelaio cabinato kg 8400; a pieno carico kg 24000-26000; portata utile sul cabinato kg 17600-19600; peso rimorchiabile kg 20000 legale, 50000 eccez.

SAVIEM

Société Anonyme de Véshicules Industriels d'Equipments Mécaniques - 8, Quai Léon Blum - Suresnes (Francia)

Organizzazione di vendita per l'Italia Renault Veicoli Industriali S.p.A. - Via Vittoria Colonna, 4 - 20149 Milano.

SGR 3/A 35
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 98 x 110; cil.ta tot. cm³ 3319; rapp. compr. 17,5 : 1; pot. max 72,2 DIN a 3200 giri; pot. fisc. in Italia CV 28; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni idraulici doppio circuito-servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 320 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5272-6092; largh. mm 2110; alt. veicolo scarico mm 2190; passo mm 2680-3240; raggio volta m 5,737-7,600; dim. pneum. 6.50 16 C.

Pesi: autotelaio cabinato kg 1870-2075; veicolo carrozzato kg 2150-2400; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1350-1100.

SG 3/A 45
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione SG 3/A 35 ad eccezione di: lungh. mm 5272-6092-6692; passo mm 2680-3240-3640; raggio volta m 5,737-7,600-7,007; peso autotelaio cabinato kg 1870-2075-2040; veicolo carrozzato kg 2150-2400-2400; a pieno carico kg 4500; portata utile kg 2350-2100-2100.

SG 3/F 35
furgone

stesse caratteristiche della versione SG 3/A 35 ad eccezione di: freni a tamburo idraulici a doppio circuito-servofreno; lungh. mm 4997; largh. mm 2000; alt. veicolo scarico mm 2600/2720; alt. piano carico dal suolo mm 710; dim. piano carico m³ 9/9,75; passo mm 2680; raggio volta m 5,737; peso veicolo carrozzato kg 2500; portata utile kg 1000.

SG 3/F 35 L
furgone

stesse caratteristiche della versione SG 3/A 35 ad eccezione di: freni a tamburo idraulici doppio circuito-servofreno; lungh. mm 6087; largh. mm 2000; alt. veicolo scarico mm 2720; alt. piano carico dal suolo mm 710; dim. piano carico m³ 13,60; passo mm 3,240; raggio volta m 7,600; peso veicolo carrozzato kg 2700; portata utile kg 800.

SG 3/F 45
furgone

stesse caratteristiche della versione SG 3/A 35 ad eccezione di: freni a tamburo idraulici doppio circuito-servofreno; lungh. mm 4997; largh. mm 2000; alt. veicolo scarico mm 2720; alt. piano carico dal suolo mm 710; dim. piano carico m³ 9/9,75; passo mm 2680; raggio volta m 5,737; peso veicolo carrozzato kg 2500; a pieno carico kg 4500; portata utile kg 2000.

SG 3/F 45 L
furgone

stesse caratteristiche della versione SG 3/A 35 ad eccezione di: freni a tamburo idraulici doppio circuito-servofreno; lungh. mm 6087; largh. mm 2000; alt. veicolo scarico mm 2720; alt. piano carico dal suolo mm 710; dim. piano carico m³ 13,60; passo mm 3240; raggio volta m 7,600; peso veicolo carrozzato kg 2700; a pieno carico kg 4500; portata utile kg 1800.

SG 5 C/A 50
autocarro

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 102 x 110; cil.ta tot. cm³ 3595; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 86 DIN a 3000 giri; pot. fisc. in Italia CV 30; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce; freni idraulici doppio circuito-servofreno; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 320 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5237-6037-6642; largh. mm 2200; alt. veicolo scarico mm 2230; passo mm 2680-3240-3640; raggio volta m 5,425-6,600-7,225; dim. pneum. 7-19,5.

Pesi: autotelaio cabinato kg 2280-2380-2400; peso veicolo carrozzato kg 2600-2700-2800; a pieno carico kg 5000; portata utile kg 2400-2300-2200.

SG 5 C/A 55
autocarro

stesse caratteristiche della versione SG 5 C/A 50 ad eccezione di: peso autotelaio cabinato kg 2280-2320-2400; a pieno carico kg 5600-5700-5800; portata utile kg 3000.

SG 5 C/A 60
autocarro

stesse caratteristiche della versione SG 5 C/A 50 ad eccezione di: peso autotelaio cabinato kg 2280-2320-2400; a pieno carico kg 6000; portata utile kg 3400-3300-3200.

JP 11
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 102 x 112; cil.ta tot. cm³ 5491; rapp. compr. 17,5 : 1; pot. max CV 131 DIN a 2900 giri; pot. fisc. in Italia CV 39; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 5 marce; freni idropneum. doppio circuito; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 246 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 5630-6445-7475; largh. mm 2360; alt. veicolo scarico mm 2572; passo mm 2850-3400-4000; raggio volta m 5,470-6,385-7,380; dim. pneum. 9.5 R 19,5.

Pesi: autotelaio cabinato kg 3610-3630-3660; veicolo carrozzato kg 4000-4120-4200; a pieno carico kg 11000; portata utile kg 7000-6880-6800.

JP 115
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione JP 11 ad eccezione di: lungh. mm 6445-7475; passo mm 3400-4000; raggio volta m 6,287-7,412; dim. pneum. 10-22,5 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 3890-3910; a pieno carico kg 11500; portata utile kg 7610-7590.

JP 13 TU
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione JP 11 ad eccezione di: Motore a gasolio sovralimentato; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 154 DIN; lungh. mm 6445-7475; passo mm 3400-4000; raggio volta m 6,287-7,412; dim. pneum 10-22,5 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 3890-3910; a pieno carico kg 13000; portata utile kg 9110-9090.

JP 13 TU
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione precedente ad eccezione di: motore a gasolio sovralimentato; compr. 17 : 1; pot. max CV 154 DIN; lungh. mm 8485-9445; passo mm 4600-5200; raggio volta m 8,550-9,580; dim. pneum. 10-22,5 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 3970-4090; a pieno carico kg 13000; portata utile kg 9030-8910.

JP 13 TU
autotelaio cabinato cabina profonda

stesse caratteristiche della versione JP 11 ad eccezione di: Motore a gasolio sovralimentato; rapp. compr. 17 : 1; pot. max CV 154 DIN; lungh. mm 8485-9445; passo mm 4600-5200; raggio volta m 8,550-9,580; dim. pneum. 10 - 22,5 PR 14; peso autotelaio cabinato kg 4050-4170; a pieno carico kg 13000; portata utile kg 8950-8910.

E 7 L
autobus

Motore: post. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 123 x 150; cil.ta tot. cm^3 10700; pot. max CV 255 SAE a 2200 giri; raffredd. a acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 2 x 5 marce; freni pneum.; sosp. mecc. pneum.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 768 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 11958; largh. mm 2500; passo mm 6233; dim. pneum. 11 x 22,5.

TOYOTA

Toyota Motor Sales Co. Ltd. - Toyota-shi, Aichi-ken - Tokyo (Giappone).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **Toyota Italiana S.r.l.** per l'Italia settentrionale e **Fattori & Montani S.p.A.** per l'Italia centro-sud e le isole, entrambe in Piazza Pio XI, 62 - 00165 Roma.

PICK-UP
autocarro Diesel

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 88 x 98; cil.ta tot. cm^3 3576; rapp. compr. 20,5 : 1; pot. max CV 95 SAE a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 34; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. a 4 ruote motrici; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 70 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4985; largh. mm 1960; alt. veicolo scarico mm 1960; alt. piano carico dal suolo mm 500; dim. piano carico mm 2135 x 1590 x 415; passo mm 2950; raggio volta m 6,6; dim. pneum. 700 x 16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1795; a pieno carico kg 3000; portata utile kg 1205; peso rimorchiabile kg 1200.

PICK-UP
autocarro a benzina

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 6 cil. in linea; diam. e corsa mm 90 x 101,6; cil.ta tot. cm^3 3875; rapp. compr. 7,8 : 1; pot. max CV 125 SAE a 4000 giri; pot. fisc. in Italia CV 35; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. a 4 ruote motrici; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 4 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 70 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4985; largh. mm 1690; alt. veicolo scarico mm 1960; alt. piano carico dal suolo mm 500; dim. piano carico mm 2135 x 1590 x 415; passo mm 2950; raggio volta m 6,6; dim. pneum. 700 x 16.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1795; a pieno carico kg 3000; portata utile kg 1205; peso rimorchiabile kg 1200.

VOLKSWAGEN

Volkswagenwerk AG - 318 Wolfsburg (Germania Occ.).
Organizzazione di vendita per l'Italia: **Autogerma S.p.A.** - Via Germania, 33 - 37100 Verona.

Furgone Tipo 2
furgone

Motore: post. a benzina a 4 tempi; 2 x 2 cil. contrap.; diam. e corsa mm 85,5 x 69; cil.ta tot. cm^3 1584; rapp. compr. 7,5 : 1; pot. max CV 50 DIN a 3800 giri; pot. fisc. in Italia CV 17; raffredd. a aria.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 45 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4505; largh. mm 1720; alt. veicolo scarico mm 1955; alt. piano carico dal suolo mm 200; dim. piano carico m^3 5; passo mm 2400; raggio volta m 6,15; dim. pneum. 185 R 14 C oppure 185 SR 14.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1240; a pieno carico kg 2240; portata utile kg 1000; peso rimorchiabile kg 800.

Furgone Tipo 2
finestrato

stesse caratteristiche della versione Furgone Tipo 2 furgone.

Camioncino Tipo 2
Pick-up

stesse caratteristiche della versione Furgone Tipo 2 furgone ad eccezione di:
dim. piano carico mq 4,2; peso veicolo carrozzato kg 1245; a pieno carico kg 2195; portata utile kg 950.

Camioncino Tipo 2
doppia cabina

stesse caratteristiche della versione Furgone Tipo 2 - furgone ad eccezione di:
dim. piano carico mq 2,9; peso veicolo carrozzato kg 1280; a pieno carico kg 2030; portata utile kg 750.

Posti: 6.

Giardinetta Tipo 2
promiscuo

stesse caratteristiche della versione Furgone Tipo 2 - furgone ad eccezione di:
peso veicolo carrozzato kg 1390; a pieno carico kg 2235; portata utile kg 845.

Posti: 9.

Giardinetta Tipo 2 camping P 22

stesse caratteristiche della versione Furgone Tipo 2 - furgone ad eccezione di:
alt. veicolo scarico mm 2035; peso veicolo carrozzato kg 1400; a pieno carico kg 2130; portata utile kg 730.

Posti: 5.

Ambulanza Tipo 2

stesse caratteristiche della versione Furgone Tipo 2 - furgone ad eccezione di:
alt. piano carico dal suolo mm 2250; peso veicolo carrozzato kg 1565; a pieno carico kg 2055; portata utile kg 490.

Posti: 7.

VW TL 28 furgone

Motore: ant. a benzina a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 86,5 x 84,4; cil.ta tot. cm^3 1984; rapp. compr. 8,2 : 1; pot. max CV 75 a 4300 giri; pot. fisc. in Italia CV 20; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 45 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4850; largh. mm 2070; alt. veicolo scarico mm 2180; alt. piano carico dal suolo mm 650; dim. piano carico m^3 7,850; passo mm 2500; raggio volta m 6; dim. pneum. 185 R 14 C 8 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1580; a pieno carico kg 2800; portata utile kg 1220; peso rimorchiabile kg 1200.

VW TL 28 D Diesel Furgone con porte scorr. da ambo i lati

Motore: Perkins ant. a gasolio a 4 tempi; 4 cil. in linea; diam. e corsa mm 92 x 101,6; cil.ta tot. cm^3 2710; rapp. compr. 21 : 1; pot. max CV 65 a 3600 giri; pot. fisc. in Italia CV 24; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 4 marce; freni ant. disco, post. tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 12 V; 110 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 4850; largh. mm 2070; alt. veicolo scarico mm 2170; alt. piano carico dal suolo mm 650; dim. piano carico m^3 7,850; passo mm 2500; raggio volta m 6; dim. pneum. 185 R 14 C 8 PR.

Pesi: veicolo carrozzato kg 1830; a pieno carico kg 2940; portata utile kg 1110; peso rimorchiabile kg 1400.

VW TL 31 D Diesel Furgone tetto rialz.

stesse caratteristiche della versione VW TL 28 D Diesel ad eccezione di:
alt. veicolo scarico mm 2520; peso veicolo carrozzato kg 1860; a pieno carico kg 3220; portata utile kg 1360.

VW TL 31 D Diesel
Camioncino

stesse caratteristiche della versione VW TL 28 D Diesel ad eccezione di:
lungh. mm 4870; largh. mm 2140; alt. veicolo scarico mm 2117; alt. piano carico dal suolo mm 970; dim. piano carico m² 6; dim. pneum. 205 F 14 C 8 PR; peso veicolo carrozzato kg 1750; a pieno carico kg 3220; portata utile kg 1470; peso rimorchiabile kg 1360.

VW TL 35 D Diesel
Camioncino

stesse caratteristiche della versione VW TL 28 D Diesel ad eccezione di:
lungh. mm 5610; largh. mm 2140; alt. veicolo scarico mm 2120; alt. piano carico dal suolo mm 970; dim. piano carico m² 7,50; passo mm 2950; raggio volta m 6,75; dim. pneumatici av. 185 R 14 C6 PR gemel. post.; peso veicolo carrozzato kg 1860; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1640; peso rimorchiabile kg 1400.

VW TL 28 D Diesel
autotelaio cabinato

stesse caratteristiche della versione VW TL 28 D Diesel ad eccezione di:
lungh. mm 4800; largh. mm 2025; alt. veicolo scarico mm 2160; peso autoveicolo cabinato kg 1550; portata utile kg 1390.

VW TL 35 D Diesel
autotelaio con frontale

stesse caratteristiche della versione VW TL 28 D Diesel ad eccezione di:
lungh. mm 5260; largh. mm 2080; alt. veicolo scarico mm 2095; passo mm 2950; raggio volta m 6,4; dim. pneumatici 185 R 14 C PR6 gem. post.; peso autoveicolo cabinato kg 1640; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1860.

VW TL 28 D Diesel
promiscuo

stesse caratteristiche della versione VW TL 28 D Diesel ad eccezione di:
dim. pneumatici 195 R 14 C PR8; peso veicolo carrozzato kg 1910; portata utile kg 1030; posti 9.

VW TL 35 D Diesel
autocarro doppia cabina

stesse caratteristiche della versione VW TL 28 D Diesel ad eccezione di:
lungh. mm 5260; largh. mm 2080; alt. veicolo scarico mm 2112; alt. piano carico dal suolo mm 970; dim. piano carico mq 6; passo mm 2950; dim. pneum. 185 R 14 C PR6 gem. post.; peso veicolo carrozzato kg 1980; a pieno carico kg 3500; portata utile kg 1520; posti 6.

VW TL 31 D Diesel
scuolabus

stesse caratteristiche della versione VW TL 28 D Diesel ad eccezione di:
alt. veicolo scarico mm 2520; dim. pneum. 195 R 14 C PR8; peso veicolo çarrozzato kg 2000; a pieno carico kg 3220; portata utile kg 2300; posti 26.

VW TL 28 D Diesel
camping

stesse caratteristiche della versione VW TL 28 D Diesel ad eccezione di: alt. veicolo scarico mm 2570; dim. pneumatici 195 R 14 C PR8; peso veicolo carrozzato kg 2340; portata utile kg 600; posti 6.

VOLVO

AB Volvo - 4058 Goteborg (Svezia).

Organizzazione di vendita per l'Italia: **Volvo BM Italia S.p.A.** - Via Berlin, 39 - 24040 Zingonia (Bergamo).

B 59
autobus urbano

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm 120,64 x 140; cil.ta tot. cm^3 9600; rapp. compr. 15 : 1; pot. max CV 230 DIN a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 57; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio automatico; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio autom. a 3 marce; freni a tamburo; sosp. pneum.

Impianto elettrico: tens. 24 V; 1700-2200 W; 152-190 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 12000; largh. mm 2490; alt. veicolo scarico mm 3100; alt. piano carico dal suolo mm 950; dim. piano carico 28 sedili più 14 mq; passo mm 5900; raggio volta m 4,100; dim. pneum. 11.00-20.

Pesi: autotelaio nudo kg 5300; veicolo carrozzato kg 9300; a pieno carico kg 16800.

Posti: 29 seduti, 86 in piedi.

F 12 4 x 2
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm 130,175 x 150; cit.ta tot. cm^3 11970; rapp. compr. 13,3 : 1; pot. max CV 352 IGM a 2200 giri; pot. fisc in Italia CV 91; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 2; n. assi mot. 1; cambio mecc. a 16 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V - 1300 W; 140 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 8230; largh. mm 2500; alt. veicolo scarico mm 3230; alt. piano carico dal suolo (a carico) mm 991; dim. piano carico mm 5-6000; passo mm 4600; raggio volta m 7,600; dim. pneum. 13/75 - 22.5.

Pesi: autotelaio cabinato kg 7350; veicolo carrozzato kg 8000; a pieno carico kg 18000 (19000); portata utile kg 10000; peso rimorchiabile kg 252000.

F 12 4 x 2
trattore per semirimorchio

stesse caratteristiche della versione F 12 4 x 2 autotelaio cabinato ad eccezione di:
lungh. mm 5680; alt. veicolo scarico mm 3310; alt. piano carico dal suolo mm 984; passo mm 3400; raggio volta m 6,050; peso autotelaio cabinato kg 6700; peso veicolo carrozzato kg 7000; portata utile kg 12000 (13000); peso rimorchiabile kg 36200.

N 12 6 x 4
autotelaio cabinato

Motore: ant. a gasolio a 4 tempi; 6 cil.; diam. e corsa mm 130,75 x 150; cil.ta tot. cm^3 11970; rapp. compr. 15 : 1; pot. max CV 330 DIN a 2200 giri; pot. fisc. in Italia CV 91; raffredd. ad acqua.

Trasmissione, freni e sospensioni: traz. post.; accopp. mot. cambio mecc.; n. assi 3; n. assi mot. 2; cambio mecc. a 8 marce; freni a tamburo; sosp. mecc.

Impianto elettrico: tens. 24 V - 1300 W; 140 Ah.

Dimensioni: lungh. mm 7930; largh. mm 2490; alt. veicolo scarico mm 2760; alt. piano carico dal suolo mm 1029; dim piano carico mm 5000; passo mm 4200; raggio volta m 8330; dim. pneum 12,00-20.

Pesi: autotelaio cabinato kg 8410; veicolo carrozzato kg 11000; a pieno carico kg 24000 (30000); portata utile kg 13000; peso rimorchiabile kg 17250.

B 59 - 59
Filobus urbano
Equipaggiamento elettrico Ansaldo a logica statica

Trasmissione, freni e sospensioni: cambio tipo reostatico.

Dimensioni: largh. mm 2460.

Pesi: veicolo carrozzato kg 11500; a pieno carico kg 16000.

Posti: 34 seduti, 66 in piedi.

5° SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

TORINO 29 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 1977

PLANIMETRIA GENERALE

gallerie

al 5° pad.

al 3° pad.

4° pad.

al 5° pad.

al 4° pad.

galleria collegamento 4° - 5° pad.

INGRESSO TESSERE

INGRESSO BIGLIETTERIA

3° pad.

5° pad.

INGRESSO TESSERE

al 5° pad.

al 4° pad.

al 5° pad.

1° pad. A

2° pad.

INGRESSO BIGLIETTERIA

INGRESSO TESSERE

ALLA SALA STAMPA

INGRESSO BIGLIETTERIA

1° pad. B

INGRESSO TESSERE

Un camion che attraversa un continente. Un furgone che percorre le vie di una città. Un autobus che trasporta turisti, gente al lavoro, scolari. Veicoli che si chiamano Fiat. OM. Lancia. Unic. Magirus-Deutz. Questo è il mondo della Iveco.
IVECO: un'esperienza varia come il mondo.
IVECO
Industrial Vehicles Corporation

TORINO

5° SALONE INTERNAZIONALE DEL VEICOLO INDUSTRIALE & COMMERCIALE

29 ottobre - 6 novembre 1977

orario 9,30 - 20,00

ELENCO ALFABETICO

ELENCO MERCEOLOGICO

TELEFONI

...RISTICHE TECNICHE